

# AVANT<sup>®</sup> 200



## Kraft und Komfort für Profis

- ✓ Einfache, effektive Hydraulik bedeutet gute Leistung und niedrige Betriebskosten
- ✓ Einfach zu transportieren mit einem Autoanhänger

Die Avant 200-Serie ist ein erstaunlich leistungsstarker und vielseitiger Kompaktlader, wenn man seine geringe Größe berücksichtigt. Dadurch vereint der Minilader die positiven Eigenschaften des geringen Wendekreises bzw. der großen Flexibilität mit der hohen Funktionalität aufgrund einer starken Hubkraft und Motorleistung. Die Grundidee in Sachen Design und hydraulisches 4x4-Getriebe ist die gleiche wie bei den größeren Avant-Serien – eben nur in einer kompakteren Ausführung.

Der einfache Zugang zum Fahrersitz, viel Platz für den Bediener, logisch und einfach zu bedienende Steuerungselemente und eine hervorragende Rundumsicht auf den Arbeitsbereich sorgen für einen effizienten Betrieb bei maximalem Komfort. Wie seine größeren "Brüder" verfügt auch der Avant-Minilader in der Standardausführung über das hauseigene Avant-Schnellwechselsystem für Anbaugeräte und das hydraulische Multikupplungssystem.

Die Baureihe 200 ist mit ihrem hydraulischen Durchfluss von max. 42 l/min besonders stark im Antrieb. Die breite Avant-Anbaugerätepalette ermöglicht das Arbeiten ganzjährig – sei es Erdbewegung, Rasenmähen, Graben, Lastabfertigung, Schneeräumung etc. Die 200-Serie ist viel mehr als ein fahrbarer Rasenmäher, Kompakttraktor oder ein Quad-Bike.



**1910 mm**



**700 kg**



**1400 mm**



**350 kg**



**15-19 kW /  
20-25 PS  
Benzin**



**0 - 10 km/h**

# Spezifikationen



## Breite

| Reifengröße     | Profil    | Maschinenbreite |
|-----------------|-----------|-----------------|
| 20 x 8.00 - 10  | TR/ Rasen | 995 mm          |
| 20 x 8.00 - 10* | TR/ Rasen | 1025 mm         |

\*) mit Distanzscheiben (Option, A44337)

| Modell                     | AVANT 220                                     | AVANT 225  |
|----------------------------|---|--|
| Motorenhersteller und -typ | Kohler CV640 2 Zylinder, elektrischer Starter | Kohler ECV730 EFI 2 Zylinder, elektrischer Starter, elektrische Einspritzung |
| Funktion                   | 4-Takt  | 4-Takt   |
| Kraftstoff                 | Benzin  | Benzin   |
| Leistung (ECE R120)        | 14,7 kW (20 PS)                               | 18,6 kW (25 PS)  |
| Zusatzhydraulik            | 185 bar                                       | 185 bar  |
| • Frontauslass             | 30 l/min                                      | 42 l/min   |
| • Heckauslass              | 7 l/min                                       | 7 l/min  |
| Fahrgeschwindigkeit        | 10 km/h                                       | 10 km/h  |
| Bereifung                  | 20x8.00-10 Rasen/AS                           | 20x8.00-10 Rasen/AS  |
| Hubkraft max.*)            | 350 kg  | 350 kg   |
| Hubhöhe                    | 1400 mm                                       | 1400 mm  |
| Gewicht ab                 | 700 kg  | 700 kg   |
| Höhe                       | 1880 mm                                       | 1880 mm  |
| Breite                     | 995/1025 mm                                   | 995/1025 mm  |
| Länge                      | 1910 mm                                       | 1910 mm  |

\* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg)