

AVANT[®] 200



Kraft und Komfort für Profis

- ✓ Einfache, effektive Hydraulik bedeutet gute Leistung und niedrige Betriebskosten
- ✓ Einfach zu transportieren mit einem Autoanhänger

Die Avant 200-Serie ist ein erstaunlich leistungsstarker und vielseitiger Kompaktlader, wenn man seine geringe Größe berücksichtigt. Dadurch vereint der Minilader die positiven Eigenschaften des geringen Wendekreises bzw. der großen Flexibilität mit der hohen Funktionalität aufgrund einer starken Hubkraft und Motorleistung. Die Grundidee in Sachen Design und hydraulisches 4x4-Getriebe ist die gleiche wie bei den größeren Avant-Serien – eben nur in einer kompakteren Ausführung.

Der einfache Zugang zum Fahrersitz, viel Platz für den Bediener, logisch und einfach zu bedienende Steuerungselemente und eine hervorragende Rundumsicht auf den Arbeitsbereich sorgen für einen effizienten Betrieb bei maximalem Komfort. Wie seine größeren "Brüder" verfügt auch der Avant-Minilader in der Standardausführung über das hauseigene Avant-Schnellwechselsystem für Anbaugeräte und das hydraulische Multikupplungssystem.

Die Baureihe 200 ist mit ihrem hydraulischen Durchfluss von max. 42 l/min besonders stark im Antrieb. Die breite Avant-Anbaugerätepalette ermöglicht das Arbeiten ganzjährig – sei es Erdbewegung, Rasenmähen, Graben, Lastabfertigung, Schneeräumung etc. Die 200-Serie ist viel mehr als ein fahrbarer Rasenmäher, Kompakttraktor oder ein Quad-Bike.



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



**15-19 kW /
20-25 PS
Benzin**



0 - 10 km/h

Spezifikationen



Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite
20 x 8.00 - 10	TR/ Rasen	995 mm
20 x 8.00 - 10*	TR/ Rasen	1025 mm

*) mit Distanzscheiben (Option, A44337)

Modell	AVANT 220	AVANT 225
Motorenhersteller und -typ	Kohler CV640 2 Zylinder, elektrischer Starter	Kohler ECV730 EFI 2 Zylinder, elektrischer Starter, elektrische Einspritzung
Funktion	4-Takt	4-Takt
Kraftstoff	Benzin	Benzin
Leistung (ECE R120)	14,7 kW (20 PS)	18,6 kW (25 PS)
Zusatzhydraulik	185 bar	185 bar
• Frontauslass	30 l/min	42 l/min
• Heckauslass	7 l/min	7 l/min
Fahrgeschwindigkeit	10 km/h	10 km/h
Bereifung	20x8.00-10 Rasen/AS	20x8.00-10 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	350 kg	350 kg
Hubhöhe	1400 mm	1400 mm
Gewicht ab	700 kg	700 kg
Höhe	1880 mm	1880 mm
Breite	995/1025 mm	995/1025 mm
Länge	1910 mm	1910 mm

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg)