

AVANT[®] 400



Stark und praktisch

- ✓ Einfache, effektive Hydraulik bedeutet gute Leistung und niedrige Betriebskosten
- ✓ Einfach zu transportieren mit einem Autoanhänger

Die Lader der Avant Baureihe 400 sind echte Spezialisten bei engen Platzverhältnissen und das kleinste Dieselmotormodell der Baureihe. Trotz der geringen Größe und des geringen Gewichts der 400er Serie ist die Hubkraft des Laders mit über 500 kg bemerkenswert. Der Wenderadius des Laders beträgt weniger als zwei Meter, was bedeutet, dass der Lader fast auf der Stelle dreht. Die gesamte Maschinenbreite kann bis zu 930 mm schmal sein.

Die kompakten Abmessungen und die einfache Manövrierbarkeit der Avant 400-Serie machen sie äußerst vielseitig für viele verschiedene Zwecke, sei es Grundstückspflege, Landwirtschaft, Landschaftsbau, Erdarbeiten, Heben und Handling usw. Die Maschine hat genügend Kick, welcher das ganze Jahr über die effizienteste Arbeit garantiert. Die Leistung der 400-Serie ist für die meisten Avant-Anbaugeräte ausreichend.

Mit über 200 Anbaugeräten ist Avant ein Lader mit der Flexibilität, alle Arten von Arbeiten auszuführen. Das Wechseln des Anbaugerätes ist dank des Avant Schnellkupplungssystems und der hydraulischen Multi-Steckverbindung sehr schnell und einfach erledigt. Dies macht die Maschine sehr vielseitig: Sie können alle Arten von Arbeit nur durch den Wechsel des Anbaugerätes erledigen.

Die unkomplizierte und robuste Konstruktion, sowie hochwertige Komponenten ermöglichen eine einfache Wartung. Der Einsatz renommierter Komponenten trägt auch dazu bei die Wartungskosten zu reduzieren.



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



**16 kW/22 PS
Diesel**



0 - 12 km/h

Spezifikationen



Breite

Reifengröße	Profil	Maschinenbreite
5.70-12	TR	930 mm
23 x 8.50 - 12	TR/ Rasen	1050 mm
23 x 10.50 - 12	TR/ Rasen	1090 mm

Modell	AVANT 423
Motorenhersteller und -typ	Kubota D902 Stage V, 3 Zylinder, elektrischer Starter
Kraftstoff	Diesel
Leistung (ECE R120)	16,1 kW (22 PS)
Max. Drehmoment	56 Nm @ 2600 rpm
Zusatzhydraulik Druck	185 bar
Ölfluss	34 l/min
Fahrgeschwindigkeit	0 – 12 km/h
Bereifung	23x8.50-12 Rasen/AS
Hubkraft max.*)	550 kg
Hubhöhe	2750 mm
Gewicht ab	1080 kg
Höhe	1980 mm
Breite (mit 23*8.50-12 Bereifung)	1050 mm
Länge	2195 mm

* Gemessen 400 mm vor der Anbaugeräteaufnahme, inkl. Anbaugerätengewicht (70 kg) und Heck-Seitengewicht-Set 80 kg