

Polski

AVANT[®]

Miniładowarki, opcje i narzędzia



Katalog 2024/2025

Przedmowa

Katalog zawiera większość narzędzi produkowanych i dostępnych w Avant Tecno OY. Firma Avant prowadzi politykę ciągłego rozwoju produktów i zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedzenia. Nie wszystkie narzędzia oferowane w tym katalogu mogą być dostępne we wszystkich krajach importujących. Funkcjonowanie niektórych narzędzi może wymagać zamontowania na ładowarce dodatkowego osprzętu. Proszę skontaktować się z lokalnym dystrybutorem AVANT.

W każdej karcie katalogowej przedstawiono specjalną tabelę szybkiego doboru i sprawdzenia zgodności narzędzia z odpowiednim modelem ładowarki. Aby upewnić się, że narzędzie jest zgodne lub możliwe do przystosowania dla wybranego modelu ładowarki Avant, prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem.

Avant 200 seria 2 (Avant 220 i 225), która weszła na rynek w styczniu 2016 roku, ma taką samą płytę narzędziową i uniwersalne multizłącze węży hydraulicznych, jak pozostałe modele ładowarek Avant (400, 500, 600, 700, 800, R oraz serii E). Jednakże, wysięgnik wcześniejszej wersji 1 (Avant 216/218/220 wyprodukowane w latach 2004-2015) różni się od pozostałych modeli. Dlatego płyty narzędziowe dla serii 200 1 różnią się od płyt Avant serii 200 2, 300, 400, 500, 600, 700, 800, R oraz serii E i vice versa.

Spis treści

Opcje w kolejności alfabetycznej

7-pinowe gniazdo przyczepy	31
Adapter burtowy	189
Adapter Euro	188
Adapter hydraulicznego przesuwu bocznego	185
Adapter przechyłu i obrotu	187
Adaptory do montażu narzędzi na Avant 200 serii 1 i na Avant 200 serii 2 i na odwrót	190
Adapter z przesuwem bocznym	185
Amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej jazdy	23
Blotniki tylne	34
Dociążenie kół -14 kg/szt.	28
Dodatkowe, podwójne wyjście hydrauliczne z przodu (bez hydr z tyłu)	26
Dodatkowy balast tylny, 29 kg	27
Dodatkowy zestaw zasilający 12 V, seria e	34
Dyszel	189
Dźwiękowy sygnalizator cofania	27
Fotel amortyzowany	35
Fotel amortyzowany z lewym podłokietnikiem	35
Fotel z pełną amortyzacją	35
Funkcja "hydraulicznego dyferencjału"	26
Gaśnica	38
Hak holowniczy przyczepy	30
Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku	23
Identyfikacja pojazdu	37
Joystick wielofunkcyjny (6 funkcji)	24
Joystick wielofunkcyjny (8 funkcji)	24
Kabel do pakietu dodatkowych funkcji elektrycznych	25
Kabina GT	33
Kabina L	32
Katalizator spalin	36
Lampa ostrzegawcza	32
Mocowanie transportowe piast kół	37
Mocowanie transportowe tylne i boczne	37
Najazdy aluminiowe	38
Opticontrol® - pakiet dodatkowych funkcji joysticka	24
Ośłony HD	34
Oświadczenie dotyczące adapterów Avant	188

Pakiet sterowania narzędzi instalowanych z tyłu	26
Podgrzewacz silnika	36
Pokrowiec częściowy	38
Pokrowiec transportowy	38
Płyta montażowa, spawana	187
Płyta obrotowa narzędzia 360 stopni	186
Rama szybkiego mocowania dla równiarki do parkuru oraz tylnego kultywatora ciąganego ..	188
Ramię boczne 1200	186
Rozdzielacze hydrauliczne do wielozłącza narzędzia	192
Ręczne sterowanie kierunkiem jazdy w joysticku	36
System pływający dla wysięgnika bez samopoziomowania	22
System pływający dla wysięgnika z samopoziomowaniem	23
System złącza wielofunkcyjnego	191
Tylna osłona chłodnicy	30
Tylna płyta montażowa	29
Tylny balast boczny 2 x 40 kg	28
Tylny balast boczny 2 x 90 kg	28
Tylny podnośnik hydrauliczny	29
Wtyczka adaptera 12 V	25
Wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie podwójne	25
Wysięgnik samopoziomujący	22
Wysięgnik teleskopowy	22
Zawór antypoślizgowy - 4WD	27
Zestaw do podnoszenia maszyn z ramą ROPS ..	37
Zestaw świateł drogowych	31
Zestaw świateł roboczych na ramie ROPS	31
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego w modelach e513 i e527	39
Łańcuchy śniegowe	30
Ściana tylna	32

Narzędzia w kolejności alfabetycznej

Areator do trawnika 1100	106	Plug wirnikowy	68
Betoniarka bębnowa	140	Plug śnieżny Zoom	65
Betoniarka w tyżce	139	Rozsiewacz piasku 1000 i 1250	78
Boczne ramie mechaniczne S30	95	Rozsiewacz piasku 1500 i 2000	79
Boks cięły	168	Rozsiewacz piasku i soli (holowany)	82
Brona wirnikowa	110	Rozsiewacz piasku i soli (odśrodkowy)	80
Chwytnak do bali	175	Rozścielacz asfaltu i smoły	136
Chwytnak do bali HD	174	Rozścielacz asfaltu lanego	137
Chwytnak do bali z obrotnicą	122	Równiarka do parkuru	165
Chwytnak do bali z obrotnicą	176	Równiarka niwelacyjna	112
Chwytnak do donic	123	Równiarka niwelacyjna HD	113
Chwytnak do drewna HD	177	Rębak do gałęzi CH 100	183
Chwytnak do uli pszczelich	59	Rębak do gałęzi CH 180	184
Chwytnak korzeni	49	Siewnik	111
Chwytnak uniwersalny	144	Skrobak tarczowy	142
Chwytnak wielofunkcyjny HD	178	Skrzynia narzędziowa	60
Chwytnak zaciskowy do bali okrągłych	153	Spułchniacz 3-zębowy	116
Dmuchała do liści	84	Spychacz ostrokrawędziowy 1400	61
Dzielnik okrągłych bali	155	Spychacz ostrokrawędziowy 2000/2500	62
Elektryczny rozsiewacz soli	81	Szczotka do usuwania chwastów	105
Frezarka do asfaltu	138	Szczotka do utrzymania sztucznej murawy	77
Frez tarczowy do usuwania pni	119	Szczotka listwowa	74
Generator prądu	169	Szczotka obrotowa	69
Glebożyzniarka	108	Szczotka obrotowa do śniegu	70
Grabie przednie	115	Szczotka okrągła	152
Hydrauliczne ramie boczne z systemem S30	94	Szczotka zbierająca 1100	71
Hydrauliczny hak holowniczy	57	Szczotka zbierająca 1500	72
Kompresor	170	Trzypunktowy zaczep	160
Koparka 170	125	Uchwyty transportowy BIG BAG	166
Koparka 210	126	Uchwyty transportowy do drzew	124
Koparka 260	127	Układ napędu wielofunkcyjnego S30	101
Koparka 260 ze zdalnym sterowaniem	128	Urządzenie do zadawania pasz sypkich	158
Koparka łańcuchowa	134	Urządzenie do zadawania pasz sypkich XL	159
Kosiarka bijakowa	93	Wałek do darni	120
Kosiarka bijakowa z adapterem S30	97	Wciągarka	172
Kosiarka do trawy 1200	87	Wertykulator do trawników 1500	107
Kosiarka do trawy 1500	88	Widły do bali	154
Kosiarka do trawy 1800	89	Widły do obornika	157
Kosiarka do trawy z koszem 1200	90	Widły do palet	51
Kosiarka do trawy z koszem 1500	91	Widły do palet z przesuwem hydraulicznym	52
Kosiarka krawędziowa	102	Widły tnące do kiszki	151
Kosiarka listwowa	92	Widły zbierające końskie odchody montowane na tyżce	162
Kosz do zadawania kieszki	149	Wielofunkcyjna jednostka napędowa	132
Kosz do zbierania kamieni	167	Wiertnica	131
Krokodyl - widły do kieszki typu HD	145	Wycinacz drzew i krzewów	173
Krokodyl - widły do kieszki typu XL	146	Zaczep kulowy z przodu	58
Kultywator przedni	163	Zagęszczarka	141
Kultywator tylny	164	Zagęszczarka walcowa gruntu	114
Lemiesz do kieszki	147	Zasobnik	54
Listwa tnąca S30	98	Zestaw montażowy do hydraulicznego chwytaka do kostki	121
Mieszadło gnojownicy	161	Zgarniacz obornika	148
Minikoparka	129	Zgarniarka do lodowisk	67
Minikoparka 180	130	Zgrabiarka	109
Mulczer CR1400	117	Łuparka do drewna	180
Mulczer leśny	179	Łuparka pozioma	181
Myjka wysokociśnieniowa	171	Łyżka do dystrybucji ściółki	156
Myjka wysokociśnieniowa	75	Łyżka do materiałów lekkich	42
Młot hydrauliczny	135	Łyżka do materiałów lekkich XL	43
Nakładki na widły do palet	53	Łyżka przesiewająca	118
Narzędzia do wielofunkcyjnej jednostki napędowej	133	Łyżka standardowa	40
Narzędzie do utrzymania sztucznej murawy	76	Łyżka standardowa HD	41
Nożyce obrotowe do żywopłotu S30	99	Łyżka wyrównująca	50
Odkurzacz do liści z zasobnikiem	83	Łyżka wysokiego załadunku	45
Piła do przycinania gałęzi	100	Łyżka wysokiego załadunku XL	46
Piło-łuparka do drewna	182	Łyżka z chwytakiem żebowym	47
Platforma/podeście Leguan 50	85	Łyżka ze skrzydłami bocznymi	64
Pompa głębinowa	143	Łyżka ze szczotką obrotową	73
Przedłużka dla ramion bocznych S30	96	Łyżka z podwójnym chwytakiem do rozbiórki	48
Przycinarka krawędziowa z szczotką do chwastów	104	Łyżka "4w1" wielofunkcyjna	44
Przycinarka krawędzi trawników	103	Ślimakowy podgarniacz paszy	150
Przyczepa samowładowca	86	Zuraw	55
Plug do śniegu	63	Zuraw teleskopowy	56
Plug U	66		

Spis treści

Przedmowa	2
Spis treści	2
Miniładowarki.....	6-21
AVANT serii 200	6
AVANT serii 400	8
AVANT serii 500	10
AVANT serii 600	12
AVANT serii 700	14
AVANT serii 800	16
AVANT serii e	18
Wyświetlacz wielofunkcyjny	20
Opcje opon w nowej ładowarce.....	21
Opcje w nowej ładowarce	22-39
Wysięgnik teleskopowy	22
Wysięgnik samopoziomujący	22
System pływający dla wysięgnika bez samopoziomowania	22
System pływający dla wysięgnika z samopoziomowaniem	23
Amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej jazdy	23
Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku	23
Opticontrol® - pakiet dodatkowych funkcji joysticka	24
Joystick wielofunkcyjny (6 funkcji)	24
Joystick wielofunkcyjny (8 funkcji)	24
Kabel do pakietu dodatkowych funkcji elektrycznych	25
Wtyczka adaptera 12 V	25
Wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie podwójne	25
Pakiet sterowania narzędzi instalowanych z tyłu	26
Dodatkowe, podwójne wyjście hydrauliczne z przodu (bez hydr z tyłu)	26
Funkcja "hydraulicznego dyferencjału"	26
Zawór antypoślizgowy - 4WD	27
Dodatkowy balast tylny, 29 kg	27
Dźwiękowy sygnalizator cofania	27
Tylny balast boczny 2 x 40 kg	28
Tylny balast boczny 2 x 90 kg	28
Dociążenie kół -14 kg/szt.	28
Tylna płyta montażowa	29
Tylny podnośnik hydrauliczny	29
Łańcuchy śniegowe	30
Hak holowniczy przyczepy	30
Tylna osłona chłodnicy	30
Zestaw świateł roboczych na ramie ROPS	31
7-pinowe gniazdo przyczepy	31
Zestaw świateł drogowych	31
Kabina L	32
Ściana tylna	32
Lampa ostrzegawcza	32
Kabina GT	33
Dodatkowy zestaw zasilający 12 V, seria e	34
Oslony HD	34
Blotniki tylne	34
Fotel amortyzowany z lewym podłokietnikiem	35
Fotel z pełną amortyzacją	35
Identyfikacja pojazdu	35
Podgrzewacz silnika	36
Katalizator spalin	36
Ręczne sterowanie kierunkiem jazdy w joysticku	36
Zestaw do podnoszenia maszyn z ramą ROPS	37
Mocowanie transportowe tylne i boczne	37
Mocowanie transportowe piast kół	37

Pokrowiec częściowy	38
Pokrowiec transportowy	38
Gaśnica	38
Najazdy aluminiowe	38
Ładowanie akumulatora litowo-jonowego w modelach e513 i e527	39
Narzędzia	40-184
Łyżki, przenoszenie materiałów	40-60
Łyżka standardowa	40
Łyżka standardowa HD	41
Łyżka do materiałów lekkich	42
Łyżka do materiałów lekkich XL	43
Łyżka "4w1" wielofunkcyjna	44
Łyżka wysokiego załadunku	45
Łyżka wysokiego załadunku XL	46
Łyżka z chwytakiem zębowym	47
Łyżka z podwójnym chwytakiem do rozbiórek	48
Chwytnak korzeni	49
Łyżka wyrównująca	50
Widły do palet	51
Widły do palet z przesuwem hydraulicznym	52
Nakładki na widły do palet	53
Zasobnik	54
Żuraw	55
Żuraw teleskopowy	56
Hydrauliczny hak holowniczy	57
Zaczep kulowy z przodu	58
Chwytnak do uli pszczoł	59
Skrzynia narzędziowa	60
Obsługa komunalna	61-86
Spychacz ostrokrawędziowy 1400	61
Spychacz ostrokrawędziowy 2000/2500	62
Pług do śniegu	63
Łyżka ze skrzydłami bocznymi	64
Pług śnieżny Zoom	65
Pług U	66
Zgarniarka do lodowisk	67
Pług wirnikowy	68
Szczotka obrotowa	69
Szczotka obrotowa do śniegu	70
Szczotka zbierająca 1100	71
Szczotka zbierająca 1500	72
Łyżka ze szczotką obrotową	73
Szczotka listwowa	74
Myjka wysokociśnieniowa	75
Narzędzie do utrzymania sztucznej murawy	76
Szczotka do utrzymania sztucznej murawy	77
Rozsiewacz piasku 1000 i 1250	78
Rozsiewacz piasku 1500 i 2000	79
Rozsiewacz piasku i soli (odśrodkowy)	80
Elektryczny rozsiewacz soli	81
Rozsiewacz piasku i soli (holowany)	82
Odkurzacz do liści z zasobnikiem	83
Dmuchała do liści	84
Platforma/podeście Leguan 50	85
Przyczepa samowyladowcza	86

Użytkowanie terenów zieleni	87-107	Krokodyl - widły do kisonki typu XL	146
Kosiarka do trawy 1200	87	Lemiesz do kisonki	147
Kosiarka do trawy 1500	88	Zgarniacz obornika	148
Kosiarka do trawy 1800	89	Kosz do zadawania kisonki	149
Kosiarka do trawy z koszem 1200	90	Ślimakowy podgarniacz paszy	150
Kosiarka do trawy z koszem 1500	91	Widły tnące do kisonki	151
Kosiarka listkowa	92	Szczotka okrągła	152
Kosiarka bijakowa	93	Chwytnak zaciskowy do beli okrągłych	153
Hydrauliczne ramię boczne z systemem S30	94	Widły do beli	154
Boczne ramię mechaniczne S30	95	Dzielnik okrągłych beli	155
Przedłużka dla ramion bocznych S30	96	Łyżka do dystrybucji ściółki	156
Kosiarka bijakowa z adapterem S30	97	Widły do obornika	157
Listwa tnąca S30	98	Urządzenie do zadawania pasz sypkich	158
Nożyce obrotowe do żywopłotu S30	99	Urządzenie do zadawania pasz sypkich XL	159
Piła do przycinania gałęzi	100	Trzypunktowy zaczep	160
Układ napędu wielofunkcyjnego S30	101	Mieszadło gnojownicy	161
Kosiarka krawędziowa	102	Widły zbierające końskie odchody montowane na łyżce	162
Przycinarka krawędzi trawników	103	Kultywator przedni	163
Przycinarka krawędziowa z szczotką do chwastów	104	Kultywator tylny	164
Szczotka do usuwania chwastów	105	Równiarka do parkuru	165
Areator do trawnika 1100	106	Uchwyt transportowy BIG BAG	166
Wertykulator do trawników 1500	107	Kosz do zbierania kamieni	167
Mała architektura	108-124	Boks cięły	168
Gleboegryzarka	108	Agregaty	169-171
Zgrabiarka	109	Generator prądu	169
Brona wirnikowa	110	Kompresor	170
Siewnik	111	Myjka wysokociśnieniowa	171
Równiarka niwelacyjna	112	Leśnictwo	172-184
Równiarka niwelacyjna HD	113	Wciągarka	172
Zagęszczarka walcowa gruntu	114	Wycinacz drzew i krzewów	173
Grabie przednie	115	Chwytnak do bali HD	174
Spulchniacz 3-zębowy	116	Chwytnak do bali	175
Mulcher CR1400	117	Chwytnak do bali z obrotnicą	176
Łyżka przesiewająca	118	Chwytnak do drewna HD	177
Frez tarczowy do usuwania pni	119	Chwytnak wielofunkcyjny HD	178
Wałek do darni	120	Mulcher leśny	179
Zestaw montażowy do hydraulicznego chwytaka do kostki	121	Łuparka do drewna	180
Chwytnak do bali z obrotnicą	122	Łuparka pozioma	181
Chwytnak do donic	123	Piło-łuparka do drewna	182
Uchwyt transportowy do drzew	124	Rębak do gałęzi CH 100	183
Budownictwo	125-143	Rębak do gałęzi CH 180	184
Koparka 170	125	Opcje, dla narzędzi	185-192
Koparka 210	126	Adapter hydraulicznego przesuwu bocznego	185
Koparka 260	127	Adapter z przesuwem bocznym	185
Koparka 260 ze zdalnym sterowaniem	128	Ramię boczne 1200	186
Minikoparka	129	Płyta obrotowa narzędzia 360 stopni	186
Minikoparka 180	130	Adapter przechyłu i obrotu	187
Wiertnica	131	Płyta montażowa, spawana	187
Wielofunkcyjna jednostka napędowa	132	Rama szybkiego mocowania dla równiarki do parkuru oraz tylnego kultywatora ciąganego	188
Narzędzia do wielofunkcyjnej jednostki napędowej	133	Oświadczenie dotyczące adapterów Avant	188
Koparka łańcuchowa	134	Adapter Euro	188
Młot hydrauliczny	135	Adapter burtowy	189
Rozścielacz asfaltu i smoły	136	Dyszel	189
Rozścielacz asfaltu lanego	137	Adaptery do montażu narzędzi na Avant 200 serii 1 i na Avant 200 serii 2 i na odwrót	190
Frezarka do asfaltu	138	System złącza wielofunkcyjnego	191
Betoniarka w łyżce	139	Rozdzielacze hydrauliczne do wielozłącza narzędzia	192
Betoniarka bębnowa	140	Zestaw filtrów	193
Zagęszczarka	141	Koła i opony	194
Skrobak tarczowy	142	Avant sklep	196
Pompa głębinowa	143		
Rolnictwo i stadniny koni	144-168		
Chwytnak uniwersalny	144		
Krokodyl - widły do kisonki typu HD	145		

AVANT[®] 200

Super kompaktowa wielofunkcyjna ładowarka

- ✓ Płyta szybkiego montażu kompatybilna z narzędziami od innych modeli Avant
- ✓ Multizłącze uniwersalne hydrauliki to samo co w innych modelach Avant
- ✓ Przestronna kabina: duża przestrzeń na nogi i przestrzeń magazynowa
- ✓ Wielofunkcyjny wyświetlacz zespolony z licznikiem motogodzin: wskaźnik poziomu paliwa, wskaźniki silnika, wskaźnik świateł drogowych
- ✓ Zbiornik paliwa o pojemności 14 l
- ✓ Napęd hydrostatyczny 4WD
- ✓ Akumulator 47 Ah
- ✓ Ledowe światła robocze z przodu
- ✓ Siedzenie amortyzowane z lewym podłokietnikiem (bez opcji podgrzewania)
- ✓ Avant 225 z silnikiem benzynowym o mocy 25 KM i elektronicznym wtryskiem paliwa uruchamia się łatwo w każdej sytuacji i nie wymaga dodatkowej funkcji ssania
- ✓ Hydraulika pomocnicza z przepływem 43 l/min

Opcje

- ✓ Joystick 6 funkcji: hydraulika pomocnicza sterowana za pomocą przycisków na joysticku
- ✓ Kabina L: szyba przednia z wycieraczką, szyba po prawej stronie i z tyłu – drzwi również dostępne jako opcja
- ✓ Zawór antypoślizgowy
- ✓ Zestaw świateł roboczych LED: 2 z przodu, 1 z tyłu
- ✓ Zestaw świateł drogowych
- ✓ Dodatkowa hydraulika pomocnicza z tyłu
- ✓ Pakiet do sterowania osprzętem dla funkcji elektrycznych narzędzi
- ✓ Dodatkowe obciążniki kół

Bezpieczeństwo

- ✓ Dłuższy rozstaw osi i niżej położony środek ciężkości - lepsza stabilność
- ✓ Certyfikowana rama bezpieczeństwa ROPS i daszek FOPS
- ✓ Pasy bezpieczeństwa
- ✓ Przednie światła LED w standardzie, dodatkowy zestaw świateł roboczych LED (2 z przodu, 1 z tyłu, 700 lumenów) dostępny jako opcja.
- ✓ Doskonałe, nieograniczone pole widzenia otoczenia i na narzędzie



1910 mm



700 kg



1400 mm



350 kg



15-18 kW /
20-25 KM
Benzyna



0 - 10 km/h

dane techniczne

AVANT[®] 200

STAGE V
Engine



szerokość

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
20 x 8.00 - 10	trawa/traktor	995 mm
20 x 8.00 - 10*	trawa/traktor	1025 mm

*) With spacers

Model	AVANT 220	AVANT 225
Producent i typ silnika	Kohler CV640 Stage V	Kohler ECV730 EFI Stage V
Funkcja	4-suwowy	4-suwowy, Elektroniczny Wtrysk Paliwa
Rodzaj paliwa	benzyna	benzyna
Moc (ECE R120)	14,9 kW (20 KM)	18,6 kW (25 KM)
Hydraulika	185 bar	185 bar
• Hydraulika przednia (standard)	30 l/min	42 l/min
• Hydraulika tylna (opcjonalnie)	7 l/min	7 l/min
Prędkość Max.	0 - 10 km/h	0 - 10 km/h
Standardowe koła	20x8.00-10 trawa/traktor	20x8.00-10 trawa/traktor
Max. siła ucięcia	620 daN	640 daN
Maksymalny udźwig	350 kg	350 kg
Wysokość podnoszenia	1400 mm	1400 mm
Waga	700 kg	700 kg
Wysokość	1880 mm	1880 mm
Szerokość	995/1025 mm	995/1025 mm
Długość	1910 mm	1910 mm
Produkt nr:	M220	M225

AVANT[®] 400

Niski ciężar roboczy, nieskomplikowana i ekonomiczna

- ✓ Wyposażony w silnik wysokoprężny Kubota o mocy 22 KM - większa moc i moment obrotowy, zwłaszcza przy niskich obrotach
- ✓ Dodatkowy przepływ oleju hydraulicznego 34 l / min

Standardowa specyfikacja

- ✓ Wysięgnik teleskopowy, funkcja "hydraulicznego dyferencjału"
- ✓ System wielofunkcyjnego złącza hydraulicznego
- ✓ Chłodnica oleju hydraulicznego
- ✓ Rama bezpieczeństwa ROPS z certyfikatem + daszek FOPS
- ✓ Dwa przednie światła robocze LED (1000 lumenów)
- ✓ Napęd hydrostatyczny 4WD
- ✓ Ogumienie standardowe 23x8.50-12" profil traktor /trawa
- ✓ Siedzenie amortyzowane z lewym podłokietnikiem (bez opcji podgrzewania)
- ✓ Zbiornik paliwa: 20 l

Opcje

- ✓ Funkcje joysticka 6: pomocnicze sterowanie hydrauliką za pomocą przycisków na joysticku
- ✓ Kabina L: przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem, prawa i tylna osłona
- ✓ Zawór antypoślizgowy
- ✓ Zestaw lamp roboczych LED: 2 z przodu, 1 z tyłu
- ✓ Zestaw do ruchu drogowego
- ✓ Pomocnicze wyjście hydrauliki z tyłu
- ✓ System kontroli mocowania Opticontrol[®] dla osprzętów z funkcjami elektrycznymi i hydraulicznymi
- ✓ Dodatkowe balasty



Szerokość z oponami 5.70-12 930 mm



2195 mm



1080 kg



2750 mm



550 kg



16 kW/22 KM
Diesel



0 - 12 km/h



Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
5.70-12	traktor	930 mm
23 x 8.50 - 12	trawa/traktor	1050 mm
23 x 10.50 - 12	trawa/traktor	1090 mm

9

AVANT[®] 500

Doskonały wybór z solidną i prostą hydrauliką

Avant 523

- ✓ Wyposażony w silnik wysokoprężny Kubota o mocy 22 KM - większa moc i moment obrotowy, zwłaszcza przy niskich obrotach
- ✓ Dodatkowy przepływ oleju hydraulicznego 34 l / min

Avant 528/530

- ✓ Wyposażony w silnik wysokoprężny Kubota o mocy 26 KM, spełniający wszystkie światowe normy emisji spalin
- ✓ Avant 528: jeden zakres prędkości jazdy (1-biegowe hydromotory Poclain), max. prędkość jazdy 12 km/godz
- ✓ Avant 530: dwa zakresy prędkości jazdy (2-biegowe hydromotory Poclain), max. prędkość jazdy 19 km/h
- ✓ Kabina GT dostępna jako opcja

Standardowa specyfikacja

- ✓ Mocne łożkowe silniki napędowe Poclain
- ✓ Wysięgnik teleskopowy
- ✓ System napędowy **OPTIDRIVE*** - więcej mocy do napędu i do hydrauliki przyłączeniowej
- ✓ System wielofunkcyjnego złącza hydraulicznego
- ✓ Chłodnica oleju hydraulicznego
- ✓ Rama bezpieczeństwa ROPS z certyfikatem + daszek FOPS
- ✓ Dwa przednie światła robocze LED (1000 lumenów)
- ✓ Hamulec postojowy sterowany hydraulicznie
- ✓ Napęd hydrostatyczny 4WD
- ✓ Ogumienie standardowe 23x10.50-12" profil traktor /trawa
- ✓ Siedzenie amortyzowane z lewym podłokietnikiem (bez opcji podgrzewania)
- ✓ Zintegrowany balast tylny 160 kg (523) / 170 kg (528, 530)
- ✓ Wielofunkcyjny wyświetlacz (zamiast pojedynczych zegarów) wskazujący obroty silnika, motogodziny, oraz temperatury silnika i oleju
- ✓ Wszystkie ładowarki Avant z silnikiem spalinowym są zgodne z europejską normą emisji Stage V



**2450 mm –
2610 mm**



**1370 kg –
1460 kg**



2790 mm



**800 kg –
950 kg**



**16–19 kW /
22–26 KM
Diesel**



0 – 19 km/h

AVANT[®]
500



*) W przypadku kół 23 "maszyna jest o 15 mm niższa

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
27 x 8.50 - 15*	traktor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	trawa/traktor	1080 mm
23 x 10.50 - 12	trawa/traktor	1130 mm
26 x 12.00 - 12*	trawa/traktor	1290 mm
320/60-12 HD*	traktor	1290 mm
26,5 x 14,00 - 12**	trawa	1420 mm

*) Większe koła zwiększą całkowitą wysokość maszyny o 20-35 mm

**) Wymaga odstępów 40 mm na piastach kół

11

AVANT[®] 600

Nowe niezwykle kompaktowe modele ładowarek z wysoko wydajną hydrauliką

AVANT 635i/640i

- ✓ Wolnossący silnik wysokoprężny Kohler KSD 1403NA o mocy 26 KM z układem Common Rail i elektronicznie sterowanym wtryskiem pośrednim
- ✓ Zgodny ze wszystkimi światowymi normami emisji (UE Stage V, US Tier 4 Final itp.) – nie wymaga filtra cząstek stałych (DPF)
- ✓ Wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach: 90 Nm przy 1800 obr./min
- ✓ Dodatkowy układ hydrauliczny o dużym przepływie, maks. 66 l/min z 2 pompami
- ✓ Niska masa własna: łatwy w transporcie, bardzo delikatny dla darni

AVANT 645i/650i

- ✓ Najbardziej kompaktowa ładowarka w przedziale powyżej 26 KM Stage V na rynku
- ✓ Wysoki przepływ hydrauliczny max 75 l/min z dwiema pompami pozwalający korzystać praktycznie z każdego narzędzia wymiennego marki Avant
- ✓ Turbodoładowany silnik Kubota V1505 CRT wyposażony w system Common Rail spełniający wymogi europejskie Stage V, wyposażony w katalizator (DOC) oraz filtr cząstek stałych (DPF)

Specyfikacja standardowa

- ✓ Teleskopowe ramie, system pływający oraz joystick 8-funkcyjny (645i, 650i)
- ✓ System napędowy **OPTIDRIVE[®]**- więcej mocy do napędu i do hydrauliki przyłączeniowej
- ✓ System wielofunkcyjnego złącza hydraulicznego
- ✓ Mocne łożkowe silniki napędowe Poclain napęd hydrostatyczny 4WD, hydrauliczny hamulec postojowy
- ✓ Dwa tryby prędkości dla modelu 640i/650i pozwalające poruszać się z prędkością 23 km/h
- ✓ Kabina ROPS/FOPS jako standardowe wyposażenie, jako opcje pozostają kabina L oraz GT
- ✓ Dwa przednie światła robocze LED (1000 lumenów)
- ✓ Ogumienie standardowe 26x12-12" profil traktor /trawa
- ✓ Nowe, większe koła 320/55-15 dostępne jako opcja
- ✓ W pełni amortyzowane siedzisko z pasem bezpieczeństwa i podłokietnikami
- ✓ Zintegrowany balast tylny 170 kg
- ✓ Wielofunkcyjny wyświetlacz (zamiast pojedynczych zegarów) wskazujący obroty silnika, motogodziny, aktualne zużycie paliwa (l/min) oraz temperatury silnika i oleju



2610 mm



1570 kg –
1630 kg



2835 mm



1190 kg



19-33 kW /
26-44 KM
Diesel



0 – 23 km/h

dane techniczne



wysokość z kabiną

Kola	26x12.00-12	320-55/15
	320/60-12*	
Kabina GT	2060 mm	2090 mm

*) W przypadku kół 23 "maszyna jest o 15 mm niższa

szerokość

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny
27 x 8.50 - 15*	traktor	1030 mm
23 x 8.50 - 12	trawa/traktor	1080 mm
23 x 10.50 - 12	trawa/traktor	1130 mm
26 x 12.00 - 12	trawa/traktor	1290 mm
320/60-12 HD	traktor	1290 mm
320/55-15	trawa/traktor	1305 mm
26,5 x 14.00 - 12**	trawa	1420 mm

*) Większe koła zwiększą całkowitą wysokość maszyny o 13 mm

***) Wymaga odstępów 40 mm na piastach kół

Model	AVANT 635i	AVANT 640i	AVANT 645i	AVANT 650i
Długość	2610 mm	2610 mm	2610 mm	2610 mm
Szerokość (koła 26x12,00–12)	1290 mm	1290 mm	1290 mm	1290 mm
Wysokość	2060 mm	2060 mm	2060 mm	2060 mm
Masa własna	1570 kg	1580 kg	1620 kg	1620 kg
Standardowe koła	26x12.00-12"trawa/traktor		26x12.00-12"trawa/traktor	
Napęd	hydrostatyczny Avant Optidrive®		hydrostatyczny Avant Optidrive®	
Max. siła uciągu	1000 kp	1000 kp	1400 kp	1400 kp
Prędkość	0 - 12 km/h	0 - 23 km/h	0 - 12 km/h	0 - 23 km/h
Przepływ oleju hydraulicznego /ciśnienie	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar	75 l/min 200 bar
Promień skrętu	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm	940 / 2250 mm
Max. wysokość podnoszenia	2835 mm	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Obciążenie	1190 kg	1190 kg	1190 kg	1190 kg
Maksymalny udźwig/ 50 cm od osi przedniej	1250 kg	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Producent i typ silnika	Kohler KSD 1403NA Stage V, 3-cyl.		Kubota V1505-CR-TE5 Stage V, 4-cyl.	
Moc (ECE R120)	19 kW (26 KM)		33 kW (44 KM)	
Max. moment obrotowy	90 Nm @ 1800 rpm		117 Nm @ 2000 rpm	
Paliwo	Diesel		Diesel	
Produkt nr	M635i	M640i	M645	M650

AVANT[®] 700

Znakomita zdolność przeładunkowa

- ✔ **Nowy** AVANT 735i z wolnossącym silnikiem wysokoprężnym Kohler KSD 1403NA o mocy 26 KM z elektronicznie sterowanym wtryskiem pośrednim i funkcją oczyszczania spalin
- ✔ Doskonała zdolność podnoszenia palet do 1400 kilogramów
- ✔ Mocniejsza konstrukcja wysięgnika, większa wysokość podnoszenia, do 3080 mm
- ✔ Większy przepływ oleju hydrauliki pomocniczej, podwójna pompa z 80 l/min (755i, 760i) lub 66 l/min (735i)
- ✔ Avant 755i/760i posiada turbodoładowanie oraz system wtrysków paliwa "common rail" dla silników diesla zgodny z przepisami UE dotyczącymi emisji spalin Stage V. Są również wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) z możliwością automatycznej regeneracji.
- ✔ Dostępna klimatyzacja i dostępny fotel z amortyzacją pneumatyczną dla kabiny GT
- ✔ Większe koła w standardzie

Standardowa specyfikacja

- ✔ Wysięgnik teleskopowy, System pływający dla wysięgnika
- ✔ System napędowy **OPTIBRIVE[®]**- więcej mocy do napędu i do hydrauliki przyłączeniowej
- ✔ Mocne tłokowe silniki napędowe Poclain napęd hydrostatyczny 4WD
- ✔ Joystick 8 funkcji (sterowanie wysięgnikiem teleskopowym i hydrauliką pomocniczą przyciskami na joysticku)
- ✔ System wielofunkcyjnego złącza hydraulicznego
- ✔ Zawór uwalniający ciśnienie w układzie napędowym
- ✔ Hamulec postojowy sterowany hydraulicznie
- ✔ Rama bezpieczeństwa ROPS z certyfikatem + daszek FOPS
- ✔ Dwa przednie światła robocze LED (1000 lumenów)
- ✔ 10-szpilkowe koła ze standardowymi oponami trakcji 320/60-12 (735i, 755i)
- ✔ 10-szpilkowe koła ze standardowymi oponami trakcji 400/50-15 (760i)
- ✔ W pełni amortyzowane siedzisko z pasem bezpieczeństwa i podłokietnikami
- ✔ Zintegrowany balast tylny 170 kg
- ✔ Wysoka prędkość jazdy: 26 km/h (760i)
- ✔ Wielofunkcyjny wyświetlacz (zamiast pojedynczych zegarów) wskazujący obroty silnika, motogodziny, aktualne zużycie paliwa (l/min) oraz temperatury silnika i oleju
- ✔ Duży zbiornik paliwa 63 l



3060 mm



1810 kg –
2100 kg



3080 mm –
3100 mm



1400 kg



19–42 kW /
26–57 KM
Diesel



0 – 26 km/h

AVANT[®] 700



Kota	26x12.00-12 320/60-12	320-55/15*
Kabina L	2060 mm	2094 mm
Kabina GT	2120 mm	2150 mm

Rozmiar kół	Profil	Szerokość maszyny	
		735/755i	760i
27x8.50-15	traktor	1030 mm	1080 mm
26x12.00-12	trawa/traktor	1295 mm	1350 mm
320/60-12 HD	traktor	1295 mm	1350 mm
320/55-15	trawa/traktor	1305 mm	1360 mm
400/50-15	trawa/traktor	-	1450 mm

15

AVANT[®] 800

Największy i najmocniejszy model Avanta

- ✔ Udźwig do 1900 kg
- ✔ Mocna konstrukcja wysięgnika z dwoma siłownikami przechyłu
- ✔ Wysokość podnoszenia 3500 mm do sworznia przegubu
- ✔ Przepływ oleju dla osprzętu 80 l/min (860i), podwójna pompa
- ✔ Avant 855i/860i wyposażony w turbodoładowany, wysokoprężny silnik marki Kohler (KDI) oraz system wtrysków paliwa "Common Rail" jest zgodny z wszelkimi normami spalin (Stage V) na terenie UE. Wyposażony jest w katalizator oraz filtr cząstek stałych (DPF) z możliwością automatycznej regeneracji.
- ✔ Dostępna kabina z klimatyzacją
- ✔ Dostępny fotel z zawieszeniem pneumatycznym do kabiny
- ✔ Duże 17-calowe koła w standardzie

Specyfikacja standardowa

- ✔ Wysięgnik teleskopowy
- ✔ System pływający narzędzi
- ✔ System napędowy **OPTIDRIVE[®]**- więcej mocy do napędu i do hydrauliki przyłączeniowej
- ✔ Napęd hydrostatyczny 4WD, mocne silniki napędowe Poclain typu tłokowego
- ✔ Avant 855i: jeden zakres prędkości jazdy (1-biegowe hydromotory Poclain), max. prędkość jazdy 15 km/godz
- ✔ Avant 860i: dwa zakresy prędkości jazdy (2-biegowe hydromotory Poclain), max. prędkość jazdy 30 km/h
- ✔ System wielozłączowy do osprzętu hydraulicznego
- ✔ 8 funkcyjny joystick
- ✔ Zawór uwalniający ciśnienie w układzie napędowym
- ✔ Hydrauliczny hamulec postojowy
- ✔ Certyfikowana rama bezpieczeństwa ROPS + daszek FOPS
- ✔ 2 przednie światła robocze LED (1000 lumenów)
- ✔ Piasta koła z 10 szpilkami, standardowe opony w rozmiarze 380 / 55-17"
- ✔ Ogrzewany fotel z pełnym zawieszeniem, pasem bezpieczeństwa i podłokietnikami
- ✔ Zintegrowana masa tylniej przeciwwagi 275 kg
- ✔ Wyświetlacz wielofunkcyjny zamiast osobnych wskaźników, z informacjami o obrotach silnika, godzinach pracy, zużyciu paliwa (l / h), dodatkowym przepływie oleju hydraulicznego, temperaturach itp.
- ✔ Duży zbiornik paliwa 63 l



3395 mm



2490 kg – 2540 kg



3500 mm



1900 kg



**42 kW/56 KM
Diesel**



0 – 30 km/h

AVANT®
800
STAGE V
Engine



Koła	380/55 - 17 traktor
ROPS	2200 mm
Kabina GT	2230 mm

17



Avant w pełni zasilany akumulatorem elektrycznym

- ✔ Zasilany akumulatorowo, w 100% elektryczny
- ✔ Brak emisji spalin, bardzo niski poziom hałasu, pokładowa ładowarka o mocy 3 kW
- ✔ Wyposażony w akumulator litowo-jonowy Avant OptiTemp® o dużej gęstości energii
- ✔ Bateria opracowana i wyprodukowana przez Avant Power w Ylöjärvi w Finlandii
- ✔ Bezpieczeństwo na najwyższym poziomie: wielowarstwowa ochrona akumulatora dzięki technologii OptiTemp® i konstrukcji baterii
- ✔ Czas pracy przy średnich obciążeniach do 6 godzin na akumulatorze 27 kWh (w zależności od warunków)
- ✔ Dwa modele: Avant e513 (akumulator 13 kWh) i Avant e527 (akumulator 27 kWh)

Standardowa specyfikacja

- ✔ Wbudowana ładowarka o mocy 3 kW
- ✔ Wejście ładowania typu 2 na ładowarce
- ✔ Kabel do ładowania z wtyczkami zasilającymi typu 2 <=> 230 V Schuko 1-fazowe – ładowanie z gniazdka 230 V wyposażonego w bezpiecznik 16 A lub min. 10 A
- ✔ Przekładnia: hydrostatyczny napęd na 4 koła, mocne, tłokowe silniki hydrauliczne Poclain
- ✔ Układ napędowy Avant Optidrive® – większa moc napędu i hydrauliki osprzętu
- ✔ Dwa silniki elektryczne: jeden do przekładni hydrostatycznej i jeden do pomocniczej hydrauliki oraz innych funkcji hydraulicznych
- ✔ Przepływ oleju w pomocniczej hydraulice max. 30 l/min
- ✔ Wyświetlnik teleskopowy
- ✔ Hydrauliczna chłodnica oleju, hydrauliczny hamulec postojowy, zawór zwalniający napęd
- ✔ Fotel amortyzowany z podłokietnikami i pasem bezpieczeństwa
- ✔ Certyfikowana rama zabezpieczająca ROPS + daszek FOPS, osłona tylna
- ✔ 2 przednie światła LED (1000 lumenów)
- ✔ System wielu złączy do osprzętu hydraulicznego
- ✔ Opony o profilu 23x10,50-12
- ✔ Wyświetlacz wielofunkcyjny

Opcje ładowania akumulatora litowo-jonowego

- ✔ Gniazdo ładowania 3-fazowego DIN 320 na ładowarce, do szybkich ładowarek Avant 400 V
- ✔ Szybka ładowarka Avant: dwa modele, 400 V/16 A i 400 V/32 A
- ✔ Stacja ładująca montowana na ścianie („Wallbox”), zawiera kabel ładujący typu 2
- ✔ Kabel ładujący z wtyczkami typu 2 <=> typu 2
- ✔ Kabel ładujący z 3-fazowymi wtyczkami CEE <=> Typ 2



2610 mm



**1415 kg –
1515 kg**



2790 mm



900 kg



**13 kWh
27 kWh**



0 – 10 km/h



**) Wymaga odstępów 40 mm na piastach kół

Na czas ładowania mają wpływ panujące warunki i temperatura. Wskazanie czasów ładowania wynosi od 10% do 80% dostępnego poziomu naładowania akumulatora (SOC).

*** Przy średnich pracach załadunkowych; nie używano żadnego osprzętu hydraulicznego.

Wyświetlacz wielofunkcyjny

Seria 500, 600, 700, 800 i e

Wielofunkcyjny wyświetlacz jest standardem we wszystkich nowych ładowarkach serii 500, 600, 700, 800 i e. Na tym ekranie gromadzone są informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, a także informacje ogólne i dotyczące konkretnego modelu ładowarki. Dodatkowe informacje można wybrać za pomocą przycisków na wyświetlaczu.



Ładowarki napędzane silnikiem Diesla



Ładowarki akumulatorowe

Podstawowy widok wyświetlacza

Widok ten jest automatycznie wyświetlany po uruchomieniu programu ładującego.

- Temperatura otoczenia może być wyświetlana w stopniach Fahrenheita lub Celsjusza
- Suma godzin pracy, aktualny czas, wybrany zakres prędkości jazdy, obroty silnika
- Obszar wiadomości: zamiast informacji wymienionych powyżej
- Pozycja przełącznika wyboru pompy pomocniczej hydrauliki
- Bieżąca moc wyjściowa pomocniczego układu hydraulicznego w litrach lub galonach na minutę
- Temperatura oleju hydraulicznego

Ładowarki napędzane silnikiem Diesla:

- Bieżące zużycie paliwa w litrach lub galonach na godzinę (w modelach z silnikiem sterowanym elektronicznie 635i/640i/645i/650i/735i/755i/760i/860i)
- Informacje z czujnika obciążenia, poziom paliwa
- Informacje o wybranej stronie wyświetlacza i kontroli DPF (645i/650i/755i/760i/860i)
- Pozycja przełącznika wyboru pompy pomocniczej hydrauliki

Ładowarki akumulatorowe:

- Chwilowy pobór mocy
- Stan naładowania baterii

Opcje opon w nowej ładowarce



1




2



3



4



5



6

Wielkość	Profil	Produkt nr:	220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
20 x 8.00 - 10	1, Traktor	MW20810T	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
20 x 8.00 - 10	4, Trawa	MW20810G	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
5.70-12	2, Traktor	MW5.5712T	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
23 x 8.50-12	2, Traktor	MW5.238512T	✗	✗	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
23 x 8.50-12	4, Trawa	MW5.238512G	✗	✗	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
23 x 10.50-12	3, Traktor	MW5.2310512T	✗	✗	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ
23 x 10.50-12	4, Trawa	MW5.2310512G	✗	✗	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ
26 x 12.00-12	3, Traktor	MW10.261212T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
26 x 12.00-12	4, Trawa	MW10.261212G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓
320/60 - 12 HD	3, Traktor	MW10.3206012T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ⓢ	Ⓢ	✓	✗	✗	✓	✓
27 x 8.50-15	2, Traktor	MW10.278515T	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓
26.5 x 14.00-12*	5, Trawa	MW10.2651412G	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓
320/55-15 HD	3, Traktor	MW10.3205515T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
320/55-15 HD	6, Trawa	MW10.3205515G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗
400/50-15	3, Traktor	MW10.4005015T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	✗	✗	✗	✗
400/50-15	4, Trawa	MW10.4005015G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
380/55-17	3, Traktor	MW10.3805517T	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓢ	Ⓢ	✗	✗
380/55-17	4, Trawa	MW10.3805517G	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗
			220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527



* wymaga 4 szt. A417486 podkładek dystansowych 40 mm
Zestaw dystansowy, 4 szt

A418958



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne

Opcje w nowej ładowarce



Wysięgnik teleskopowy

Wysięgnik teleskopowy ułatwia załadunek i zapewnia większy zasięg oraz wysokość podnoszenia od podłoża. Za pomocą wysięgnika teleskopowego łatwo jest też dostosować odległość pomiędzy kołami przednimi i narzędziem, a w razie potrzeby można też wysunąć ramię teleskopu. W zależności od modelu wysięgnik teleskopowy daje dłuższy zasięg 400-700 mm.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕



Wysięgnik samopoziomujący

System samopoziomowania utrzymuje pozycję poziomo w stosunku do podłoża, niezależnie od położenia wysięgnika. Poziomowanie jest hydrauliczne: po lewej stronie wysięgnika zamontowany jest cylinder samopoziomowania. System sam utrzymuje w poziomie ładunek przy wszystkich położeniach wysięgnika ładowarki. Seria Avant 200 jest standardowo wyposażona w mechanicznie samopoziomujący się wysięgnik.

seria 500-, e A455807 seria 700 A445631
seria 600 A445632

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊕	⊕	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	✓	✓



System pływający dla wysięgnika bez samopoziomowania

System pływający zwalnia siłownik podnoszący w taki sposób, że wysięgnik pływa w pionie powyżej pozycji, przy której system został aktywowany, umożliwiając podążanie przystawki za ukształtowaniem terenu.

400 seria A458605
500-, e seria A455802

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✗	✗	✓	✓

⊕ Standard ✓ Opcjonalnie ✗ Niedostępne



System pływający dla wysięgnika z samopoziomowaniem

System ten może być zainstalowany w maszynie z samopoziomowaniem. Opcję tę według uznania można włączyć i wyłączyć w dowolnym momencie. W serii 600 - 800 system pływający jest wyposażeniem standardowym.

seria 200 A421697 seria 500-, e A455803

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✓	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✓	✓

Amortyzator ładunku wysięgnika do płynnej jazdy



Ładowarka Avant może być wyposażona w opcję płynnej jazdy, która dodatkowo uwzględnia amortyzator wysięgnika. Podczas jazdy z dużą prędkością i z ciężkim ładunkiem lub ciężkim narzędziem, wysięgnik zaczyna balansować to w górę to w dół, co czyni jazdę nieprzyjemną. Układ płynnej jazdy zawiera akumulator energii, który absorbuje i eliminuje wstrząsy wysięgnika i czyni naszą jazdę płynniejszą i stabilniejszą. Amortyzator ładunku uruchamiany jest za pomocą dźwigni funkcji systemu pływającego wysięgnika. UWAGA: maszyna powinna być wyposażona w układ pływający i samopoziomowania wysięgnika.

seria 500 A455808 seria 800 A450647
seria 600-700 A445633

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Hydrauliczne blokowanie narzędzia na wysięgniku

Hydrauliczna płyta montażowa umożliwia podłączanie i odłączanie narzędzia z poziomu kabiny. Hydrauliczny siłownik płyty przesuwają sworznie blokujące w pionie. Przełącznik znajduje się w prawej części panelu operatora.

seria 500-600, e A450469
seria 700 A450470
seria 800 A460242

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊖ Standard ✓ Opcjonalnie ✗ Niedostępne



Joystick wielofunkcyjny (6 funkcji)

Dzięki dwóm przyciskom na joysticku sześćofunkcyjnym działa hydraulika pomocnicza (hydraulicznie napędzane narzędzia). To sprawia, że praca staje się szybsza, wygodniejsza i nie potrzeba dodatkowo wkładu siły przy ruchach ręką od joysticka do pomocniczej dźwigni sterującej hydrauliką, podczas obsługi narzędzi. Również można w tym samym czasie w razie potrzeby podnieść wysięgnik i skorygować pochylenie narzędzia.

seria 200 A36785 500-, seria e A455806
seria 400 A455804

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Joystick wielofunkcyjny (8 funkcji)

W ośmio-funkcyjnym joysticku zarówno hydraulika pomocnicza, jak i wysięgnik teleskopowy mogą być sterowane za pomocą przełączników na joysticku. Przyspiesza to zarówno załadunek, jak i pracę narzędzi napędzanych hydraulicznie.

635i, 640i A449938

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✗



Opticontrol®- pakiet dodatkowych funkcji joysticka

Opticontrol® umożliwia sterowanie zarówno funkcjami elektrycznymi, jak i hydraulicznymi osprzętu za pomocą przełączników sterowania. Wymaga to joysticka 6- lub 8-funkcyjnego w module ładującym. Opticontrol® przyspiesza działanie osprzętu, który ma dwie lub więcej funkcji hydraulicznych i elektrozawór do wyboru tych funkcji. Składa się z pakietu przełączników sterujących, które są montowane na dźwigni sterowania wysięgnikiem oraz przełącznika wyboru, który jest montowany na desce rozdzielczej ładowarki.

Gdy przełącznik znajduje się w pozycji OFF (wyłączone), funkcje elektryczne przystawki (np. elektryczne obracanie szczotki obrotowej, elektryczna pompa do zraszania wodą, elektryczny zawór wybierający itp.), są sterowane za pomocą przełączników kołyskowych w zestawie przełączników sterujących. Gdy przełącznik znajduje się w pozycji ON (załączone), wszystkimi funkcjami hydraulicznymi osprzętu steruje się za pomocą przełączników na pakiecie przełączników sterujących (np. rotator hydrauliczny i cylinder hydrauliczny chwytaka do drewna, niezależna obsługa skrzydeł łyżki i pługów śnieżnych, funkcje w zestawie montażowym do mocowania kamienia itp.). Oznacza to, że operator może trzymać rękę na joysticku i płynnie a zarazem wygodnie kontrolować wszystkie funkcje przystawki. Jeśli ładowarka nie jest wyposażona w joystick z funkcją 6/8, tylko elektryczne funkcje osprzętu są obsługiwane za pomocą przełączników na zestawie przełączników sterowania. W Opticontrol® można również doposażyć maszynę już wyposażoną w pakiet przełączników sterowania.

seria 200 A36880 seria 500 - 700, e A454145
400seria A36878 seria 800 A454220

Modernizacja Opticontrol®, do ładowarek z pakietem przełączników sterowania osprzętem A437338

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

⊖ Standard ✓ Opcjonalnie ✗ Niedostępne



Kabel do pakietu dodatkowych funkcji elektrycznych

Ładowarki Avant produkowane przed 2016 r., w których gniazdo zespołu sterowania narzędziami nie jest na multyzłączu można zmodernizować za pomocą kabla adaptera. Montowany jest na multyzłączu i kabel zespołu sterowania narzędziami jest podłączany do kabla adaptera. Narzędzie można również zmodernizować, w razie potrzeby, za pomocą odpowiedniego kabla adaptera, patrz odwrotna strona. Dzięki kablowi adaptera zarówno przewody elektryczne, jak i hydrauliczne narzędzia są podłączone równocześnie za pomocą multyzłącza.

Kabel adaptera

A36869

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Wtyczka adaptera 12 V

Wtyczka adaptera do gniazdka 12 V, pasuje zarówno do mniejszego gniazdka 12 V w maszynach serii 300-800 jak i do większego gniazdka w 200 serii 2. Do tego adaptera można podłączyć przewody elektryczne dowolnego urządzenia elektrycznego 12V (np. ładowarkę akumulatora).

Wtyczka adaptera 12 V

66286

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Wyjście hydrauliczne z tyłu - zasilanie podwójne

Tylne przyłącze podwójnego działania hydrauliki pomocniczej jest wyposażone w linię ciśnieniową i powrotną (w seriach 400-800 oraz e również w linii wolnego spływu) i umożliwia obsługę narzędzi hydraulicznych zamontowanych z tyłu, takich jak przyczepa samowyladowcza, rozsiewacz piasku itp.

seria 200*	A36871
seria 400	A34632
seria 500	A455809
seria 600	A449939
seria 700	A450467
seria 800	A434872
seria e	A459420

*) Niedostępne z napędem ręcznym)

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Pakiet sterowania narzędzi instalowanych z tyłu

Za pomocą modułu przełączników można kontrolować funkcje elektryczne przystawek montowanych z tyłu. Przykładowo, do obsługi tylnego podnośnika hydraulicznego A427547 na ładowarce serii 700 z przymocowaną do niego przystawką (np. piaskarki A427150 i A424325). Inne zastosowania: obsługa elektrycznej pompy wody systemu zraszania wodą A37065 równiarki do parkuru i elektrycznego układu regulacyjnego A37301 obrotowego rozsiewacza piasku/soli. Zespół przełączników wyposażono w duży magnes, który umożliwia montaż w dowolnym miejscu w kabinie, na przykład na desce rozdzielczej. Gniazdo elektryczne znajduje się z tyłu ładowarki.

seria 500 - 800

A453712

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Dodatkowe, podwójne wyjście hydrauliczne z przodu (bez hydr z tyłu)

Oprócz standardowego przyłącza hydrauliki pomocniczej z przodu, wyposażonego w multizłącze, ładowarka może być wyposażona w dodatkowe przyłącze podwójnego działania. Jest to gniazdo podwójnego działania (ciśnienie-powrót) wyposażone w konwencjonalne szybkozłącze. Jeśli zamontowane jest dodatkowe gniazdo z przodu, tylne gniazdo hydrauliki dodatkowej nie jest możliwe i vice versa.

seria 400	A35504	seria 700	A450468
seria 500, e	A35884	seria 800	A460247
seria 600	A449940		

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Funkcja "hydraulicznego dyferencjału"

Zawór zwalniania napędu kieruje przepływ oleju między lewym i prawym silnikiem hydraulicznym i ma to wpływ na siłę uciągu. Gdy zawór jest otwarty, olej hydrauliczny przepływa kolejno z silnika do silnika. Koła obracają się swobodnie i ładowarka pozostawia mniejsze ślady na miękkich i wrażliwych powierzchniach. Gdy zawór jest zamknięty, olej hydrauliczny przepływa równolegle między dwoma silnikami, co działa podobnie jak blokada mechanizmu różnicowego. To poprawia przyczepność i siłę uciągu ładowarki.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

⊗ Standard ✓ Opcjonalnie ✗ Niedostępne



Zawór antypoślizgowy - 4WD

Zawór antypoślizgowy przełącza przepływ oleju między prawym i lewym silnikiem hydraulicznym (wymusza przepływ oleju między prawym i lewym silnikiem hydraulicznym) i poprawia jazdę na śliskich lub nierównych powierzchniach. Działanie zaworu antypoślizgowego zależy również od zaworu zwalniania napędu: gdy zawór zwalniania napędu jest zamknięty, zawór antypoślizgowy kieruje przepływ oleju do silników napędu na wszystkie cztery koła. Gdy zawór zwalniania napędu jest otwarty, zawór antypoślizgowy kieruje przepływ oleju tylko między kołami przednimi.

seria 200	A49548
seria 400	A34753
seria 500-600	A454838
seria 700-800	A455810
seria e	A444989

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dźwiękowy sygnalizator cofania

Daje głośny dźwiękowy sygnał ostrzegawczy podczas cofania.

seria 200	A421116
seria 400	A410739
seria 500, 600, 735i	A453737
755i, 760i, 855i, 860i	A438525
seria e	A446428

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dodatkowy balast tylny, 29 kg

Dodatkowy balast tylny o wadze 29 kg montowany jest na zderzaku tylnym. Wyposażony jest w uchwyt i haki mocujące, więc łatwo można zamontować go na zderzaku oraz łączyć obciążniki ze sobą.

Dodatkowy balast tylny, 29 kg	A35957
-------------------------------	--------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Tylny balast boczny 2 x 40 kg

Tylnie obciążniki boczne są montowane za kołami tylnymi. Są montowane parami: jeden po lewej, a drugi po prawej stronie. Komplet obciążników waży 80 kg i przeznaczony jest głównie dla serii 400, ale może być montowany również na większych modelach Avanta.

Tylny balast boczny 40 kg A36401

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Tylny balast boczny 2 x 90 kg

Tylnie obciążniki boczne są montowane za kołami tylnymi. Są montowane parami: jeden po lewej, a drugi po prawej stronie. Komplet obciążników waży 180 kg.

Tylny balast boczny 2x90 kg A49063

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dociążenie kół -14 kg/szt.

Seria Avant 200 może być wyposażona w 14 kg obciążniki kół montowane na felgach za pomocą specjalnych śrub. Obniżają środek ciężkości maszyny i zwiększają jej ciężar, co poprawia stabilność i przyczepność ładowarki.

seria 200 A46584

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Tylna płyta montażowa

Tylna płyta montażowa przeznaczona jest głównie do mocowania rozsiewacza piasku i soli z tyłu maszyny. W seriach 700 i 800 można również zamontować rozsiewacz odśrodkowy. Płyta jest sztywną płytą pionową, która się nie przechyla.

Płyta montażowa dla ładowarek 528, 530, serii 600 jest wyposażona w dwie śruby do mocowania osprzętu, natomiast płyta dla serii 700 i 800 jest wyposażona w system szybkiego mocowania Avant, a także w szybkozłączka hydrauliczne i węże hydrauliczne, w przypadku kiedy węże osprzętu nie są wystarczająco długie, aby osiągnąć opcjonalnego tylnego gniazda hydrauliki pomocniczej w ładowarce.

Podczas montowania narzędzi hydraulicznych ładowarka musi być wyposażona w opcjonalne, podwójne tylne wyjście hydrauliki pomocniczej.

528, 530, seria 600	A455026
seria 700	A441613
seria 800	A441666

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Tylny podnośnik hydrauliczny

Ten hydrauliczny podnośnik tylny jest montowany tylko w modelach Avant 700 i 800. Jest przeznaczony głównie do rozsiewacza piasku / soli. Tylny podnośnik można odchylić w dół o max. 95°, co oznacza, że rozsiewacz można przechylić w dół do pozycji poziomej i napełnić bezpośrednio z kupki piasku poprzez odwrócenie maszyny. Tylny podnośnik wymaga opcjonalnego, tylnego przyłącza hydraulicznego podwójnego działania i zespołu dodatkowych przełączników do sterowania przystawką dla przystawek montowanych z tyłu. Wybór pracy tylnego podnośnika i przystawki wykonuje się za pomocą dodatkowych przełączników. Urządzenia są sterowane dźwignią hydrauliki roboczej (lub przyciskami joysticka, jeżeli jest zainstalowany). Siłowniki hydrauliczne wyposażone są w zawory zwrotne eliminujące ryzyko przypadkowego przesunięcia podnośnika.

seria 700	A427547
seria 800	A438490

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Hak holowniczy przyczepy

Są dostępne dwa typy haków holowniczych przyczepy: zaczep kulowy 50 mm i zaczep kulowy 50 mm ze sworzniem holowniczym. Oba mogą być zamontowane na zderzaku tylnym lub dodatkowym balaście tylnym (29 kg). Ładowarki Avant serii 200 są standardowo wyposażone w zaczep kulowy 50 mm.

Zaczep kulowy A417323

Zaczep kulowy ze sworzniem A417337

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
⊗	⊗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Łańcuchy śniegowe

Dostępne są łańcuchy śniegowe dla opon różnej wielkości. Zapewniają doskonałą przyczepność na śliskich, ośnieżonych i oblodzonych powierzchniach. Mogą być zakładane na wszystkich kołach lub tylko na przednich lub tylnych. Dostępne w sprzedaży parami.



SD



HD

5x10 TR, para SD	64055
20x8.00-10, para SD (do tylnych kół serii 200)	64454
23x8.50-12, para SD	64746
23x8.50-12, para HD	64455
23x10.50-12, para HD	64745
26x12.00-12, para HD	64973
320/60-12, para HD	65603
320/55-15, para HD	65722
27x8.50-15, para SD	65723
380/55-17, para HD	A445685

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tylna osłona chłodnicy

Osłona tylna chroni tył maszyny i chłodnicę silnika. Jest przykręcana czterema śrubami i łatwo ją zamontować lub zdjąć. Osłona tylna jest wyposażona we wsporniki zaczepowe, co umożliwia równoczesne zamontowanie tylnych obciążników i/lub zaczepu przyczepy.

seria 400-600

A454760

seria 700-800

A455901

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗

⊗ Standard ✓ Opcjonalnie ✗ Niedostępne



Zestaw świateł roboczych na ramie ROPS

Zestaw świateł roboczych składa się z trzech lamp LED: 2 z przodu i 1 z tyłu. Dostępne są dwa typy lamp LED: 700 lumenów lub 2500 lumenów.

seria 200, 700 lumen	A36866
seria 400, 700 lumen	A33916
seria 400, 2500 lumen	A34917
seria 500-800, e, 700 lumen	A438520
seria 500-800, e, 2500 lumen	A438521
Zestaw lamp roboczych z czerwonymi światłami (dla pszczałarzy)	
400-800, seria e, 400 lumen	A432730

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



7-pinowe gniazdo przyczepty

7-pinowe gniazdo przyczepty znajduje się w tylnej części, przy zderzaku ładowarki. Dostępne jako opcja tylko z kompletem świateł drogowych.

seria 400	A48690
seria 500-600	A466165
seria 700-800	A418817

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Zestaw świateł drogowych

Zestaw świateł drogowych składa się z reflektorów przednich, kierunkowskazów i świateł ostrzegawczych. Montowany na ramie ROPS zestaw świateł drogowych dla serii 400-800 i e zawiera również tylną ścianę. To umożliwia zarejestrowanie do ruchu po drogach w niektórych krajach. Są różne wymagania w poszczególnych krajach, więc prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Avant.

seria 200	A36773
seria 400	A34614
seria 500-600	A449941
seria 700	A450471
seria 800	A454167
seria e*	A459418

*) wymaga dodatkowego zestawu akumulatorów 12 V A459419 na ładowarkę

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Lampa ostrzegawcza

Obrotowa lampa ostrzegawcza wyposażona jest w bardzo jasną lampę ksenonową. Jest mocowana na uchylnym gnieździe i łatwo ją zamontować lub zdjąć.

seria 200	A421008
seria 400	A34002
seria 500-800	A438530
seria e	A459548

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kabina L

Kabina L w ładowarce Avant jest doskonałym i ekonomicznym wyborem, jeśli operator chce ochrony przed deszczem, wiatrem i opadami śniegu. Znacznie poprawia komfort i warunki pracy operatora. Kabina montowana jest na standardowej ramie ROPS. Co oznacza gwarantowane bezpieczeństwo. Składa się z szyby przedniej (wyposażonej w wycieraczkę i spryskiwacz), prawej szyby bocznej i szyby tylnej. W kabinie L serii 200 dostępne są drzwi.

seria 200	A36681
Drzwi, kabina serii L 200	A37278
seria 400	A444002
seria 500-700, e	A449937
seria 800	A439264

Kabina L wymaga długości wyższej o 50 mm 600/700 seria ROPS rama 500 i seria e.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Ściana tylna

Ściana tylna jest montowana na ramie ROPS. Zapewnia ochronę przed wiatrem i lekkim deszczem.

seria 400	A439184
seria 500 - 700, e	A49446
seria 800	A439193

Ściana tylna wymaga o 50 mm wyższej ramy ROPS serii 600/700 na ładowarkach 500, serii R i e.

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Kabina GT



Całkowicie nowa kabina jest montowana z gumowymi mocowaniami u podstawy, co oznacza eliminację do min. wibracji i niski poziom hałasu w kabinie. Widoczność tylnych kół jest lepsza dzięki większym tylnym szybowi. Kabina jest standardowo wyposażona w ogrzewanie, dźwiękochłonne wnętrza, spryskiwacz i wycieraczkę szyby przedniej, filtr powietrza kabiny oraz błotniki przednie i tylne (błotniki tylne nie są standardem przy wyborze maszyn z ogumieniem o rozmiarze 23x8.50-12, 23x10.50-12 i 27x8.50-15). Opcjonalne wyposażenie obejmuje klimatyzację, fotel z zawieszaniem pneumatycznym, zestaw do ruchu drogowego, zestaw świateł roboczych, radio, 4 światła ostrzegawcze (2 szt. migających świateł LED nad przednią szybą, 2 szt. nad tylnymi szybami) i obrotowe światło ostrzegawcze.



Kabina GT, 528, 530, seria 600	A449936
Kabina GT, seria 700	A444539
Kabina GT, seria 800	A436732
Zestaw oświetlenia roboczego w kabinie: 2 z przodu, 2 z tyłu, LED 700 lumenów	A438528
Zestaw oświetlenia roboczego w kabinie: 2 z przodu, 2 z tyłu, LED 2500 lumenów	A438539
Komplet świateł do ruchu drogowego seria 500-600	A449942
Komplet świateł do ruchu drogowego seria 700	A450924
Komplet świateł do ruchu drogowego seria 800	A455539
A / C (klimatyzacja) na kabinie, chłodnica z tyłu (seria 600, 700, 800)	A438326
Fotel pneumatyczny (wraz z przedłużeniem oparcia)	A455692
Siedzisko winylowe zamiast standardowego siedziska z tkaniny z pełnym zawieszaniem	A459615
Cztery światła ostrzegawcze, w kabinie	A438538
(2 szt. Diod LED nad przednią szybą, 2 szt. nad tylnymi szybami)	
Obrotowe światło ostrzegawcze	A438530
Radio, bluetooth	A438587
Gaśnica 2kg suchy proszek klasa ABC	A452921

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
 Standard Opcjonalnie Niedostępne																

Dodatkowy zestaw zasilający 12 V, seria e

Seria Avant e513/e527 jest wyposażona w układ elektryczny 44 V; dodatkowo zasilacz 12 V podający prąd np. do standardowych świateł przednich 12 V i opcjonalnych zestawów świateł roboczych, które działają tylko wtedy, gdy układ elektryczny ładowarki jest uruchamiany za pomocą wyłącznika zapłonu. Istnieją jednak opcje dla serii e, które wymagają stałego prądu elektrycznego 12 V: na przykład awaryjne kierunkowskazy w zestawie świateł drogowych muszą działać również przy wyłączonym układzie elektrycznym. W tym celu dostępny jest dodatkowy zestaw zasilający 12 V jako opcja dla serii e. Składa się z akumulatora 12 V / 2,9 Ah oraz zasilacza 12 V. Zasilacz zaspokaja normalne zapotrzebowanie na prąd 12 V, a akumulator jest potrzebny do zasilania krótkich prądów szczytowych (np. gdy jednocześnie włączonych jest kilka urządzeń 12 V) oraz stałego prądu do zestawu świateł drogowych. Dodatkowy zestaw zasilający jest niezbędny do zestawu świateł drogowych A459418 i jest zalecany również wtedy, gdy seria e jest wyposażona w osprzęt, który jest wyposażony w urządzenie elektryczne 12 V, np. siłownik elektryczny.

Dodatkowy zestaw zasilający 12 V A459419

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓



Ostony HD

Ostony HD są wykonane z poliwęglanu bardzo odpornego na uderzenia i o dużej wytrzymałości na rozciąganie. Mogą wytrzymać uderzenia na placu budowy i wytrzymają nawet skakanie po nich. Są tak samo błyszczące jak standardowe ostony ABS.

423	A425274
523	A455813
seria e	A459421

528, 530, seria 600:

ROPS/ Kabina L	A449946
Kabina GT	A449944

seria 700:

ROPS/ Kabina L	A449945
Kabina GT	A449943

seria 800:

ROPS/ Kabina L	A438664
Kabina GT	A438665

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Błotniki tylne

528, 530, seria 600* A445950
 seria 700 - 800 A437518
 Avanta 528, 530, serii 600 - 800 można również opcjonalnie doposażyć w tylne błotniki.
 * Z 26x12.00-12 i 320/60-12HD opony

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Fotel amortyzowany z lewym podłokietnikiem

Winyłowy fotel amortyzowany z funkcją regulacji nacisku pod wagę operatora jest standardowym wyposażeniem modeli serii 200, 400, 500 i serii e. Wyposażony w pas bezpieczeństwa i lewy podłokietnik. Podgrzewacz siedzenia nie jest dostępny.



Standardowy prawy podłokietnik

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓟ	Ⓟ



Fotel z pełną amortyzacją

W pełni amortyzowany fotel z udoskonalonym zawieszeniem jest standardowym wyposażeniem serii 600, 700 i 800. Wyposażony jest w pas bezpieczeństwa, lewy podłokietnik oraz podgrzewane siedzisko i oparcie.



Standardowy prawy podłokietnik

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	✗	✗



Identyfikacja pojazdu

Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) lub numer seryjny ładowarki wybity na podwoziu ładowarki.

VIN T0035
Numer seryjny ładowarki T0036

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Ⓟ Standard ✓ Opcjonalnie ✗ Niedostępne



Podgrzewacz silnika

Podgrzewacz silnika ułatwia rozruch w niskich temperaturach otoczenia, oszczędza silnik i redukuje zużycia paliwa podczas uruchamiania, gdy jest zimno.

seria 200, radiacja	A420503
423/523, blok	A425277
528, 530, blok	A410648
635i, 640i, 735i, blok	A458197
645i, 650i, blok	A449947
755i, 760i, 855i, 860i, blok	A419474

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Katalizator spalin

Zamiast standardowego tłumika może być zamontowany dowolny katalizator. Zredukuje to emisję spalin silnika diesla. W przypadku silnika V1505CRT, katalizator jest zintegrowany z filtrem cząstek stałych. Silniki Kohler KDI posiadają katalizator w standardzie. W modelach z silnikiem Kohler KSD 1403 standardowym wyposażeniem jest katalizator (wspawany w rurę wydechową).

423, 523	A424843
----------	---------

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✗	✗	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	⊖	✗	✗



Ręczne sterowanie kierunkiem jazdy w joysticku

Sterowanie ręczne umożliwia jazdę ładowarką do przodu-do tyłu za pomocą przełącznika na joysticku zamiast pedałów. Sterowanie joystickiem jest proporcjonalne, podobnie jak pedały: im bardziej przełącznik jest obrócony, tym szybsza jazda maszyny. Można używać sterowania joystickiem lub standardowych pedałów jazdy; wyboru sterowania joystickiem lub pedałami jazdy dokonuje się przełącznikiem na tablicy rozdzielczej.

seria 200	A37093
seria 400	A37287
seria 500-800	A455725

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗



Zestaw do podnoszenia maszyn z ramą ROPS

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne zawiesia i instrukcje podnoszenia ładowarki wyposażonej w ramę ROPS.

200-800- i seria e

A418706

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mocowanie transportowe tylne i boczne

Może być zamontowane na zderzaku tylnym i/lub za kołami tylnymi. Ułatwia przymocowanie ładowarki na przyczepie, itp.

400-800- i seria e

A418746

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



A423161



A423091

Mocowanie transportowe piasty kół

Urządzenie to ułatwia przymocowanie ładowarki na przyczepie, samochodzie ciężarowym itp. Dwa modele: piasty z sześcioma śrubami (400 i serii R) i piasty na 5/10 śrub koła (500-700 i serii e).

Piasty z sześcioma śrubami

A423161

Piasty na 5/10 śrub koła

A423091

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Pokrowiec częściowy

Pokrowiec częściowy chroni tablicę rozdzielczą przed deszczem, śniegiem, pyłem i brudem. Pokrowiec częściowy przykrywa cały pulpit przyrządów, koło kierownicy i fotel kierowcy.

seria 200 65435
400-800- i seria e 65436

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Pokrowiec transportowy

Chroni całą ładowarkę Avant podczas transportu na otwartej przyczepie lub ciężarówce. Wykonany jest z czarnej, mocnej tkaniny odpornej na czynniki atmosferyczne, która chroni maszynę przed deszczem, śniegiem i brudem. Dostarczany jest z trwałą torbą.

seria 200 65477
400-600- i seria e 65478
seria 700 65479

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓



Gaśnica

Klasa ABC (stałe substancje niemetaliczne, płyny, benzyna, oleje, gazy łatwopalne, sprzęt elektryczny) Gaśnica proszkowa 2 kg, dostępna dla ładowarek z ramą zabezpieczającą ROPS i kabiną GT. Montowany w przestrzeni na nogi w kokpicie.

400-800, seria e, ładowarki z ramą ROPS A452904
Seria 500-800, ładowarki z kabiną GT A452921

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Najazdy aluminiowe

Lekkie aluminiowe najazdy dzięki ażurowej konstrukcji. Są łatwe w obsłudze. Maksymalne obciążenie 2250 kg.

Najazdy aluminiowe 65447

220	225	423	523	528	530	635i	640i	645i	650i	735i	755i	760i	855i	860i	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓

Ładowanie akumulatora litowo-jonowego w modelach e513 i e527



Standardowe wejście ładowania typu 2 na ładowarce



Opcjonalne wejście ładowania 3-fazowego DIN 320 na ładowarce, A464123



Standardowy kabel do ładowania z wtyczkami zasilającymi typu 2 i Schuko 1-fazowe 230 V, A464571



Opcjonalny kabel ładowujący z 3-fazowymi wtyczkami CEE i typu 2, A464547



Opcjonalna stacja ładowująca naścienna (Wallbox) z kablem ładowującym typu 2, A464548



Opcjonalny kabel z wtyczką zasilania typu 2 na obu końcach, A464549



Szybka ładowarka akumulatorów, 400V/16A A462117*
Szybka ładowarka akumulatorów, 400V/32A A425411*
*)wraz z podstawą

- 1) Ładowanie za pomocą standardowej ładowarki pokładowej o mocy 3 kW na ładowarce
 - Standardowe wyposażenie:
 - o Wejście ładowania typu 2 na ładowarce, do kabli ładowania z wtyczką typu 2
 - o Kabel do ładowania z wtyczkami typu 2 i Schuko 1-fazowymi 230V: ładowanie z gniazdka 230V prądem 16A lub min. Bezpiecznik 10A
 - Wyposażenie dodatkowe:
 - o Stacja ładowująca naścienna (Wallbox) z kablem ładowującym typu 2 – łatwy i wygodny sposób ładowania akumulatora, bez konieczności stosowania dodatkowych kabli (Wallbox nie jest ładowarką, zawiera tylko elektronikę i kabel ładowający - ładowanie odbywa się dzięki ładowarce pokładowej)
 - o Kabel ładowujący z 3-fazową wtyczką CEE i typem 2: podłączany do 3-fazowego gniazdka elektrycznego CEE 400 V, ładowanie za pomocą ładowarki pokładowej ładowarki
- 2) Opcja: szybkie ładowanie akumulatorów za pomocą stacji ładowania Avant 400V
 - Znacznie przyspiesza ładowanie akumulatora litowo-jonowego w porównaniu ze standardową ładowarką pokładową o mocy 3 kW
 - Wymaga opcjonalnego wejścia ładowania 3-fazowego DIN 320 na ładowarce, dla stacji szybkiego ładowania Avant
 - Stacje szybkiego ładowania Avant 400V: dwa modele 400V/16A i wydajniejszy 400V/32A
- 3) Opcjonalne kable ładowujące
 - Kabel ładowujący z wtyczką typu 2 na obu końcach
 - Kabel ładowujący z 3-fazową wtyczką CEE i typem 2

220



225



423



523



528



530



635i



640i



645i



650i



735i



755i



760i



855i



860i



e513



e527



Standard



Opcjonalnie



Niedostępne



Długość łyżki została zoptymalizowana w celu zapewnienia jak najlepszego napełniania. Wąskie otwory w górnej części łyżki z grillem siatkowym, zapewniają lepszą widoczność i zapobiegają spadaniu kamieni w kierunku operatora. Dostępne z krawędzią prostą i zębami. Dostępna również płyta ochronna zębów.

- ✔ **Uniwersalna** - nadaje się niemal do każdej pracy
- ✔ **Doskonała widoczność przedniej krawędzi łyżki.**
- ✔ **Brak płyt wzmacniających wewnątrz łyżki** - łatwe napełnianie i opróżnianie
- ✔ **Duży zakres pochylenia**
- ✔ **Ostra krawędź tnąca wykonana z wysokiej wytrzymałości i odpornej na ścieranie stali**

Szerokość	Krawędź	Pojemność	Waga	Kod produktu
900 mm	Prosta	190 l	62 kg	A36711
900 mm	Z zębami	190 l	72 kg	A36716
1050 mm	Prosta	150 l	50 kg	A36702*
1050 mm	Prosta	240 l	73 kg	A36710
1050 mm	Z zębami	240 l	83 kg	A36780
1150 mm	Prosta	260 l	78 kg	A36709
1150 mm	Z zębami	260 l	91 kg	A36779
1300 mm	Prosta	300 l	86 kg	A36698
1300 mm	Z zębami	300 l	98 kg	A36778
1350 mm	Prosta	310 l	90 kg	A36996
1350 mm	Z zębami	310 l	102 kg	A36997

*) A36702 to standardowa łyżka do Avant 200 serii 2 - wymiary i wagę dopasować do udźwigu. Łyżki szersze do Avant 200 serii 2 stosować tylko do materiałów lekkich.



Opcja:	
Oslona zębów 105 cm	A417347
Oslona zębów 115 cm	A420132
Oslona zębów 130 cm	A417320

220
225
225LPG
313S
320S
320S+
420
423
520
523
525LPG

40

✓ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 ✗ Nie dla tych modeli





łyżka standardowa HD

Standardowe łyżki HD Avant są dostępne w różnych szerokościach, począwszy od 1300 mm. Są one wykonane z mocniejszych materiałów, są cięższe i mają większą pojemność od łyżek standardowych. To czyni z nich idealne narzędzie dla trudniejszych robót ziemnych i do przeładunku cięższych materiałów. łyżki standardowe HD najlepiej nadają się do Avant serii 600, 700 i 800.

Inne funkcje są takie same jak w łyżkach standardowych: dobra widoczność krawędzi dolnej, wewnątrz bez dodatkowych wzmocnień, co zapewnia przy przechyleniu do przodu pod niewielkim kątem, łatwe i całkowite opróżnianie z wszystkich rodzajów materiałów.

- ✓ łyżki ciężkie HD do bardziej wymagających prac ziemnych i magazynowania/pryzmowania materiału
- ✓ Doskonała widoczność krawędzi dolnej łyżki z fotela operatora
- ✓ Brak płyt wzmacniających wewnątrz łyżki – łatwe napełnianie i opróżnianie
- ✓ Ostra krawędź tnąca wykonana z wysokiej wytrzymałości i odpornej na ścieranie stali



Szerokość	Krawędź	Pojemność	Waga	Kod produktu
1300 mm	Prosta	370 l	126 kg	A36713
1450 mm	Prosta	420 l	138 kg	A36712
1600 mm	Prosta	460 l	150 kg	A36535
1600 mm XL	Prosta	600 l	190 kg	A437578

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	+	✓	×	×	×	×

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania × Nie dla tych modeli



Łyżka do materiałów lekkich

łyżka do materiałów lekkich przeznaczona jest do ładowania np. śniegu, zboża, zrębków i innych lekkich materiałów.

Krawędzie łyżki są dłuższe i wyższe niż w łyżce standardowej, a to niewątpliwie przyczynia się do większej efektywności pracy. Brak płyt wzmacniających wewnątrz łyżki, przeszkadzających podczas załadunku i opróżniania, pozwala przy lekkim pochyleniu do przodu pod niewielkim kątem na łatwe i całkowite opróżnianie ze wszystkich rodzajów materiałów.

- ✓ **Szybkie i łatwe przenoszenie materiałów lekkich**
- ✓ **Doskonała widoczność przedniej krawędzi łyżki**
- ✓ **Brak płyt wzmacniających wewnątrz łyżki – łatwe napełnianie i opróżnianie**
- ✓ **Wysoka tylna ściana zapobiega spadaniu materiału poza łyżkę oraz gwarantuje wysoką pojemność**
- ✓ **Ostra krawędź tnąca wykonana z odpornej na ścieranie stali o wysokiej wytrzymałości**



Szerokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
1150 mm	490 l	125 kg	A36715
1300 mm	560 l	135 kg	A36714

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

łyżka do materiałów lekkich XL

Łyżka XL do materiałów lekkich to narzędzie o wysokiej zdolności i najlepiej nadaje się do Avant serii 600, 700 i 800. Jest przeznaczona do załadunku i transportu materiałów lekkich, takich jak wióry, zrębki, mulcz, śnieg itp. Dość istotnym atutem jest brak blach wzmacniających wewnątrz łyżki, które to przeszkadzały podczas załadunku i opróżniania. Niewielkie pochylenie zapewnia łatwe i kompletne opróżnianie z wszelkiego rodzaju materiałów nawet w trudnych warunkach.

- ✓ Duża objętość
- ✓ Brak blach wzmacniających wewnątrz łyżki
- ✓ Wytrzymała konstrukcja
- ✓ Przeznaczona dla większych ładowarek Avant
- ✓ łyżka do materiałów lekkich XXL do serii 800



Szerokość	Wysokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
1450 mm	870 mm	715 l	185 kg	A458113
1600 mm	880 mm	800 l	200 kg	A458092
1800 mm	880 mm	900 l	218 kg	A458030

łyżka do materiałów lekkich XXL do serii 800:

Szerokość	Wysokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
1800 mm	1060 mm	1300 l	255 kg	A437601
2000 mm	1060 mm	1450 l	275 kg	A435096

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XXL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	×	×	×	×	×	×



Łyżka “4w1” wielofunkcyjna

Może być użyta jako normalna łyżka, spychacz, równiarka czy chwytak. Łyżkę otwiera się przez uniesienie dolnej części za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych, zlokalizowanych w tylnej części łyżki. Umożliwia to ładowanie, niwelowanie i zbieranie kamieni, pniaków itp. Inną korzyścią otwieranej dolnej części jest to, że łyżka może być opróżniana na wyższym poziomie przez jej otworek, a nie przez krawędź górną.

Dostępne z krawędzią prostą lub z zębami.

- ✓ **Narzędzie dla małej architektury i użytkowania terenów zielonych**
- ✓ **Wszechstronna łyżka nadająca się do wielu różnych zadań na różnych etapach pracy**
- ✓ **Ogrodnictwo, budownictwo, brukarstwo**



Opcja:

Oslona zębów 115 cm	A420132
Oslona zębów 130 cm	A417320
Oslona zębów 145 cm	A417321
Oslona zębów 160 cm	A419977
Oslona zębów 180 cm	A446914

Krawędź	Szerokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
Prosta*	1150 mm	235 l	207 kg	A462542
Prosta*	1300 mm	270 l	221 kg	A457723
Prosta	1450 mm HD	300 l	246 kg	A428472
Prosta	1600 mm HD	330 l	257 kg	A36906
Prosta	1800 mm HD	370 l	286 kg	A446413
Z zębami	1450 mm HD	300 l	258 kg	A428508
Z zębami	1600 mm HD	330 l	267 kg	A37248
Z zębami	1800 mm HD	370 l	300 kg	A446873

*) zęby przykręcane (nr kat. A48608, 5 szt.) dostępne jako opcja

220	225	225LPG	319S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



łyżka wysokiego załadunku

Łyżka jest dobrym wyborem jeżeli chcemy osiągnąć maksymalną wysokość wyładunku. Łyżka wyposażona jest w siłownik hydrauliczny, który popycha ją uchylając do przodu. Dzięki temu wysokość wyładunku jest wyższa niż przy łyżce standardowej.

Max. wysokość przechyłu w przypadku serii 200 wynosi 1680 mm, w serii 400-600 z wysięgnikiem teleskopowym około 3100 mm (w zależności od rozmiaru opon), w serii 700 około 3500 mm, a w serii 800 aż do 4000 mm.

- ✓ **Duża wysokość wyładunku**
- ✓ **Większa objętość niż przy standardowej łyżce – doskonale nadaje się do załadunku lekkich i luźnych materiałów**




Szerokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
1050 mm	150 l	120 kg	A2631
1280 mm	350 l	160 kg	A2824

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



- ✔ **Duża objętość tyżki umożliwia sprawną załadunek materiałów lekkich**
- ✔ **Max. wysokość przechytu tak wysoka jak 4 m (z serią 800)**
- ✔ **Brak elementów wzmacniających wewnątrz narzędzia – wydajne ładowanie i opróżnianie tyżki**
- ✔ **tyżka wysokiego załadunku 1450 mm dostępna dla serii 500**



46

✗ Nie dla tych modeli



łyżka z chwytakiem zębowym

Narzędzie to łączy w sobie łyżkę standardową z chwytakiem i dlatego nadaje się do wielu rodzajów pracy. Może być używane do załadunku i transportu: gałęzi, wiórów, kompostu, słomy, obornika, odpadów z budowy itp. Może być również wykorzystywane jako normalna łyżka z chwytakiem ustawionym w pozycji pionowej.

- ✓ Uniwersalna łyżka do obsługi luźnych materiałów
- ✓ Większe modele XL z dwoma siłownikami przeznaczone specjalnie dla serii 700 i 800



Opcja:
Zestaw płyt bocznych do łyżek z chwytakiem zębowym XL A439112

Szerokość	Waga	Kod produktu
900 mm	130 kg	A36304
1050 mm	146 kg	A36316
1300 mm	168 kg	A36323

łyżka z chwytakiem zębowym XL dla serii 700 i 800:

Szerokość	Waga	Kod produktu
1300 mm	270 kg	A441963
1450 mm	288 kg	A441946
1600 mm	305 kg	A439086

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Standard	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
XL	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli

Łyżka z podwójnym chwytakiem do rozbiórek

Jest to silne i wszechstronne narzędzie dedykowane głównie do prac takich jak rozbiórki czy przewóz odpadów budowlanych. Jego trwałość zapewnia materiał, z którego został stworzony - Hardox.

Narzędzie to występuje w dwóch wariantach: 1300 mm lub 1050 mm, które posiadają podwójny chwytak oraz 900 mm, który posiada pojedynczy chwytak umiejscowiony centralnie.

- ✓ **Uniwersalna łyżka z dwoma niezależnie napędzanymi hydraulicznie chwytakami, do rozbiórek i budów.**
- ✓ **Wszechstronna łyżka z dwoma chwytakami hydraulicznymi (1300 mm i 1050 mm) i jednym (900 mm) do prac rozbiórkowych i budowlanych**
- ✓ **Wytrzymała konstrukcja, chwytaki HARDOX.**

Szerokość	Waga	Kod produktu
900 mm	155 kg	A441014
1050 mm	205 kg	A37465
1300 mm	225 kg	A37535



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 ✗ Nie dla tych modeli



Chwytnak korzeni

Chwytnak do korzeni znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle leśnym, a także w zadaniach wymagających obsługi odpadów różnego typu. Wyposażony jest w taki sam uchwyt jak szczęki wyburzeniowe, jednak z dolną częścią wykonaną z wytrzymałych stalowych prętów. Chwytnak umożliwia:

- o łatwe chwytanie i przenoszenie gałęzi, pni, kamieni i innych odpadów
- o wyrywanie korzeni z podłoża
- o podczas przenoszenia pni, gałęzi, itp., pozostałości gleby i inne zanieczyszczenia opadają na podłoże pomiędzy prętami → podczas podawania drewna do rębaka, rębak pozostaje czysty

Dostępne dwa modele: szerokość 1300 mm z dwoma hydraulicznie napędzanymi chwytakami oraz węższy model 900 mm z jednym chwytakiem. Siłowniki hydrauliczne i węże chwytaka są odpowiednio zabezpieczone metalowymi osłonami.

- ✓ **Wszechstronna przystawka do obsługi drewna i odpadów różnego typu**
- ✓ **Zęby umożliwiają wyrywanie korzeni z gleby**



Szerokość	Waga	Kod produktu
900 mm	132 kg	A440857
1300 mm	185 kg	A37537

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
900	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1300	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Łyżka wyrównująca

Nowa mocna konstrukcja łyżki wyrównującej Avant jest dokładnie przemysłana. Łyżka ma ostrą krawędź tylną, co sprawia, że wyrównywanie powierzchni w czasie jazdy ładowarki do tyłu jest bardzo łatwe.

Dodatkowo dłuższa krawędź boczna łyżki umożliwia operatorowi doskonałą widoczność przedniej krawędzi i pozwala na łatwiejszą pracę przy wyrównywaniu terenu, załadunku i opróżnianiu. Nowe łyżki wyrównujące są solidniejsze i całkowicie gładkie wewnątrz, co sprawia, że napełnianie i opróżnianie są łatwiejsze. Są one również większe od wcześniejszych modeli.

- ✓ **Doskonała widoczność przedniej krawędzi łyżki**
- ✓ **Ostra tylna krawędź umożliwia dokładne poziomowanie podczas jazdy do tyłu**
- ✓ **Solidna, mocna konstrukcja**
- ✓ **Większe łyżki XL przeznaczone wyłącznie dla serii 700/800**



Szerokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
1450 mm	250 l	175 kg	A36717
1600 mm	280 l	190 kg	A36706
1600 mm XL	590 l	230 kg	A445616
1800 mm XL	665 l	250 kg	A443761

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	



Widły do palet

To idealne narzędzie do podnoszenia różnych materiałów na paletach. Rozstaw widel można regulować dzięki szybkim mechanizmom blokady. Widły wykonane są z kutej stali o wysokiej wytrzymałości i zaprojektowane zgodnie ze standardem ISO2330.


Avant to doskonałe urządzenie do obsługi ładunków dzięki precyzyjnemu sterowaniu oraz kontroli jazdy. W porównaniu do tradycyjnego wózka widłowego, podnośnik Avant jest optymalnym rozwiązaniem do prac wykonywanych na zewnątrz w terenie, tak zimą, jak i latem.

- ✓ **Doskonałe pole widzenia zarówno na narzędzie, jak i na miejsce pracy sprawia, że praca z widłami do palet jest precyzyjna i łatwa**
- ✓ **Widły do palet są użytecznym narzędziem na placu budowy, w gospodarstwach czy w ogrodnictwie, jako narzędzia do przenoszenia palet**
- ✓ **Narzędzie może być obracane pod kątem dzięki adapterom przechyłu, co ułatwia np. opróżnianie zbiorników z materiałem lekkim lub płynnym. (patrz str. 180)**



Opcja:
Ramka ochronna mocowana na widłach do palet A36346
Wspornik obrotowy, regulowany A441445
(zapobiega spadaniu pudeł z widel podczas ich obracania i opróżniania za pomocą płyty obrotowej A424406)

Model	Długość widel	Max udźwig	Waga	Kod produktu
Regular	850 mm	1000 kg	90 kg	A21047
HD	1100 mm	1400 kg	115 kg	A21039
XHD	1200 mm	2000 kg	140 kg	A36589





Widły do palet z przesuwem hydraulicznym

Hydrauliczny przesuw umożliwiając operatorowi do przybliżenia lub oddalenia ładunku od maszyny. System umożliwia również przesuwanie widel na boki: w lewo lub w prawo. Obie te funkcje sterowane prosto z kabiny operatora umożliwiają wybranie optymalnego rozłożenia obciążenia transportowanego ładunku. Wszystkie operacje mogą być obsługiwane z pozycji operatora. Widły do palet z hydraulicznym przesuwem posiadają w standardzie ramkę (kratę) zabezpieczającą większe ładunki pod kątem stabilności, chroniąc przy tym operatora.

- ✓ **Hydrauliczny przesuw boczny i regulowany rozstaw widel**
- ✓ **Rama (krata) montowana jest na dwóch śrubach i występuje jako standard wyposażenia narzędzia**
- ✓ **Dostępne dwa modele: 1100 mm oraz 1200 mm o max. udźwigu 2000 kg**



Model	Standard	XL
Długość widel	1100 mm	1200 mm
Max udźwig	2000 kg	2000 kg
Frame width	1105 mm	1550 mm
Waga	190 kg	225 kg
Kod produktu	A449516	A442071

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Std.	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
XL	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Nakładki rolnicze pozwalają natomiast transportować różnej wielkości bale kiszonki.

	Nakładki ogrodnicze	Nakładki rolnicze
Długość	1356 mm	1325 mm
Waga	57 kg	27 kg
Kod produktu	A444929	A448768



Nakładki rolnicze

[illegible]

✓ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 ✗ Nie dla tych modeli



Zasobnik

Zasobnik Avant jest bardzo przydatnym narzędziem do zbiórki odpadów, transportu, składowania i opróżniania. Łyżka przypomina pojemnik skipowy. Zasobnik posiada nogi podporowe, dzięki którym może swobodnie stać na gruncie.

- ✓ **Łaładunek, transport, opróżnianie jest bardzo łatwe.**
- ✓ **Kółka samonastawne w opcji**
- ✓ **Podpory zamiast kół dostępne jako opcja – podpory podnoszą tył i opuszczają przód łyżki o ok. 100 mm, co ułatwia opróżnianie np. taczki do wiadra**



Opcja:
 A418506 Kółka samonastawne, 4 szt.
 (zwiększają wysokość zasobnika o 165 mm)
 A420800 Kółka samonastawne, opony pneumatyczne, 4 szt.
 (zwiększają wysokość zasobnika o 235 mm)
 A420537 Podpórki, 4 szt.
 A421005 Wsporniki do podnoszenia, 4 szt.

Szerokość	Pojemność	Waga	Kod produktu
880 mm	630 l	115 kg	A36588
1280 mm	950 l	145 kg	A36595

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Żuraw

Żuraw to bardzo proste i pomysłowe narzędzie, dzięki któremu podnoszenie i transport ładunków o dużym obciążeniu nie będzie stanowić najmniejszego problemu.

Żuraw jest wyposażony w obrotowy hak do podnoszenia.

Maksymalna wysokość podnoszenia dla wyciągniętego wysięgnika teleskopowego ładowarki Avant serii 800 to 4.5m (wysokość haka).

- ✓ **Ekonomiczne narzędzie, odpowiednie do wielu różnych zadań podnoszenia**
- ✓ **Wyposażony w obrotowy hak do podnoszenia**



Odległość punktu podnoszenia od płyty montażowej	1200 mm
Długość całkowita	1300 mm
Szerokość	550 mm
Wysokość	315 mm
Waga	34 kg
Obciążenie maks.	500 kg
Kod produktu	A428481

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Żuraw teleskopowy

Żuraw teleskopowy jest bardzo skutecznym i wszechstronnym narzędziem przeznaczonym do podnoszenia ładunków. Bezstopniowe wysuwanie oraz wsuwanie wysięgnika pozwala na podnoszenie w miejscach, w których w innym przypadku byłoby to trudne do osiągnięcia. Kompaktowa konstrukcja wysięgnika sprawia, że praca jest bezpieczna i łatwa.

Żuraw teleskopowy wyposażony jest w obrotowy hak podnośnika.

- ✓ **Doskonały zasięg od przednich kół wynoszący 3 m**
- ✓ **Maksymalna wysokość podnoszenia z serią 800 to 5,22 m**
- ✓ **Wszechstronne narzędzie do podnoszenia różnych ładunków w różnych miejscach pracy**



Max. długość ramienia	1900 mm
Min. długość ramienia	1300 mm
Wysokość podnoszenia*	5,22 m
Maks. ciężar dla AVANT serii 800*	500 kg
Maks. ciężar dla AVANT serii 700*	400 kg
Maks. ciężar dla AVANT serii 600*	300 kg
Maks. ciężar dla AVANT serii 500*	250 kg
Max. wysięg*	3,05 m
Waga	110 kg
Kod produktu	A21342

*) Wysięgnik teleskopowy ładowarki oraz żurawia maksymalnie wysunięte

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Hydrauliczny hak holowniczy

Hak holowniczy zawiera hydrauliczną regulację wysokości zaczepu, co ułatwia podłączenie przyczepy w różnych wysokościach i warunkach gruntowych. Hak uniwersalny jest wyposażony zarówno w kulę 50 mm, jak i w sworzeń holowniczy.

Uwaga: Wymaga gniazda podwójnego działania hydraulicznego pomocniczej z tyłu ładowarki.

- ✓ Wyposażony w zaczep uniwersalny: kula 50mm /sworzeń
- ✓ Pionowa regulacja wysokości zaczepu 250 mm
- ✓ Siłownik hydrauliczny wyposażony w zawór blokujący
- ✓ Może być zamontowany na serii 400-800



Regulacja wysokości	250 mm
Waga	30 kg
Kod produktu	A36518

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Zaczep kulowy z przodu

Urządzenie pozwala na łatwe manewrowanie przyczepą (również z zamontowaną platformą do podnoszenia) oraz przewożenie łodzi itp. na parkingach i w wąskich uliczkach. Dzięki doskonałej widoczności zaczep ułatwia sprzężenie z przyczepą. Wystarczy podjechać kulą pod zaczep przyczepy i podnosząc wysięgnik ładowarki zablokować go w sprzęgle.

Wyposażony w zaczep uniwersalny: kula 50mm /sworzeń.

- ✔ **Łatwiejszy sposób zaczepienia przyczepy do ładowarki etc.**
- ✔ **Najlepsze możliwe pole widzenia przyczepy umożliwia bardzo precyzyjne prowadzenie w ciasnych miejscach**
- ✔ **Łatwy i szybki montaż do Avant**



Waga
34 kg

Kod produktu
A35592

220 ✔ 225 ✔ 225LPG ✔ 319S ✔ 320S ✔ 320S+ ✔ 420 ✔ 423 ✔ 520 ✔ 523 ✔ 525LPG ✔ 528 ✔ 530 ✔ 630 ✔ 635 ✔ 640 ✔ 635i ✔ 640i ✔ 645i ✔ 650i ✔ 735 ✔ 745 ✔ 750 ✔ 735i ✔ 755i ✔ 760i ✔ 855i ✔ 860i ✔ R20 ✔ R28 ✔ R35 ✔ e5 ✔ e6 ✔ e513 ✔ e527 ✔





Chwytnak do uli pszczelich

Avant chwytnak do uli pszczelich jest przeznaczony przede wszystkim do załadunku i transportu skrzynek, ale może również obsługiwać inne opakowania czy kartony. Ładowarka może przewozić aż do 12 uli jednorazowo. Składa się z wideł do palet, na których oparty jest maszt oraz hydraulicznego chwytnaka, który dociska ule do wideł. Chwytnak wyposażony jest w gumowe podkładki, które zdecydowanie, ale delikatnie dociskają skrzynki.

Chwytnak do uli może być montowany na każdej ładowarce Avant, oraz gdy ule muszą być transportowane na dłuższych dystansach ciężarówkami. Łatwo rozładować go ładowarką Avant z ciężarówką.

Chwytnak może być ustawiony na pięciu różnych wysokościach pomiędzy 425 - 1365 mm, a zakres wertykalnego ruchu wynosi 340 mm. Odległość między gumowymi podkładkami można ustawić ręcznie do czterech różnych szerokości pomiędzy 280 - 730 mm. Obciążenie chwytnaka to 1000 kg, max. siła nacisku wynosi 18 kN, co oznacza, że może uniwersalnie obsługiwać również inne materiały, które są na paletach. Szczególnie lepsze skrzynki i podobne przedmioty, które nie są spaletyzowane, stabilnie pozostają na paletach bez zamocowania i są łatwe do podnoszenia.



- ✓ **Szybki i łatwy sposób do załadunku i transportu skrzynek z pszczołami**
- ✓ **Może obsługiwać również plastikowe skrzynie lub kartonowe pudła**
- ✓ **Montowany na wszystkich modelach Avant**

Max udźwig	1000 kg
Max. siła nacisku	18 kN
Długość wideł	850 mm
Szerokość uchwytu	280-730 mm (można ustawić ręcznie cztery szerokości)
Wysokość uchwytu	425 - 1365 mm (można ustawić ręcznie pięć wysokości)
Skok cylindra	340 mm
Wysokość	1950 mm
Szerokość	1000 mm
Długość	960 mm
Waga	160 kg
Kod produktu	A36935

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527



✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Skrzynia narzędziowa

Ta solidna i wszechstronna skrzynia narzędziowa montowana na płycie szybkiego montażu ładowarki może być transportowana do miejsca pracy. Płaska i wzmocniona pokrywa może być wykorzystywana jako stół warsztatowy i można również zamontować na niej imadło.

Pokrywa jest wyposażona w siłowniki gazowe i może być zamknięta za pomocą kłódki. Cztery uchwyty do podnoszenia zamontowane są za pomocą śrub na bocznych ścianach. Mogą być one usunięte, jeśli jest to konieczne. Skrzynia jest wyposażona w uchwyty do podnoszenia wózkiem widłowym.

Skrzynię można uzupełnić różnymi narzędziami podręcznymi. Utrzymuje wewnątrz narzędzia w dobrym stanie i jest łatwa do podnoszenia i przeniesienia.

- ✓ **Przestronna, zamykana skrzynia na przykład na narzędzia ręczne**
- ✓ **Łatwa do podnoszenia i transportu ładowarką Avant**
- ✓ **Płaska wzmocniona pokrywa może być używana jako stół warsztatowy**
- ✓ **Może być wyposażona w imadło śrubowe**



Pojemność	550 l
Waga	160 kg
Kod produktu	A21689

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Spychacz ostrokrawędziowy 1400

Wyposażony w hydraulicznie regulowany kąt natarcia, lemiesz spycharki jest idealnym narzędziem do odśnieżania, robót ziemnych i podobnych miejsc pracy, w których materiały muszą być szybko usunięte.

Dzięki bardziej zagiętej niż w poprzednim modelu powierzchni, nowy lemiesz spycharki 1400 efektywniej usuwa spychany materiał na boki. Wysokość ostrza, przedłużenia i krawędzie tnące są takie same, jak w poprzednim modelu. Hydrauliczny obrót i sprężyny są w wyposażeniu standardowym.

Spychacz wyposażony jest standardowo w dwie stałe płozy podporowe.

- ✓ **Ekonomiczny lemiesz, doskonale nadający się do usuwania śniegu.**
- ✓ **Zwalniający mechanizm sprężynowy poprawiający bezpieczeństwo**
- ✓ **Dwie solidne płozy ślizgowe w standardzie – zmniejszają zużycie tarczy i poprawiają zwrotność**



Opcje:

Boczne przedłużki 2 x 180 mm (mogą być montowane jako zbierające lub zgarniające)
 A36651 - ostrze do cięcia lodu A32315, Przedłużenie krawędzi cięcia 180 mm A413823,
 ostrze plastikowe A32383 i przedłużenie 180 mm A48870
 Zestaw płyt blokujących (blokada zwalniania sprężyny ostrza) A443915

Szerokość spychacza	1400 mm
Kąt obrotu	±30 deg
Waga	125 kg
Wysokość spychacza	380 mm
Kod produktu	A36649

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Spychacz ostrokrawędziowy 2000/2500

Wyposażony w hydraulicznie regulowany kąt natarcia, lemiesz spycharki jest idealnym narzędziem do odśnieżania, robót ziemnych i podobnych miejsc pracy, w których materiały muszą być szybko usunięte. Oferowany lemiesz 2000/2500 to zupełnie nowy projekt. Ostrze jest wyższe i bardziej zakrzywione, dzięki czemu skuteczniej przenosi materiał. Obrótowa hydrauliczna tarcza, speżyna i płózy ślizgowe są standardowym wyposażeniem, jak wcześniej. Przedłużki 2 x 310 mm, które mogą być montowane w pozycji prostej lub zgarniającej. Całkowicie nowy system pływający pozwala ostrzu unosić się pionowo, co sprawia, że praca na nierównych powierzchniach jest znacznie łatwiejsza i bardziej efektywna. Ostrze może unosić się na boki $\pm 10^\circ$. System pływający można regulować ręcznie w trzech różnych pozycjach:

- 1) Możliwość swobodnego kołysania - zarówno w pionie, jak i na boki
- 2) Pływanie na boki tylko $\pm 10^\circ$, bez pływania pionowego (taki sam system jak wcześniej w spychaczach 2000 i 2500 mm, skok lemieszu pozostaje nadal w spychaczu 1400 mm)
- 3) Szytwna pozycja - zarówno w pionie, jak i na boki pływanie zablokowane śrubami

Opcje Spychacz ostrokrawędziowy 2000:

A417437 Ostrze skrobaka lodu, zestaw dla głównego lemieszu i rozszerzeń
 A417441 Plastikowe krawędź, zestaw dla głównego lemieszu i rozszerzeń
 A417345 Koła podporowe 2 szt.

Opcje Spychacz ostrokrawędziowy 2500:

A417729 Ostrze skrobaka lodu, zestaw dla głównego lemieszu i rozszerzeń
 A417672 Plastikowe krawędź, zestaw dla głównego lemieszu i rozszerzeń
 A417345 Koła podporowe 2 szt.

- ✓ **Wyposażony w dwie solidne płózy, które zmniejszają zużycie krawędzi i poprawiają zwrotność.**
- ✓ **Solidna konstrukcja i wyższe ostrze niż w spychaczu 1400mm do efektywniejszego spychania**
- ✓ **Wszechstronny lemiesz, wydajny na dużych powierzchniach, ale również zajmujący mało miejsca w wąskim położeniu**
- ✓ **Opcjonalnie dostępne koła podporowe, zamiast płóz - utrzymują one stałą wysokość roboczą, bardziej do stosowania podczas pracy na delikatnych powierzchniach**

Model	2000	2500
Szerokość spychacza	1390 mm główne ostrze + przykręcane poszer- zenie 2x310 mm	1840 mm główne ostrze + przykręcane poszer- zenie 2x310 mm
Kąt obrotu	$\pm 30^\circ$	$\pm 30^\circ$
Waga	215 kg	232 kg
Wysokość spychacza	590 mm	590 mm
Kod produktu	A36123	A36251

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R35	e5	e6	e513	e527
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
2500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Pług do śniegu

Pług śnieżny Avant to uniwersalne narzędzie do odśnieżania. Składa się z dwóch niezależnych od siebie hydraulicznie regulowanych lemiesz. Kąt natarcia i konfiguracja sterowane za pomocą przełącznika z siedzenia operatora. Oba lemiesz posiadają mechanizmy uwalniania sprężyny w dolnej części tarczy, które chronią pług w przypadku kolizji z twardą przeszkodą. Mechanizm pływający na płycie montażowej gwarantuje, że ostrze jest najbliżej, jak to możliwe powierzchni roboczej.

Pługi śnieżne V1600, V1800 i V2400 posiadają:

- Pionowy system pływający (lepszy niż poprzedni czworokątny)
- Dobrze zakrzywione ostrze - skutecznie przesuwają śnieg na bok
- Płozy podporowe w standardzie
- W dolnej części płaskie, w górnej zaokrąglone ostrze tnące ze standardowym rozstawem otworów 305mm, wykonanej jest z wytrzymałej i odpornej na ścieranie stali.

Opcje:

Ostrza skrobaka lodu, zestaw, pług śnieżny V1600 A453070
 Ostrza skrobaka lodu, zestaw, pług śnieżny V1800 A36817
 Ostrza skrobaka lodu, zestaw, pług śnieżny V2400 A36818
 Plastikowe krawędzie, zestaw do lemiesz V1600 A453068
 Plastikowe krawędzie, zestaw do lemiesz V1800 A37173
 Plastikowe krawędzie, zestaw do lemiesz V2400 A37171

- ✓ Nowy pionowy system pływający (lepszy od starego czworobocznego systemu pływającego)
- ✓ Bardziej zakrzywione powierzchnie lemieszów - efektywniej przenosi śnieg na boki
- ✓ Płozy podporowe w standardzie

Model	V1600	V1800	V2400
Szerokość	1310-1600 mm	1510-1840 mm	2020-2450 mm
Szerokość całkowita (z płaskimi zakrzywionymi/skrobakami do lodu)	1370-1660 mm	1570-1900 mm	2080-2510 mm
Kąt natarcia	±35°	±35°	±35°
Waga	210 kg	330 kg	390 kg
Wysokość spychacza	736 mm	770 mm	770 mm
Kod produktu	A451470	A36795	A36796

Opcjonalny Opticontrol® jest wymagany w ładowarce, jeśli lemiesz mają być sterowane niezależnie (wymaga również 6 lub 8 funkcyjnego joysticka na ładowarce).

	220	225	225LPG	313S	320S	320SH	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
V1600	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
V2400	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	+	+	+	+



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Łyżka ze skrzydłami bocznymi

Łyżka z regulowanymi skrzydłami bocznymi przeznaczona jest głównie do odśnieżania. Sterowane niezależnie skrzydła boczne pozwalają na wszechstronne wykorzystanie łyżki bez jakichkolwiek problemów tak na dużych obszarach, gdzie śnieg musi być przemieszczony na długich dystansach, jak również na małych powierzchniach.

Przy użyciu łyżki z ruchomymi skrzydłami bocznymi można przepchnąć za jednym razem dużą ilość śniegu. Rozkładane lekko do przodu skrzydła pozwalają na zgarnięcie 2-3 razy więcej śniegu od łyżki podstawowej. Z opcjonalnym układem Opticontrol® dwa skrzydła można obracać niezależnie lub jednocześnie, co czyni obsługę łatwą, również w obszarach małych i zamkniętych.



Opcja:

Ostrza skrobaka lodu, zestaw, Łyżka 1350	A452317
Ostrza skrobaka lodu, zestaw, Łyżka 1800	A436345
Płyty ścierne, zestaw, Łyżka 1350	A452513
Płyty ścierne, zestaw, Łyżka 1800	A435499

- ✓ **Łyżka o dużej pojemności**
- ✓ **Dwa modele: 1350 mm (poj. 560L) i 1800 mm (poj. 800L)**
- ✓ **Niezależnie sterowane skrzydła boczne.**
- ✓ **Maksymalna szerokość robocza 3,0 m**
- ✓ **Z opcjonalnym układem Opticontrol® dwa skrzydła można obracać niezależnie lub jednocześnie**

Typ	1350	1800
Pojemność	560 l	800 l
Szerokość	1350 - 2655 mm	1800 - 3010 mm
Waga	342 kg	380 kg
Kod produktu	A452096	A435885

Opcjonalny Opticontrol® jest wymagany w ładowarce, jeśli skrzydła mają być sterowane niezależnie (wymaga również 6 lub 8 funkcyjnego joysticka na ładowarce).

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+
1800	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+

65

- | | |
|---|--------------|
| Szerokość robocza | 1350-2350 mm |
| Szerokość maks. | 1460-2460 mm |
| Długość maks. | 993 mm |
| Kąt obrotu lemiesza | ±30° |
| Pionowy dystans | 135 mm |
| Poziomy dystans | ± 7,5° |
| Waga | 392 kg |
| Kod produktu | A450707 |
| Ładowarka wymaga opcjonalnego Opticontrol®. | |



Pług U

Pług U to profesjonalne narzędzie do szybkiego i wydajnego odśnieżania. Składa się z lemiesza głównego o szerokości 1,83 m i dwóch skrzydeł bocznych, które można hydraulicznie obracać o $\pm 85^\circ$. Umożliwia to przejazd przez wąskie bramy i place, a z drugiej strony max. 3 m szerokości roboczej z wysuniętymi nożami bocznymi gwarantuje szybkie czyszczenie większych powierzchni. Zbieranie i spychanie dużych ilości śniegu jest również łatwe dzięki bocznym lamelom ustawionym w pozycji „U”.

Pług jest wyposażony w mocne sprężyny, które pozwalają ostrzu odchylić się do tyłu w przypadku uderzenia lub przeszkody, np. w wieko studni. W takim przypadku pług przeskakuje przeszkodę, a sprężyna przywraca lemiesz z powrotem do pozycji roboczej. Pług jest również standardowo wyposażony w poziome pływanie $\pm 7,5^\circ$ i dwie płozy. Na krawędziach głównego ostrza i ostrzy bocznych znajdują się również cztery okrągłe światła obrysowe.

Minimalna szerokość robocza to 1,6 m z bocznymi ostrzami odchylonymi całkowicie do tyłu, a max. 3 m z bocznymi ostrzami w prostej pozycji. Obracanie pługa odbywa się za pomocą dwóch cylindrów hydraulicznych; kąt skreću wynosi $\pm 35^\circ$. Noże boczne można obracać niezależnie lub jednocześnie za pomocą przełączników opcjonalnego pakietu przełączników sterowania osprzętem Opticontrol®. Pług jest standardowo wyposażony w skrobaczkę do lodu, jako opcja dostępna jest prosta krawędź tnąca. Dodatkowo, zamiast standardowych okrągłych reflektorów dostępny jest jako opcja zestaw światel obrysowych (4 szt. lamp na krawędziach łopaty głównej i bocznych).

Opcja:
prosta krawędź, zestaw A442738
Plastikowe krawędź, zestaw A451877
Światła obrysowe, zestaw A442768

- ✓ **Wszechstronny pług śnieżny do profesjonalnego użytku**
- ✓ **Wyposażony w dwa boczne ostrza z hydraulicznym obrotem $\pm 85^\circ$**
- ✓ **W przypadku natknięcia się na przeszkodę, nóż sprężynowy poddaje się i pług pokonuje przeszkodę**
- ✓ **Zmienna szerokość robocza 1,6 – 3 m umożliwia pracę również na wąskich podjazdach, placach itp.**
- ✓ **Ostrze skrobaka lodu jako standard wyposażenia, prosta oraz plastikowa krawędź dostępna jako opcja**

Szerokość robocza	1600 - 3000 mm
Szerokość całkowita	3107 mm
Długość	1133 mm
Wysokość spychacza	750 mm
Waga	590 kg
Kąt skreću pługa	$\pm 35^\circ$
Kąt obrotu ostrza bocznego	$\pm 85^\circ$
Standardowa krawędź	skrobaczki do lodu
Kod produktu	A438439

Ładowarka wymaga opcjonalnego Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

Zgarniarka do lodowisk

Zgarniarka ta jest przeznaczona wyłącznie do konserwacji lodowisk hokejowych i torów łyżwiarskich. Dzięki dużej szerokości roboczej (3000 mm) i hydraulicznemu obrotowi lemiesza czyszczenie lodowiska odbywa się łatwo i szybko. Ostry i zakrzywiony lemiesz usuwa lód i śnieg szybko i skutecznie.

- ✓ **Szybkie i łatwe usuwanie lodu i śniegu z lodowisk hokejowych i torów łyżwiarskich**
- ✓ **Duża szerokość robocza (3000 mm)**
- ✓ **Obrót hydrauliczny lemiesza o $\pm 30^\circ$**
- ✓ **Gumowy zderzak rolkowy po prawej stronie ostrza chroni ostrze i lodowisko podczas pracy w pobliżu ściany lodowiska**



Szerokość	3000 mm
Wysokość	722 mm
Długość	775 mm
Kąt obrotu	$\pm 30^\circ$
Waga	145 kg
Kod produktu	A37346

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Pług wirnikowy

Wyrzutnik śniegu to wydajne narzędzie do usuwania śniegu wyposażone w zaawansowaną technologię. Największą różnicą w stosunku do wcześniejszych modeli jest otwarta konstrukcja: rama i komin wyrzutowy są zaprojektowane w taki sposób, że występuje minimalna powierzchnia pasywna, która może zakłócać ruch śniegu. Oznacza to wydajne odsnieżanie – ślimak zasilający zbiera śnieg w sposób łatwy i szybki przenosząc go do wirnika, który wyrzuca śnieg przez komin. Dzięki nowej konstrukcji dmuchawa może obsługiwać śnieg suchy i mokry, jak również usuwać zbite zasy. Ślimak zasilający wykonany jest z hartowanej stali odpornej na zużycie.

Dmuchawa jest wyposażona w dwa silniki hydrauliczne: pierwszy dla ślimaka, drugi dla wirnika wyrzutowego. Nowy typ silnika hydraulicznego na wirniku zwiększa znacząco wydajność dmuchawy. Wyrzutem śniegu można dokładnie kierować: rura może być elektrycznie obracana w zakresie 260° ze stanowiska operatora. Wysokość wyrzutu można regulować ręcznie, z dostępną opcją regulacji elektrycznej, która wymaga dodatkowego zespołu przełączników w ładowarce.



Na zdjęciu nadstawki boczne

- Opcje:
- Nadstawki boczne (zwiększają szerokość roboczą o 20 cm) A452678
 - Układ elektrycznej regulacji wysokości wyrzutu A430172
 - Plastikowa (poliuretanowa) krawędź tnąca 1150 mm A452655
 - Plastikowa (poliuretanowa) krawędź tnąca 1500 mm A452666

- ✓ **Pług wirnikowy o dużej wydajności**
- ✓ **Obsługa śniegu suchego i mokrego**
- ✓ **Dwa silniki hydrauliczne: pierwszy dla ślimaka, drugi dla wirnika wyrzutowego**
- ✓ **Elektryczny układ obracania rury wyrzutowej w zakresie 260° w standardzie**
- ✓ **Precyzyjne wyrzucanie śniegu**
- ✓ **Ręczna regulacja wysokości wyrzutu w standardzie, elektryczna regulacja dostępna jako opcja**

Szerokość robocza	1150 mm	1500 mm
Szerokość całkowita	1215 mm	1580 mm
Wysokość ramy	680 mm	680 mm
Średnica ślimaka	460 mm	460 mm
Obrót rury	260°	260°
Waga	246 kg	296 kg
Kod produktu	A434731	A428062

Ładowarka wymaga opcjonalnego Opticontrol®. Jeżeli dmuchawa śnieżna jest wyposażona w elektryczny układ regulacji wysokości wyrzutu, należy zainstalować zespół dodatkowych przełączników.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
1150	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Szczotka obrotowa

Szczotka obrotowa Avant jest wydajnym i łatwym w obsłudze narzędziem do wykonywania różnych prac czyszczących. Dostępne trzy szerokości robocze: 1100, 1500 i 2000 mm. Szczotki o szerokości 1500 i 2000 mm są wyposażone standardowo w napędzany silnikiem obrót. Mechanizm pływający jest standardowo wyposażony w szczotkę spoczywającą na włosiu, a oś porusza się swobodnie. To gwarantuje w trakcie pracy mniej szumu i zwiększa powierzchnię oczyszczoną dzięki czemu zamiatanie jest łatwiejsze i bardziej efektywne. Szczotka posiada podpory, które mogą być przedłużone, gdy nie jest używana. Podczas przechowywania spoczywa na podporach, więc nylonowe włosie nie ulegnie uszkodzeniu ani deformowaniu. Szczególnie polecana do odgarniania śniegu.

- ✓ **Profesjonalna zmiatarka z ręczną lub elektryczną regulacją kąta pracy**
- ✓ **System pływający daje możliwość swobodnego kołysania i duży zakres ruchu pionowego, co gwarantuje doskonały efekt zamiatania**
- ✓ **Wyposażona w wysuwane podpory: elementy nylonowej szczotki nie ulegną uszkodzeniu podczas przechowywania**



Opcja:

Elektryczny zwrot szczotki obrotowej 1100 mm A36112
 Koła podporowe do szczotki obrotowej A35760
 Gumowa szczotka, obrotowa szczotka 1100 A438900
 Gumowa listwa, miotła obrotowa 1500 A438874
 Gumowa listwa, miotła obrotowa 2000 A438914

Typ	1100	1500	2000
Szerokość szczotki	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Szerokość całkowita	1370 mm	1770 mm	2270 mm
Średnica szczotki	550 mm	550 mm	550 mm
Skret	mechani- czny	Napęd w standardzie silnikiem elektrycznym.	
Kąt skreću	± 25°	± 25°	± 25°
Waga	170 kg	200 kg	260 kg
Kod produktu	A36067	A35284	A35583

Do elektrycznego skreću wymagany jest opcjonalny Opticontrol®.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	+	
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Nowość

Szczotka obrotowa do śniegu

Szczotka przeznaczona jest głównie do odśnieżania chodników, parkingów i wielu innych miejsc. Posiada taką samą nylonową szczotkę 550 mm i silnik hydrauliczny jak oryginalna szczotka obrotowa, nie posiada jednak własnego typowego systemu pływającego. Zamiast tego narzędzie jest wsparte na dwóch, solidnych kołach podporowych. Wysokość kół podporowych można regulować za pomocą nylonowych podkładek.

Dostępne są modele o szerokości roboczej 1100 mm, 1500 mm lub 2000 mm. Modele 1500 i 2000 są wyposażone w funkcję delikatnego pływania na boki $\pm 5^\circ$, co zapewnia lepszą obsługę i kontakt z podłożem, co nie jest wymagane w przypadku miotły 1100 ze względu na małą szerokość. Hydrauliczny obrót szczotki o $\pm 30^\circ$ jest standardem we wszystkich modelach.

- ✓ **Mocna szczotka obrotowa do skutecznego odśnieżania chodników, podwórek, parkingów itp.**
- ✓ **Wyposażona w dwa solidne, regulowane koła podporowe ułatwiające przemieszczanie i skręcanie**
- ✓ **Hydrauliczne obracanie szczotek o $\pm 30^\circ$ w standardzie**
- ✓ **Dostępne trzy różne szerokości robocze, pasujące do każdej ładowarki Avant**



Typ	1100	1500	2000
Szerokość szczotki	1100 mm	1500 mm	2000 mm
Szerokość całkowita	1390 mm	1790 mm	2290 mm
Kąt skreću	$\pm 30^\circ$	$\pm 30^\circ$	$\pm 30^\circ$
Wysokość	625 mm	625 mm	625 mm
Długość	1100 mm	1100 mm	1100 mm
Waga	170 kg	194 kg	216 kg
Kod produktu	A454767	A457611	A457678

	220	225	225LPG	313S	320S	320St	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1100	✓	✓	✓	✗	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+
2000	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Szczotka zbierająca 1100

Szczotka zbierająca 1100 jest przeznaczona głównie dla ładowarek Avant serii 200, 400 i 500. Szczotka o średnicy 500 mm składa się z 32 elementów, które można wymieniać pojedynczo. Szczotka wyposażona jest w trzy koła z systemem szybkiego mocowania Optifloat® umożliwiającym pływanie pionowe i boczne szczotki, gwarantując wydajne zmiatanie nawet na nierównym podłożu. Dwie strzałki na szybkozłączu Optifloat® ułatwiają regulację efektu pływania. Wysokość szczotki można regulować ręcznie w celu wyrównania zużycia nylonowego włosa.

Z przodu szczotki zamontowano zasobnik o pojemności 80 l. Opróżnianie zasobnika odbywa się hydraulicznie. System zraszania wodą eliminuje przylepiony do nawierzchni pył. Dodatkowo jako opcja dostępna jest pojedyncza szczotka boczna.

- ✓ **Narzędzie przeznaczone głównie dla ładowarek serii 200, 400 i 500**
- ✓ **Wyposażone w system Optifloat® → dobrze sprawdza się także na nierównych powierzchniach**
- ✓ **Wysokość szczotki można regulować ręcznie**
- ✓ **Zasobnik z hydraulicznym opróżnianiem zamontowany z przodu szczotki, pojemność zasobnika 80 l**



Opcje:
System zraszania wodą, z 60 l zbiornikiem wody A37431
Szczotka boczna A35698
(system zraszania wodą oraz szczotka boczna są niedostępne dla serii 200)

Szerokość szczotki	1100 mm
Szerokość całkowita	1350 mm
Średnica szczotki	500 mm
Pojemność zasobnika	80 l
Pojemność zbiornika na wodę	60 l
Waga bez szczotki bocznej	315 kg*
Waga z 1 szczotką boczną	340 kg*
*) bez systemu spryskiwacza	

Kod produktu	Szczotka boczna	System zraszający
A36883	nie	nie
A426229	1 szczotka	nie
A426231	1 szczotka	tak

W ładowarce z systemem zraszania wodą wymagany jest opcjonalny Opticontrol®.

jest opcjonalny Opticontrol®																																		
220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	+

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Szczotka zbierająca 1500

Szczotka zbierająca 1500 przeznaczona jest głównie dla profesjonalnych firm zajmujących się utrzymaniem porządku w miastach i gminach. Nową szczotkę charakteryzuje ciężka konstrukcja z pływającą osią, automatyczny system kompensacji zużycia szczotek oraz specjalnie zaprojektowany system zraszania wodą w celu wyeliminowania pylenia w czasie pracy.

Nowa konstrukcja i obudowa zapewniają większą szczelność w trakcie pracy. Gwarantuje to bardziej efektywne zbieranie i odkładanie w zasobniku. Szczotka wyposażona jest w trzy koła z systemem szybkiego mocowania Optifloat® umożliwiającym pływanie pionowe i boczne szczotki, gwarantując wydajne zmiatanie nawet na nierównym podłożu. Dwie strzałki na szybkozłączu Optifloat® ułatwiają regulację efektu pływania.



Opcja:
 Szczotka boczna A35698
 System zraszania wodą A35642

Typ	1500
Szerokość szczotki	1500 mm
Szerokość całkowita	1800 mm
Długość wysięgnika	550 mm
Opróżnianie zasobnika	Hydrauliczne (dwa cylindry)
Pojemność zasobnika	200 litrów
Pojemność zbiornika wody	120 litrów
Ciężar bez szczotki bocznej	425 kg (bez systemu wodnego zraszania)
Waga z jedną szczotką boczną	450 kg
Waga z dwiema szczotkami bocznymi	475 kg

Kod produktu	Szczotka boczna	System zraszający
A35602	nie	nie
A35918	1 szczotka	nie
A35919	1 szczotka	tak

W ładowarce z systemem zraszania wodą wymagany jest opcjonalny Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	+	✔	✔	✖	✖	✖	✖

✓ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 × Nie dla tych modeli



Łyżka ze szczotką obrotową

Całkowicie nowa szczotka, która zbiera odpady do dużego zbiornika w kształcie łyżki. Jest najbardziej efektywna i skuteczna podczas cofania, ale działa również podczas jazdy do przodu. Zamiatanie przy jeździe do przodu jest szczególnie zalecane dla odpadów o większych rozmiarach, gruzu budowlanego, kubków na napoje, liści opadłych z drzew itp.

Szczotka posiada ruchomy mechanizm, który umożliwia krawędzi łyżki spoczywać swobodnie na ziemi. Oznacza to, że podczas pracy ze szczotką i łyżką ładowarka niekoniecznie musi być wyposażona w system pływającego wysięgnika. Opróżnianie zbiornika odbywa się przez podniesienie szczotki za pomocą siłownika hydraulicznego, a następnie przechylenie go tak jak normalnej łyżki. Oś szczotki wyposażona jest w prosty system szybkiego blokowania dla regulacji wysokości względem podłoża.

Dla związania cząstek pyłu wodą, dostępny jest również system zraszania. Minimalizuje on kurzenie się podczas zmiatania szczególnie w okresie suszy.

- ✓ Doskonały wynik zmiatania podczas jazdy do tyłu
- ✓ Nadaje się do zbierania również większych odpadów
- ✓ Duży zbiornik na odpady
- ✓ Szybki hydrauliczny rozładunek
- ✓ Gumowa szczotka dostępna jako opcja do zbierania obornika i podobnych materiałów



Opcja:

A35956 System zraszania wodą dla szczotki obrotowej ze zbiornikiem 1100 mm
 A35807 System zraszania wodą dla szczotki obrotowej ze zbiornikiem 1500 mm
 A436108 gumowa szczotka dla szczotki obrotowej 1100
 A433868 gumowa szczotka dla szczotki obrotowej 1500

Model	1100	1500
Szerokość szczotki	1100 mm	1500 mm
Szerokość całkowita	1356 mm	1764 mm
Pojemność zasobnika	370 l	500 l
Średnica szczotki	500 mm	500 mm
Pojemność zbiornika z wodą	120 l	120 l
Kod produktu	A35945	A35689
Kod produktu systemu zraszającego	A36023	A36024

W ładowarce z systemem zraszania wodą wymagany jest opcjonalny Opticontrol®.

	220	225	225LPG	313S	320S	320SH	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1100	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
1500	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Szczotka listwowa

Zmieniony design szczotek listwowych nie wprowadza zmian wyłącznie wizualnych, ale wprowadza również nowe, silniejsze włókna, które zamontowane są w pięciu rzędach. System ten ułatwia i przyspiesza wymianę szczotek na nowe, jeśli zajdzie taka potrzeba. Szczotka nadaje się teraz nie tylko do czyszczenia twardych powierzchni, ale sprawdza się również jako pomoc chociażby dla arborystów chcących uprzątnąć resztki gałęzi czy liści z trawników lub obszarów parkowych. Jako opcja dostępne są szczotki boczne pozwalające uzyskać kształt litery "U". Zapobiega to „gubieniu” materiału zmiatanego na boki, pozwalając na efektywniejszą pracę z mniejszą ilością wymaganych przejazdów.

Istnieje kilka możliwości podłączenia szczotki listwowej do ładowarki. Standardowym jest oczywiście podłączenie szczotki do przedniej płyty narzędziowej ładowarki Avant.

Jest również możliwość podłączenia (chwycenia) szczotki chwytakiem do korzeni (A37537). By to jednak zrobić, należy wpięrow usunąć standardową płytę montażową na narzędziu szczotki.

Podobnie jest w przypadku takiego narzędzia jak krokodyl (widły do kisonki) z taką różnicą, że do zamontowania szczotki listwowej na krokodylu potrzebny będzie odpowiedni adapter.

Dzięki temu można w łatwy i prosty sposób oszczędzać czas w pracy.

- ✓ **Ekonomiczna i łatwa w użyciu szczotka**
- ✓ **Brak części rotujących – mniej kurzu podczas zmiatania**
- ✓ **Idealnie nadaje się do stajni, na farmie czy do innego zmiatania na małą skalę**
- ✓ **Boczne szczotki oraz adaptory dla widel do kisonki oraz chwytaków do drewna z rotatorem dostępne jako opcja**

Szerokość	1200 mm	1500 mm	2000 mm
Waga	53 kg	60 kg	72 kg
Kod produktu	A449770	A437121	A447153

Opcje:

Szczotki boczne	A447166
Adapter na krokodyl	A447080
Adapter na chwytak do drewna z rotatorem	A449113

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Myjka wysokociśnieniowa

Myjka wysokociśnieniowa czyni z maszyny Avant polewaczkę drogową - dokładnie myje ulice, ale może też łatwo i skutecznie umyć samą ładowarkę, elewację, samochód itp.

Myjki łączą niskie zużycie wody z wysokim przepływem i ciśnieniem wody. Woda pod wysokim ciśnieniem usuwa pył, piasek i śmieci z asfaltu, betonu i podobnych powierzchni i nie powstaje pył po wyschnięciu. Niskie zużycie wody umożliwia większe powierzchnie za jednym przejazdem.

Nowa seria myjek jest dostępna w trzech modelach ze zbiornikami o różnej pojemności: 280 l w modelu S, 560 l w modelu M i 840 l w modelu L. Wszystkie myjki są wyposażone zarówno w ruchome dysze do mycia ulic, jak i ręczne pistolety do mycia z 20 m węžem na szpuli.

Maks. przepływ wody i ciśnienie w modelach S i M wynoszące aż 30 l/min i 200 bar, a w największym modelu L - maks. przepływ wody 50 l/min i maks. ciśnienie 220 bar czyni z maszyn Avant serii 700 wydajne maszyny do czyszczenia ulic.

Zwrotne dysze hydrauliczne w modelach M i L są obsługiwane z fotela kierowcy. Model S jest wyposażony w ręczną obsługę.



✓ **Wydajne myjki wysokociśnieniowe, wyposażone zarówno w ruchome dysze do czyszczenia ulic, jak i ręczny pistolet do mycia**

✓ **Trzy modele: S, M i L odpowiednio o pojemności zbiornika 280 l, 560 l i 840 l**

✓ **Modele M i L wyposażone w hydrauliczne poruszanie dyszami do profesjonalnego mycia ulic**

Model	S	M	L
Max. przepływ wody	30 l/min	30 l/min	50 l/min
Max. ciśnienie	200 bar	200 bar	220 bar
Pojemność zbiornika wody	280 l	560 l	840 l
Szerokość robocza	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Dysze	8 pcs	9 pcs	9 pcs
Waga	95 kg	228 kg	277 kg
Kod produktu	A37012	A37013	A37014

W ładowarce z systemem zraszania wodą wymagany jest opcjonalny Opticontrol®.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
S	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
M	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
L	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli

Narzędzie do utrzymania sztucznej murawy

ATA1200 to profesjonalne narzędzie do utrzymania sztucznych muraw boisk. Czyści, filtruje i gromadzi materiał przy jednym przebiegu.

Napędzane w pełni hydrauliką zasilaną z ładowarki Avant wykonuje zadania sprawnie, ekonomicznie z bardzo niskimi śladami wpływu na powierzchnię. Nie jest to bez znaczenia przy ich utrzymaniu.

Regularne czyszczenie i konserwacja sztucznej nawierzchni zmniejsza ugniatanie i optymalizuje warunki do utrzymania dynamicznej charakterystyki w ciągu roku. Na dobrze utrzymanej nawierzchni można zredukować ryzyko ostrych lub przewlekłych zranień.

- ✓ **Obrotowa szczotka główną**
- ✓ **Turbina odprowadzająca kurz z systemem dwóch lejów**
- ✓ **Regulowane i wymienne komory przesiewne z dwoma dużymi lejami tylnymi do zbioru większego gruzu**
- ✓ **Gumę/korkiem wypełnione sito standardowo. Inne sita dostępne w opcji**
- ✓ **Przy przejeździe do tyłu z prędkością jazdy 1,5x gruntu, oczyszczanie gumy i gleby**
- ✓ **Opcja: szczotka tylna z tyłu urządzenia, aby wyrównać wypełnienie i zakończyć czyszczenie**

Opcja:
A37035 Szczotka z tyłu za ATA1200 - dla eliminacji wszelkich śladów kół na murawie
A37061 Grabie z przodu ATA1200 - niezbędne przy wykonywaniu głębokiego oczyszczania pola
A421389 Sito do piasku dla ATA1200 - dla pól z wypełnionych piaskiem
A421391 Głębokie sito do czyszczenia ATA1200 - do głębokiego oczyszczania zużytej murawy
Adapter do przechyłu i obrotu max. 90°, przydatny w miejscach ciasnych i wąskich (wymaga opcjonalnie dodatkowego gniazda hydraulicznego pomocniczego w przód) A36505

Szerokość robocza	1200 mm
Waga	360 kg
Kod produktu, bez szczotki tylnej	A36494
Kod produktu, ze szczotką tylną	A37230

Obejmuje gumy / korek wypełniający sito, bez przednich grabi

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	+	+	+	+



Szczotka do utrzymania sztucznej murawy

Szczotka przeznaczona jest do codziennej i cotygodniowej konserwacji sztucznej murawy. To nie ogranicza ani nie zabrania wykorzystania urządzenia i załączników do sztucznej murawy ATA1200, ponieważ ATA1200 przeznaczona jest do minimum jednorazowego stosowania w ciągu miesiąca.

Główną funkcją szczotki jest odświeżenie i zagęszczenie murawy, aby doprowadzić ją ponownie do stanu używalności. Szczotka rozprawia również wypełnienie nawierzchni (gumę, korek czy piasek) oraz sprawia, że powierzchnia pozostaje miękka dłużej czas. Szczotka jest wyposażona we wspornik mocujący, który sprawia, że ładowarka nie musi być wyposażona w system pływający.

- ✓ **Wydajne i oszczędne dzienne i tygodniowe utrzymanie ze szczotką o szerokości 3,0 mb.**
- ✓ **Trzyczasowe szczotkowanie trzema szczotkami: proste – kątowe – proste**
- ✓ **Wspornik pływający szybkiego mocowania**
- ✓ **Nie jest przeznaczona do głębokiego czyszczenia sztucznej trawy**



Szerokość robocza	2925 mm
Szerokość całkowita	3032 mm
Długość	1300 mm
Waga	135 kg
Kod produktu	A37058

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
✓ Dla tych modeli										+ Do przystosowania										✗ Nie dla tych modeli																	



Nowość

Rozsiewacz piasku 1000 i 1250

Hydrauliczny rozsiewacz (o konstrukcji podobnej do łyżki) jest standardowo montowany z przodu, co umożliwia załadunek z poziomu gruntu w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłej łyżki. Ilość rozsiewanego materiału można regulować za pomocą dźwigni umieszczonej z boku rozsiewacza. Wyposażony jest także w gumowe ostrze, które zapobiega samoistnemu wysypywaniu się piasku. Rozsypywacze wyposażone są także w wał mieszający zapobiegający zatykaniu się piasku oraz dwie nogi podporowe. Montaż tylny jest możliwy w modelu 1000 w seriach 528, 530, 600, 700 i 800 – albo na wyznaczonej płycie montażowej osprzętu, albo na hydraulicznym podnośniku tylnym w seriach 700 i 800. Montaż z tyłu wymaga opcjonalnego tylnego wyjścia pomocniczego układu hydraulicznego na ładowarce, a także opcjonalnego zestawu przełączników sterujących dla osprzętu montowanego z tyłu, jeśli rozsiewacz jest zamontowany na hydraulicznym podnośniku tylnym serii 700/800.

- ✓ **Rozsiewacze hydrauliczne o konstrukcji podobnej do łyżki, montowane z przodu w standardzie**
- ✓ **Możliwość montażu z tyłu w seriach 528, 530, 600, 700 i 800**
- ✓ **Solidna konstrukcja, dobrze dostosowana do użytku profesjonalnego**
- ✓ **Łatwa regulacja dawki rozsiewu za pomocą dźwigni**
- ✓ **Wyposażony w dwie nogi podporowe**

Opcje:

Tylne lampy* A429959

*) Wymaga opcjonalnego 7-stykowego gniazda przyczepy A418817 na ładowarce

Płyta montażowa do serii 200, zwiększa kąt nachylenia o 30 ° A37315

Tylna płyta montażowa 528/530/600 seria A455026

Tylna płyta montażowa 700 serii A441613

Tylna płyta montażowa 800 seria A441666

Hydrauliczny podnośnik tylny serii 700 A427547

Hydrauliczny podnośnik tylny serii 800 A438490

Model	1000	1250
Szerokość rozrzutu	1000 mm	1250 mm
Pojemność	315 l	390 l
Szerokość całkowita	1167 mm	1421 mm
Długość	866 mm	866 mm
Wysokość	805 mm	805 mm
Waga	182 kg	210 kg
Kod produktu	A454455	A454499

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
1250	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Nowość

Rozsiewacz piasku 1500 i 2000

Rozsiewacze hydrauliczne 1500 i 2000 o pojemnościach odpowiednio 640 l i 850 l przeznaczone są do serii 700 i 800, większy model 2000 tylko do serii 800. Są montowane wyłącznie z przodu i mają konstrukcję typu łyżki, która umożliwia załadunek jak zwykłą łyżką. Standardowo ilość rozsiewu można regulować za pomocą dźwigni umieszczonej z boku rozsiewacza. Opcjonalnie dostępna jest elektryczna regulacja ilości rozsiewu. Rozsiewacze wyposażone są także w wał mieszający, który zapobiega zatykaniu się piasku oraz gumową nóżkę pod wałkiem rozsypującym, która zapobiega samoistnemu wydobywaniu się piasku. W wyposażeniu standardowym znajdują się także dwie podpory do swobodnego postawienia narzędzia. Opcjonalnie dostępna jest trwała pokrywa chroniąca przed wilgocią i zalaniem.

- ✓ **Rozsiewacze hydrauliczne o konstrukcji podobnej do łyżki, montowane wyłącznie z przodu**
- ✓ **Solidna konstrukcja, dobrze dostosowana do użytku profesjonalnego**
- ✓ **Wałek rozrzucający wykonany z wytrzymałej stali Hardox**
- ✓ **Wał mieszający zapobiegający zatykaniu się piasku**
- ✓ **Łatwa regulacja dawki rozsiewu za pomocą dźwigni**
- ✓ **Dwie nogi podporowe**



Opcje:

A460233 Pokrywa posypywarki piasku 1500

A459651 Pokrywa posypywarki piasku 2000

A457917 Elektryczna regulacja ilości rozsiewu

Model	1500	2000
Pojemność	640 l	850 l
Szerokość rozrzutu	1500 mm	2000 mm
Szerokość całkowita	1682 mm	2182 mm
Wysokość	1052 mm	1050 mm
Długość	1045 mm	1045 mm
Waga	305 kg	375 kg
Kod produktu	A458004	A457676

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
Kod produktu																																		
A458004																																		
A457676																																		
1500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nowość

Elektryczny rozsiewacz soli

Rozsiewacz soli z napędem elektrycznym ma tradycyjną konstrukcję łyżki i można go zamontować z przodu lub z tyłu ładowarki. Aby uniknąć korozji pyłu solnego na ładowarce, zaleca się montaż z tyłu. Rozsiewacz wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo, a wał ze stali nierdzewnej.

Rozsiewacz elektryczny napędzany jest silnikiem elektrycznym o napięciu 12 V i można go obsługiwać za pomocą przełączników znajdujących się na opcjonalnym zestawie przełączników sterujących Opticontrol. Montaż z przodu wymaga opcjonalnego Opticontrol do zasilania 12V. Montaż z tyłu jest możliwy w modelach serii 528, 530, 600, 700 i 800 - za pomocą wyznaczonej płyty montażowej osprzętu lub na hydraulicznym podnośniku tylnym w przypadku ładowarek serii 700 i 800. Montaż z tyłu wymaga opcjonalnego pakietu przełączników sterujących dla osprzętu montowanego z tyłu, zapewniającego zasilanie 12 V rozsiewacza.

- ✓ **Rozrzutnik napędzany elektrycznie, o konstrukcji podobnej do łyżki**
- ✓ **Solidna konstrukcja, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo, z wałem ze stali nierdzewnej**
- ✓ **Możliwość montażu z przodu lub z tyłu**
- ✓ **Możliwy montaż z tyłu w modelach serii 528, 530, 600, 700 i 800, zalecany w celu uniknięcia pyłu solnego na ładowarce**

Opcje:

Tylne lampy* A429959

*) Wymaga opcjonalnego 7-stykowego gniazda przyczepy A418817 na ładowarce

Płyta montażowa do serii 200, zwiększa kąt nachylenia o 30 ° A37315

Tylna płyta montażowa 528/530/600 seria A455026

Tylna płyta montażowa 700 serii A441613

Tylna płyta montażowa 800 seria A441666

Hydrauliczny podnośnik tylny serii 700 A427547

Hydrauliczny podnośnik tylny serii 800 A438490

Szerokość rozrzutu	1000 mm
Pojemność	170 l
Szerokość całkowita	1165 mm
Długość	630 mm
Wysokość	655 mm
Waga	120 kg
Kod produktu	A454073

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Rozsiewacz piasku i soli (holowany)

Holowany rozsiewacz piasku i soli jest bardzo poręcznym i ekonomicznym narzędziem do zimowego utrzymywania chodników, ścieżek, parkingów oraz jezdni. Wał rozsiewający napędzany jest mechanicznie z przełącznika przy osi kół rozsiewacza. Koła wyposażone są w sprzęgło, które pozwala na rozłączenie mechanizmu podczas przejazdów transportowych. Rozsiewacz wyposażony jest w 50 mm hak holowniczy.

Uwaga: ładowarka musi być wyposażona w hak holowniczy (A417323 lub A417337)

- ✓ **Ekonomiczny rozsiewacz, szybki jak na narzędzie zaczepione na haku holowniczym**
- ✓ **Napędzany mechanicznie za pomocą kół – nie ma potrzeby na pomocniczą hydraulikę z tyłu**
- ✓ **W zestawie trwały pokrowiec do ochrony przed wilgocią i rozsypywaniem materiału**



Szerokość rozrzutu	1000 mm
Szerokość	1500 mm
Pojemność	230 l
Waga	85 kg
Sterowanie	mechaniczny
Kod produktu	A415430

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Odkurzacz do liści z zasobnikiem

Odkurzacz jest przeznaczony głównie do zbierania liści drzew w parkach, trawnikach, ogrodach itp. Wydajna jednostka ssąca pochłania w pierwszej kolejności odpady na dno pojemnika ssącego, a następnie do samego zasobnika, ubijając wszystko szczelnie. Ustnik w odkurzaczu jest wyposażony w obrotową szczotkę o szerokości 1300 mm, która rozluźnia również bardziej zagęszczone i wilgotne liście i odpady. Prędkość obrotową szczotki można regulować bezstopniowo. Pojemnik zbierający (taki sam jak w A37411 kosiarka zbierająca 1500) jest zamontowany na górze odkurzacza. Jest on wyposażony w duże, plastikowe szyby, dzięki czemu z pozycji operatora można monitorować stan zapelnienia zbiornika. Pojemnik ten można opróżnić otwierając pokrywę (napędzaną siłownikiem hydraulicznym) z pozycji operatora. W przypadku podniesienia wysięgnika bez najmniejszego problemu możemy opróżnić zbiornik nawet wprost do stojącego obok kontenera czy samochodu.

- ✓ **Efektywne narzędzie do zbierania liści**
- ✓ **Duży zbiornik pozwala na efektywne zbieranie bez konieczności częstego opróżniania**
- ✓ **Wyposażony w system pływający Optifloat®, działa również na nierównych powierzchniach**
- ✓ **Szybka i łatwa regulacja systemu pływającego za pomocą strzałek wskaźnikowych na Optifloat®**
- ✓ **Łatwe opróżnianie dzięki hydraulicznemu otwieraniu pokrywy z fotela kierowcy Avant**



Szerokość	1300 mm
Szerokość całkowita	1590 mm
Pojemność zasobnika	800 l
Długość	1540 mm
Wysokość	1190 mm
Waga	435 kg
Kod produktu	A428800

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✗	✗	✗	✔	✗	✗	✗	✗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Dmuchała do liści

Z narzędziem tym możesz w szybki i prosty sposób usunąć duże ilości liści z trawników, podjazdów, chodników itd. Dmuchała napędzana silnikiem hydraulicznym jest bardzo wydajna.

Dzięki ruchomemu otworowi dmuchawy możesz usuwać bez problemu liście nawet z większych areałów. Dmuchała wyposażona jest w elektryczny rotator, który pomaga nakierować podmuch dokładnie tam, gdzie go potrzebujesz. Kąty obrotu to 90° w lewo oraz 145° w prawo.

Kąt obrotu od lewej do prawej to 235°. W standardzie narzędzie posiada manualną regulację obrotu. Elektryczne sterowanie dostępne jest jako opcja.

- ✓ **Wydajny silnik hydrauliczny zasilający dmuchawę**
- ✓ **Elektryczny obrót lewo/prawo na 235° jako standard**
- ✓ **Manualny obrót końcówki w pionie jako standard – elektryczny obrót końcówki w pionie jako opcja**



Opcje:
Elektryczna regulacja

A430172

Długość	560 mm
Szerokość	682 mm
Wysokość	406 mm
Szerokość dyszy	218 mm
Kąt obrotu	235°
Maksymalny przepływ powietrza	2360 m³/h
Maksymalna prędkość powietrza	103 m/s
Waga	85 kg
Kod produktu	A442927

Dla skutecznej i wygodnej pracy dmuchawą do liści zalecany jest rozbudowany system Opticontrol®. Jeśli narzędzie jest rozbudowane o opcję elektrycznej regulacji przechyłu, Opticontrol® jest wymagany.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✗	✗	✗	+	+	+	+	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli

Platforma/ podest Leguan 50

Avant i Leguan stworzyli platformę, która jest bezpośrednio zamontowana do płyty montażowej Avanta. Jest to proste, ekonomiczne i wygodne narzędzie. Platforma posiada taki sam sposób montażu go do Avanta, jak przy wszystkich innych narzędziach, co sprawia, że łączenie i rozłączanie z ładowarką jest szybkie i proste. Platforma zaprojektowana zgodnie ze standardami CE. Bezpieczne obciążenie robocze wynosi 200 kg – to dwie osoby lub jedna z dużą ilością narzędzi podręcznych.

- ✓ **Ekonomiczna platforma z wysięgiem do 5 m wysokości roboczej**
- ✓ **Bezpieczny sposób na remonty budynków, roboty, wymianę żarówek, itp.**
- ✓ **Max obciążenie kosza 200 kg – dla jednej lub dwóch osób**
- ✓ **Łatwy w obsłudze – jedna osoba potrafi nim operować**
- ✓ **Montaż do ładowarki taki sam jak w przypadku innych narzędzi – łatwe ustawienie na niemal każdej powierzchni**
- ✓ **Bardzo wszechstronne narzędzie**

Max. dopuszczalne obciążenie	200 kg
Max. wysokość pracy	5,0 m
Wysokość (z obniżoną platformą)	1900 mm
Szerokość	1300 mm
Waga	435 kg
Kod produktu	A34812



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Przyczepa samowyładowcza

Przyczepa Avant dostępna jest w dwóch wersjach – o ładowności 1200 kg lub 1800 kg. Obie wyposażone są w hydrauliczny tylny kiper. W razie potrzeby można ją opróżniać z materiału na wszystkie strony. Extra burty dostępne są jako dodatkowa opcja dla mniejszego wariantu przyczepy (1200). W większym wariantcie występują one w standardzie.

UWAGA: ładowarka musi być wyposażona z tyłu w podwójne gniazdo hydrauliki pomocniczej oraz hak holowniczy.



Opcja:
Oświetlenie drogowe przyczepy A450705
(wymaga opcjonalnego 7-pinowego gniazda przyczepy na ładowarce – patrz str. 32)
Dodatkowy komplet burt (A45193) dla modelu 1200 kg

- ✓ **Solidna i wszechstronna przyczepa wywrotka, nadająca się zarówno do prac ziemnych, jak i do lżejszych prac**
- ✓ **Wszystkie burty mogą zostać całkowicie usunięte co daje całkowicie płaską powierzchnię**
- ✓ **Hydrauliczny kiper w obu modelach do tyłu**
- ✓ **5 śrubowe piasty kół**
- ✓ **Oba modele posiadają zaczep skrzynny**

Typ	1200	1800
Max. ładowność	1200 kg	1800 kg
Szerokość	1125 mm	1350 mm
Długość	1710 mm	2240 mm
Rozmiar opon	23x8,50-12	320/60-12 HD
Wysokość burt	280 mm	560 mm
Waga	352 kg	500 kg
Kod produktu	A450448	A450459

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+

Kosiarka do trawy 1200

Kosiarka do trawników 1200 to wytrzymała i wydajna maszyna. Wyposażona jest w system pływający Optifloat® opracowany przez firmę Avant, który gwarantuje optymalny kontakt z podłożem nawet na nierównym terenie. Dwie strzałki na płycie szybkozłączza ułatwiają regulację efektu pływania: jeżeli kosiarka znajduje się na równej powierzchni i strzałki pokrywają się, regulacja Optifloat® jest prawidłowa. Kosiarka jest również wyposażona w zawór bezpieczeństwa, który zatrzymuje noże, gdy urządzenie jest uniesione z podłoża. Wytłoczona z blachy stalowej, jednolita i bez ostrych krawędzi obudowa zespołu tnącego sprawia, że jest bardziej wytrzymała, a koszenie bardziej wydajne i skoszona trawa nie gromadzi się wewnątrz agregatu koszącego.

Kosiarka jest standardowo wyposażona w system mulczujący. Zestaw do wyrzutu bocznego dostępny w opcji.

- ✓ **System pływający Optifloat® gwarantuje łatwą obsługę i dobre rezultaty koszenia trawników również na nierównych powierzchniach**
- ✓ **Zawór bezpieczeństwa zatrzymuje zespół tnący, gdy kosiarka jest uniesiona nad ziemią**
- ✓ **Dzięki wytłoczonemu z blachy stalowej i wyprofilowanemu dekowi, koszenie jest bardziej efektywne i powierzchnie korpusu są mniej narażone na gromadzenie się wewnątrz ściętej trawy.**



Szerokość cięcia	1200 mm
Ostrza	2 szt.
Wysokość cięcia	25 - 100 mm
Waga	170 kg
Kod produktu	A35965

Opcja:
zestaw wyrzutu bocznego A36013

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	+	+	+	+
✓ Dla tych modeli												+ Do przystosowania										✗ Nie dla tych modeli													

87



Kosiarka do trawy 1500

Jest to największa kosiarka AVANT przeznaczona do koszenia trawników również na dużych obszarach. Rodzaj koszenia może być modyfikowany w zależności od wymagań.

Ta potężna kosiarka umożliwi wyższą prędkość jazdy i doskonałe cięcie również w trudnych warunkach.

System Optifloat® pozwala na duży zakres ruchu zespołu tnącego w pionie gwarantując sprawne cięcie dzięki podążaniu zespołu za ukształtowaniem powierzchni terenu nawet na nierównościach. Dwie strzałki wskazujące na płycie szybkiego montażu sprawiają, że regulacja systemu pływającego jest bardzo łatwa: gdy kosiarka znajduje się na poziomej powierzchni i strzałki stykają się, to świadczy, że system Optifloat® jest prawidłowo ustawiony i gotowy do pracy. System pływający wyposażony jest również w zawór bezpieczeństwa, który zatrzymuje noże, gdy kosiarka zostanie uniesiona nad powierzchnią. Koła są wypełnione pianką w celu wyeliminowania ryzyka przebicia.



Opcja:
Zestaw rozdrabniający (kompletny zestaw montażowy) A34530
Dłuższe strzałki wskaźnika na Optifloat® A450366

- ✓ **System pływający Optifloat® gwarantuje łatwą obsługę i dobre rezultaty koszenia na nierównych trawnikach**
- ✓ **Większa moc koszenia niż w przypadku kosiarki 1200**
- ✓ **Boczny wyrzut jako standard, deflektor dostępny jako opcja**
- ✓ **Zaokrąglone krawędzie → mniejsze uszkodzenia drzew, budynków, itp. w przypadku kontaktu**
- ✓ **Opony gumowe wypełnione pianką odporne na przebicie**
- ✓ **Szybka i łatwa regulacja ze strzałkami wskazującymi systemy Optifloat®**

Szerokość cięcia	1500 mm
Ostrza	3 szt.
Wysokość cięcia	25 - 100 mm
Wysokość	450 mm
Waga	285 kg
Kod produktu	A37548

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖

Kosiarka do trawy 1800

Kosiarka 1800 to największa kosiarka marki Avant, przeznaczona do profesjonalnego koszenia trawników na większych powierzchniach. Wyposażona jest w trzy noże tnące z silnikiem hydraulicznym na każdym z nich. Jedno z ostrzy obraca się w innym kierunku niż pozostałe dwa, dzięki czemu ścinki rozkładają się bardziej równomiernie za kosiarką. Kosiarka jest standardowo przeznaczona do mulczowania: na dole obok ostrzy znajduje się płyta do mulczowania. W razie potrzeby płytkę można łatwo usunąć bez użycia narzędzi; bez mulczowania wyrzucanie ścinok odbywa się do tyłu.

System Avant Optifloat® umożliwia duży ruch pionowy zestawu tnącego, co gwarantuje wydajne cięcie zarówno na płaskim jak i nierównym terenie. Dwie strzałki wskaźnika na płycie szybkiego mocowania sprawiają, że regulacja kopiowania terenu jest bardzo łatwa. System pływakowy jest również wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który zatrzymuje ostrza, gdy kosiarka jest podniesiona z ziemi. Koła są wypełnione pianką, gumowe opony odporne na przebicia.

Wyższe strzałki wskaźnikowe dla Optifloat® są dostępne jako opcja: są lepiej widoczne z siedzenia kierowcy, zwłaszcza w przypadku serii Avant 800.

- ✓ **Wydajna i profesjonalna kosiarka do większych powierzchni**
- ✓ **System pływakowy Optifloat® gwarantuje łatwą obsługę i dobre rezultaty koszenia również na nierównych trawnikach**
- ✓ **Szybka i łatwa regulacja pływania za pomocą strzałek na Optifloat®**
- ✓ **Kosiarka do mulczowania w standardzie – możliwy również tylny wyrzut po zdjęciu płyty mulczującej**
- ✓ **Nieprzebijalne gumowe opony wypełnione pianką**

Szerokość cięcia	1800 mm
Ostrza	3 szt.
Wysokość cięcia	25 - 100 mm
Wysokość	530 mm
Waga	310 kg
Kod produktu	A449184

Opcja:
Dłuższe strzałki wskaźnika na Optifloat® A450366

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✖	✖	✖	✖	+	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖



Kosiarka do trawy z koszem 1200

Tą kosiarką można łatwo kosić i zbierać trawę. Dzięki doskonałej mocy ssania możliwe jest również zbieranie liści.

Ostrza kosiarki bardzo dobrze rozdrabniają ściętą trawę, liście itp., które następnie trafiają do zasobnika tworząc zwartą warstwę. Zasobnik o pojemności 210 l umożliwia zbieranie trawy na małych i średnich obszarach. Opróżnianie zasobnika jest bardzo proste: należy podnieść kosiarkę z ziemi, a następnie przechylić przód kosiarki w dół na tyle, aby zawartość zbiornika otworzyła pokrywę i opróżniła go.

System pływający Optifloat® opracowany przez firmę Avant gwarantuje optymalny kontakt z podłożem nawet na nierównościach. Dwie strzałki na płycie szybkiego montażu ułatwiają regulację efektu pływania: jeżeli kosiarka znajduje się na równej powierzchni i strzałki są zgodne, regulacja Optifloat® jest prawidłowa.



Opcja:
Płyta montażowa do serii 200, zwiększa kąt przechylenia o 30° A37315

- ✓ **Mocna kosiarka z jednostką zbierającą**
- ✓ **Może być również używana do zbierania liści z trawników**
- ✓ **Zbieranie może być wytężone i kosiarka może być używana tylko do koszenia trawy z wyrzutem bocznym**
- ✓ **Automatyczny pojemnik zbierający - pokrywa otwierana po przechyleniu kosiarki w przód**
- ✓ **System pływający Optifloat® gwarantuje łatwą obsługę i dobre rezultaty koszenia na nierównych powierzchniach trawników**

Szerokość cięcia	1200 mm
Ostrza	2 szt.
Wysokość cięcia	25 - 100 mm
Pojemność zasobnika	210 l
Kod produktu	A35973

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Kosiarka do trawy z koszem 1500

Jest to kosiarka przeznaczona do użytku profesjonalnego o szerokości cięcia 1500 mm z zasobnikiem o pojemności 800 l. Duża moc ssąca pozwala również na zbieranie liści z trawników, które następnie trafiając do zasobnika tworzą zwartą warstwę.

System pływający Optifloat® opracowany przez firmę Avant gwarantuje optymalny kontakt z podłożem nawet na nierównościach. Dwie strzałki na płycie szybkiego montażu ułatwiają regulację efektu pływania: jeżeli kosiarka znajduje się na równej powierzchni i strzałki są zgodne, regulacja Optifloat® jest prawidłowa.

Kosz zbierający jest na tyle duży, że można wykorzystać go do profesjonalnych zastosowań na wielkich obszarach. Zasobnik jest opróżniany z fotela kierowcy za pomocą wyłącznika elektrycznego i przy pomocy wysięgnika teleskopowego AVANT.

- ✓ **Wyposażona w system optifloat®**
- ✓ **Większa moc koszenia podczas ciężkich warunków**
- ✓ **Zbieranie może być wyłączone i kosiarka może być używana tylko do koszenia trawy z wyrzutem bocznym**
- ✓ **Zaokrąglone krawędzie → mniejsze uszkodzenie drzew, budynków. itp. w przypadku kontaktu**
- ✓ **Opony wypełnione pianką eliminujące ryzyko przebicia**
- ✓ **Szybka i łatwa regulacja funkcji pływania ze znacznikami strzałek systemu Optifloat®**



Opcja:
Zestaw rozdrabniający do kosiarki (kompletny zestaw montażowy) A34530
Dłuższe strzałki wskaźnika na Optifloat® A450366

Szerokość cięcia	1500 mm
Wysokość	1100 mm
Ostrza	3 szt.
Wysokość cięcia	25 - 100 mm
Pojemność zasobnika	800 l
Kod produktu	A37411

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Kosiarka listwowa

Nieskomplikowane narzędzie do koszenia trawy, przycinania krzewów i żywopłotów. Dzięki montażowi z boku i regulacji kąta cięcia, możliwe również koszenie zboczy. Podczas koszenia zespół tnący wspiera się na płetwach prowadzących. Sprężynowy mechanizm zabezpiecza zespół, odchylając go do tyłu, przy natrafieniu na przeszkodę. Kąt cięcia można dostosować i regulować ręcznie bezstopniowo za pomocą ręcznej wciągarki. Elektryczna regulacja kąta cięcia jest dostępna jako opcja.

- ✓ **Solidna i ekonomiczna do koszenia trawy i do żywopłotu**
- ✓ **Regulacja kąta cięcia poniżej poziomu gruntu – możliwe również koszenie na zboczach**
- ✓ **Sprężynowy mechanizm uwalniający dla zwiększenia bezpieczeństwa – podniesienie listwy przy uderzeniu w przeszkodę**
- ✓ **Elektryczna regulacja kąta cięcia dostępna jako opcja**



Szerokość cięcia	1450 mm
Szerokość transportowa	903 mm
Wysokość transportowa	1765 mm
Waga	100 kg
Kod produktu	A35676

Opcja:
Elektrycznie sterowana regulacja kąta cięcia A35975

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kosiarka bijakowa

Kosiarka młotkowa jest przeznaczona do wykaszania wysokiej trawy, długich zarosli, krzewów itp. Jest w stanie z łatwością skosić rośliny i rozdrobnić gałęzie drzew o grubości 20 mm. Najczęściej używana w miejscach o wysokim zachwaszczeniu.

- ✓ Konstrukcja zespołu tnącego poprawia jakość koszenia i wymaga mniejszej energii silnika i układu hydraulicznego
- ✓ Bijaki są zainstalowane spiralnie na wale, co zwiększa efektywność cięcia
- ✓ System pływakowy umożliwia swobodny ruch w pionie, z możliwością ustawienia w taki sposób, aby kosiarka mogła się swobodnie przechylać również w przód i w tył.
- ✓ Duża rolka tylna – lepsza stabilność i mniejsze opory podczas jazdy.
- ✓ Długie i szerokie płóty boczne.
- ✓ Obydwa modele standardowo wyposażone w młotki - typu Y a młotki typu L są dostępne jako opcja



Opcja:

A419931 Y-noże, para, 16 szt/1200 mm kosiarka, 18 szt/1350 mm kosiarka, 20 szt/1500 mm kosiarka

A420305 L-noże, para, 16 szt/1200 mm kosiarka, 18 szt/1350 mm kosiarka, 20 szt/1500 mm kosiarka

Listwa czyszcząca wałek tylny 1200 mm/A455171, 1350 mm/A455164, 1500 mm/A453690

Chłodnica oleju hydraulicznego A450884

Szerokość cięcia	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Szerokość całkowita	1580 mm	1730 mm	1880 mm
Wysokość cięcia	25 - 100 mm		
Standardowa ilość noży	młotek 16 szt.	młotek 18 szt.	młotek 20 szt.
Waga	240 kg	260 kg	270 kg
Kod produktu	A36730	A441550	A36015

	220	225	225LPG	313S	320S	320SH	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*) Z silnikiem Kubota V1505 w klasie emisji spalin Stage V



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli

Boczne ramię mechaniczne S30

Mechaniczne ramię boczne z systemem szybkozłącza S30 może być instalowane z lżejszymi przystawkami (maks. 200 kg), np. listwa tnąca A430938 z adapterem S30 lub napęd wielofunkcyjny A429926 z adapterem S30 i szczotkami HD. Wyposażenie uwzględnia mechaniczne ramię boczne z prostym ramieniem teleskopowym wysuwającym ręcznie i hydraulicznym żurawiem, który przechyla przystawkę w górę i w dół. Teleskop wysuwa się w bok do maks 1000 mm, a zakres ruchu żurawia wynosi 45° w dół i 90° w górę od pozycji poziomej.

Boczne ramię osadzone jest przegubowo na środku, zablokowane sworzniem. Może być ręcznie obracane w górę i w dół w stopniach co 45° – nawet do pozycji 180° w przeciwnym kierunku, co pozwala na używanie po lewej lub po prawej stronie ładowarki. Ramię jest sztywne we wszystkich kierunkach, brak mechanizmu zwalnającego w przypadku uderzenia w przeszkodę.



Opcja:

Adapter do montażu standardowego narzędzia na ramieniu bocznym S30 A460243

Przedłużka z manualnym teleskopem 550-950 mm A464146

- ✓ **Wszechstronne ramię boczne może być podłączane do nożyc żywopłotowych, szczotek do odchwaszczania, itp.**
- ✓ **Wyposażenie uwzględnia proste ramię teleskopowe wysuwane ręcznie i hydrauliczny żuraw.**
- ✓ **Teleskop wysuwa się w bok do maks 1000 mm, a zakres ruchu żurawia wynosi 45° w dół i 90° w górę od pozycji poziomej.**
- ✓ **Przewody hydrauliczne narzędzia podłączone są do ramienia bocznego S30 multizłączem**

Maks. waga przystawki	200 kg
Wysunięcie teleskopu w bok	max. 1000 mm
Szerokość maks.	1645 mm
Zakres ruchu ramienia żurawia	135°
Waga	130 kg
Kod produktu	A431070

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Nowość

Przedłużka dla ramion bocznych S30

Opcjonalną przedłużkę z ręcznie wysuwającym teleskopem można zamontować zarówno na hydraulicznym, jak i mechanicznym ramieniu bocznym S30. Zapewnia dodatkowy wysięg i wysokość roboczą w przypadku niektórych osprzętów S30, takich jak m.in. przycinarki, czy obcinacze gałęzi. Wysięgnik można zablokować za pomocą sworznia w czterech różnych pozycjach wysięgu: bez rozsuwania 550 mm, następnie 620, 780 lub 950 mm. Do ramienia dołączony jest także zestaw przedłużający węży hydraulicznego A412129 (3 szt. węży o długości 800 mm) do mocowania.

Maks. obciążenie wysięgnika wynosi 100 kg, co oznacza, że można stosować następujące przystawki S30: piła do przycinania gałęzi, listwy tnące i wielofunkcyjny zespół napędowy.



Wysięg w czterech pozycjach	550, 620, 780, 950 mm
Maks. obciążenie	100 kg
Waga	22 kg
Kod produktu	A464146

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

97



Listwa tnąca S30

Listwa tnąca S30 montowana jest na ramionach bocznych systemem szybko-złączu S30 (ramionach mechanicznych i hydraulicznych). Nie można ich przymocowywać do płyty montażowej. Listwa tnąca A430938 jest wyposażona w te same ostrza i prowadnice, co listwa tnąca A35676. Rama i mechanizm siłownika są jednak mocniejsze, co oznacza, że listwa A430938 jest zoptymalizowana do cięcia żywopłotu i nie działa zbyt dobrze w trawie ze względu na wyższą ramę. Na każdym końcu listwy tnącej znajdują się płytki ściernie, przydatne np. podczas pracy na powierzchniach utwardzonych i asfaltowych.

Listwa tnąca A434613 z podwójnymi nożami jest bardziej precyzyjnym nożem do żywopłotu i zapewnia równiejsze cięcie dzięki konstrukcji podwójnego noża, który tnie gałęzie przez ich piłowanie.

Wspornik montażowy listew tnących jest obracany i blokowany za pomocą śruby i może być obracany ręcznie w różnych pozycjach. Daje to na przykład możliwość przycięcia żywopłotu w poziomie, w pionie i pod różnymi kątami. Belki tnące wyposażone w naciśnieniowy zawór bezpieczeństwa, który chroni urządzenie, jeżeli uderzy w przeszkodę.



A430938

A434613

- ✓ **Wydajne i szybkie noże do żywopłotu, również do wyższych żywopłotów**
- ✓ **Cięcie w pionie i w poziomie dzięki obrotowemu wspornikowi montażowemu**
- ✓ **Dwa modele**
- ✓ **Złącze wielofunkcyjne na wężach hydraulicznych dostępne jako opcja, do montażu na ramionach bocznych S30 (ramię boczne również musi być wyposażone w złącze wielofunkcyjne)**
- ✓ **Większy zasięg dzięki opcjonalnej przedłużce na ramieniu bocznym S30**

Szerokość robocza	1500 mm	1500 mm
Szerokość maks.	1600 mm	1790 mm
Waga	90 kg	58 kg
Kod produktu	A430938	A434613

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Nożyce obrotowe do żywopłotu S30

Nożyce obrotowe do żywopłotu S30 to wydajne narzędzie do cięcia zarośli, krzewów, żywopłotów i podobnej roślinności. Wyposażone są w trzy rotory z 4 ostrzami tnącymi na każdym rotorze. Noże są zamontowane na rotorze na dwóch różnych wysokościach 2 + 2, co - razem z wirnikami zewnętrznymi obracającymi się do wewnątrz - oznacza, że tną materiał na małe kawałki, których nie trzeba zbierać po cięciu. Obrotowe nożyce do żywopłotu można zamontować zarówno na mechanicznym ramieniu bocznym A431070, jak i hydraulicznym ramieniu bocznym A424552. W przypadku serii Avant 600 zalecane są opcjonalne tylne obciążniki boczne o masie 2 x 90 kg A49063 dla lepszej stabilności.

- ✓ **Wydajne noże do żywopłotu na ramionach bocznych S30, pracują zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej**
- ✓ **Wyposażone w trzy rotory z 4 ostrzami każdy**
- ✓ **Rozdrabniają materiał na małe kawałki - nie ma potrzeby zbierania odpadów po cięciu**



Szerokość robocza	1300 mm
Szerokość całkowita	1470 mm
Wysokość cięcia	25 - 100 mm
Ostrza	12 szt (4 szt / rotor)
Długość	1025 mm
Wysokość	385 mm
Waga	200 kg
Kod produktu.	A435550

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Nowość

Piła do przycinania gałęzi

Narzędzie montowane jest na ramionach bocznych S30 – zarówno hydraulicznych, jak i mechanicznych – to szybka i wydajna podkaszarka do drzew. Piła tarczowa o średnicy 700 mm dokładnie tnie gałęzie, a w razie potrzeby także małe drzewka. Podczas usuwania gałęzi drzew ostrza piły znajdują się w pozycji pionowej, ale dzięki hydraulicznemu przechylaniu wysięgnika ramion bocznych S30 ostrza te można również obrócić do pozycji poziomej i ścinać mniejsze drzewa.

Dzięki teleskopowemu wysięgnikowi ładowarki Avant wysokość koszenia może sięgać nawet 4 metry, w zależności od modelu ładowarki, a opcjonalne przedłużenie wysięgnikiem dodatkowym (A464146) na ramieniu bocznym S30 zwiększa zasięg o prawie kolejny 1 m, jeśli zajdzie taka potrzeba. Regulowany wysięg ramion bocznych S30 oraz opcjonalne ramię wysięgnika zapewniają elastyczność i umożliwiają cięcie w różnych odległościach od ładowarki.

Do obsługi piły do gałęzi wymagany jest opcjonalny system Opticontrol® w ładowarce. Do pracy z piłą do gałęzi zalecana jest ładowarka z zamkniętą kabiną (GT, DLX, LX). Jeżeli ładowarka jest wyposażona w ramę zabezpieczającą ROPS/FOPS lub kabinę L, obowiązkowe jest stosowanie środków ochrony osobistej – kasku z wizjerem, okularów ochronnych itp.

Piła do przycinania do gałęzi pokazana na powyższym zdjęciu jest zamontowana na opcjonalnym wysięgniku A464146



- ✓ **Wydajna i szybka piła do gałęzi i małych drzew**
- ✓ **Wysokość przycinania do ponad 4 m, w zależności od modelu ładowarki**
- ✓ **Montowana wyłącznie na ramionach bocznych S30 (ramię boczne hydrauliczne i mechaniczne)**
- ✓ **Wyposażona w piłę tarczową z twardego metalu o średnicy 700 mm**
- ✓ **Ostrze można przechylić do pozycji pionowej lub poziomej**
- ✓ **Większy zasięg dzięki opcjonalnemu wysięgnikowi na ramieniu bocznym S30**

Średnica ostrza	700 mm
Szerokość całkowita	806 mm
Prędkość obrotowa ostrza	750 obr/min (przy przepływie oleju 60 l/min)
Waga	70 kg
Kod produktu.	A454450

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Układ napędu wielofunkcyjnego S30

Napęd wielofunkcyjny wyposażony w szybkozłączce S30 przeznaczony jest głównie do szczotek obrotowych – szczotka do usuwania chwastów XL, szczotka drucziana XL i szczotka karuzelowa. Może być instalowany w pozycji pionowej lub poziomej na ramionach bocznych za pomocą systemu szybkozłączca S30 (ramiona mechaniczne i hydrauliczne), jednak nie na płycie montażowej przystawek ładowarki. Napęd S30 posiada taki sam wał kwadratowy 57 mm przystawek, jak napęd wielofunkcyjny A37190, jednak oferuje on niższy moment obrotowy i wyższą prędkość silnika hydraulicznego, dlatego sprawdza się lepiej na szczotkach. Z drugiej strony, moc jest zbyt niska, aby napędzać wiertła ślimakowe lub łuparki świdrowe kłód.

- ✓ Jednostka napędowa montowana na ramionach bocznych S30
- ✓ Możliwość zamontowania w pozycji pionowej lub poziomej
- ✓ Wyposażony w silnik hydrauliczny o dużej prędkości, przeznaczony do obracanie różnych typów szczotek
- ✓ Taki sam 57 mm wał kwadratowy przystawek, jak dla napędu wielofunkcyjnego A37190

Moment obrotowy	950 Nm przy 200 bar
Prędkość obrotowa	95 rpm przy 30 l/min
Waga	30 kg
Kod produktu	A429926

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany w ładowarce.



A37317 Szczotka obrotowa

- Szczotka o takiej samej średnicy (1000 m) jak w modelu A2971
- Wymienna szczotka A32698
- Waga 67 kg



Szczotka karuzelowa

- A433646, stalowa
- Szczotka Ø 1000 mm ze stalowym włosiem
- Waga 67 kg



Szczotka drucziana XL A431157

- 32 wytrzymałych druczianych wiązek
- Maks. średnica 990 mm
- Wysokość 370 mm
- Waga 36 kg

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania × Nie dla tych modeli



Kosiarka krawędziowa


Kosiarka do ogrodzeń to doskonałe narzędzie do koszenia trawy pod płotami, przydrożnymi barierkami, wokół drzew, kamieni czy wokół budynków. Kosiarka z łatwością manewruje pomiędzy słupkami ogrodzenia: gdy głowica tnąca styka się ze słupkiem, sprężyna naciągowa, która jest zamontowana między ramą kosiarki a głowicą tnącą, cofa głowicę tnącą po dotknięciu słupka, umożliwiając wokół płynną pracę. Można regulować naciąg i punkt mocowania sprężyny.

Głowica tnąca wyposażona jest w dwa ostrza. Jej krawędź jest pokryta gumowym zderzakiem tłumiącym uderzenia. Kosiarka wyposażona jest w ręcznie obracane ramie umożliwiające obrót głowicy tnącej w kilku różnych pozycjach. Głowicę tnącą można zamontować skierowaną w prawo lub w lewo. Standardowym wyposażeniem jest również regulowane koło podporowe.

- ✔ Idealne narzędzie do koszenia trawy pod ogrodzeniem, drogowymi barierkami, wokół drzew itp.
- ✔ Głowica tnąca z 2 ostrzami
- ✔ Poziomy przesuw głowicy tnącej
- ✔ Głowicę tnącą można zamontować skierowaną w prawo lub w lewo.
- ✔ Regulowane koło podporowe w standardzie



Szerokość cięcia	704 mm
Wysokość cięcia	60 mm
Ilość ostrzy	2
Maksymalna szerokość w pozycji roboczej (głowica tnąca z prawej strony)	1870 mm
Minimalna szerokość w pozycji transportowej	1172 mm
Waga	122 kg
Kod produktu.	A440199





Przycinarka krawędzi trawników

Przycinarka krawędzi Avant jest idealnym narzędziem do przycinania krawędzi trawników, żywopłotów, kwietników itp. Składa się z brony hydraulicznej zamontowanej obok tarczy.

Tarcza dokładnie tnie trawnik w wymaganym miejscu, a hydrauliczna brona kruszy glebę i rozdrabnia trawę pozostawioną po wewnętrznej stronie tarczy. Dzięki regulacji głębokości cięcia i precyzyjnemu sterowaniu, przycinarka krawędzi pozostawia estetycznie prezentujące się wykończenia każdego ogrodu.

Odnowiony trymer krawędzi jest wyposażony w ręcznie przedłużenia ramienia i może pracować w trzech różnych pozycjach: z prawej strony lub lewej strony, a przednia pozycja do transportu. Koło podporowe jest dostępne jako opcja

- ✓ **Przycinarka dokładnie przycina krawędzie pozostawiając estetyczny wygląd trawników, klombów, podjazdów, chodników itp.**
- ✓ **Wyposażone w ręcznie przedłużenie ramienia**
- ✓ **Można obracać w trzech pozycjach: w lewo lub w prawo i centralnie do pozycji transportowej**
- ✓ **Koło podporowe jest dostępne jako opcja**



Opcja:
koło podporowe A36699

Głębokość cięcia	max. 150 mm
Średnica tarczy tnącej	460 mm
Szerokość kultywacji	155 mm
Wysokość	580 mm
Waga	80 kg
Min.szerokość pracy	1080 mm
Kod produktu	A36621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Przycinarka krawędziowa z szczotką do chwastów

Urządzenie to pozwala równocześnie przycinać krawędzie trawników i usuwać chwasty za jednym przejazdem. Czynność ta ma za zadanie usuwać zabrudzenia i chwasty przy jednoczesnym oddzieleniu granicy trawnika od linii krawężnika, asfaltu czy kostki brukowej.

Dysk tnący (usadowiony pionowo) może być uniesiony na tyle, by urządzenie pracowało wyłącznie jako szczotka do usuwania chwastów. Sama szczotka (A422665) jest wyposażona w stalowe liny szczotkujące HD o średnicy 700 mm (w standardzie). Średnica dysku tnącego to 460 mm.

Dodatkowa osłona gumowa wraz z zaczepem jest manualnie regulowana. W razie potrzeby można ją ściągnąć i co ważne - jest wyposażeniem standardowym.

Narzędzie można ustawić na 3 różne sposoby: może pracować z prawej strony ładowarki, z lewej strony ładowarki lub w pozycji prostej (do celów transportowych). Zmiana pozycji z prawej na lewą wymaga narzędzi oraz lewego zaczepu A449096 dla dysku tnącego.

- ✓ **Przycięcie linii trawnika jest bardzo równe i daje znakomity efekt końcowy przy pracy z trawnikami, podjazdami, chodnikami itp.**
- ✓ **Dysk tnący może być uniesiony, a narzędzie można w takim wypadku używać wyłącznie jako szczotka do chwastów**
- ✓ **Efektywnie usuwa chwasty dzięki stalowej szczotce**
- ✓ **Koło podporowe przychodzi w wyposażeniu standardowym**



- Opcje:
- Szczotka ze stalowym włosiem A452184
 - Lewy zaczep dysku tnącego A449096 (pozwala na montaż narzędzia z lewej strony)

Głębokość cięcia	max. 150 mm
Średnica tarczy tnącej	460 mm
Średnica szczotki	700 mm
Max. szerokość w pozycji roboczej	1410 mm
Max. szerokość w pozycji transportowej	856 mm
Wysokość	690 mm
Długość	865 mm
Waga	160 kg
Kod produktu	A446497

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Szczotka do usuwania chwastów

Szczotka jest skutecznym narzędziem do usuwania chwastów na wszelkiego rodzaju terenach utwardzonych itp. Jest wyposażona w szczotkę stalową, która może zostać przedłużona ręcznie i ustawiona w trzech różnych pozycjach: z przodu, z prawej lub z lewej strony. Szczotka do chwastów jest wyposażona w koło podporowe w standardzie. Może być ono podnoszone i zablokowane w razie potrzeby do pozycji transportowej.

- ✓ **Skuteczne usuwanie chwastów obracającą się szczotką stalową**
- ✓ **Wyposażone w ręcznie przedłużane ramię**
- ✓ **Ośłona gumowa w standardzie**
- ✓ **Można obracać w trzech pozycjach: w lewą lub w prawą stronę i centralnie do pozycji transportowej**
- ✓ **Koło podporowe w standardzie**



Średnica szczotki	600 mm
Materiał szczotki	Drut stalowy
Wysokość	530 mm
Długość szerokość (wysunięty)	1100 mm
Waga	85 kg
Kod produktu	A36594

Opcja:
Wytrzymała szczotka z liny stalowej A422665

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓ Dla tych modeli			+ Do przystosowania			✗ Nie dla tych modeli																												

Nowość

Areator do trawnika 1100

Aerator trawnika 1100 jest standardowo wyposażony w 90 sztuk zębów nożowych lub rurowych. Urządzenie jest całkowicie mechaniczne. Podczas jazdy do przodu zęby na wale aeratora obracają się i robią dziury w trawniku. Aerator 1100 nie posiada kół podporowych - na twardszym podłożu kontakt z podłożem mają jedynie zęby, a na miękkim podłożu rolę podpory pełni wał. Głębokość robocza wynosi 110 mm lub 150 mm (standard): zęby można przykręcić na wale na dwóch różnych wysokościach. Obciążniki tylne Avant o masie 29 kg można zamontować po bokach, aby w razie potrzeby zwiększyć wagę. Aerator jest również wyposażony w 4 nogi podporowe do przechowywania. Opcjonalnie dostępne są solidne, okrągłe zęby.

- ✓ Szerokość robocza 1100 mm, w standardzie 90 szt. zębów nożowych lub rurowych
- ✓ Brak kół podporowych – z podłożem stykają się jedynie zęby i wał
- ✓ Głębokość robocza 110 mm lub 150 mm
- ✓ Aby zwiększyć wagę, po bokach można zamontować obciążniki tylne o masie 29 kg
- ✓ 4 podpory do odkładania narzędzia
- ✓ Solidne, okrągłe zęby dostępne jako opcja



Opcja:
 Tylni balast 29 kg A35957
 Opcjonalne zęby:
 Ząb nożowy A427393
 Ząb rurowy wydrążony A457152
 Bolec okrągły A457278

Szerokość robocza	1100 mm
Szerokość całkowita	1400 mm
Długość	1700 mm
Wysokość	950 mm
Ilość noży	90 szt.
Waga	240 kg
Nr produktu z zębami nożowymi	A453046
Nr produktu z pustymi zębami	A465761

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
1	1	1	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1	1	1	1	1	1	1	1	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Wertykulator do trawników 1500

Wertykulator przeznaczony jest do wykonywania otworów w powierzchni trawnika. Ułatwia to cyrkulację powietrza w glebie, co jest kluczowym warunkiem rozwoju trawnika. Wertykulator Avant jest urządzeniem mechanicznym - podczas jazdy ładowarki w przód, ostrza wertykulatora obracają się na wale wykonując otwory w trawniku.

Wertykulator posiada 12 rzędów, każdy po 10 noży, łącznie 120. Szerokość robocza wynosi 1500 mm; można ją regulować za pomocą nylonowych podkładek na czterech kołach wsporczych. Wertykulator wyposażony jest w mechaniczne koła wsporcze, które podnoszą zespół i ostrza powyżej podłoża podczas składowania.

- ✔ **Łatwe i wydajne wertykulowanie trawnika z jazdą w przód**
- ✔ **Ostrza typu nożowego**
- ✔ **Dwa balasty Avant 29 kg montowane z boku**



Opcja:
Tylne balasty 29 kg A35957
Opcjonalne zęby:
Ząb nożowy A427393
Ząb rurowy wydrążony A457152
Bolec okrągły A457278

Szerokość robocza	1500 mm
Szerokość całkowita	1860 mm
Długość	1700 mm
Wysokość	805 mm
Ilość noży	120 szt.
Waga	570 kg
Kod produktu.	A424201

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✔ Dla tych modeli										⊕ Do przystosowania										✗ Nie dla tych modeli															



Glebogryzarka

Glebogryzarka separacyjna służy do zruszenia oraz napowietrzenia stwardniałej gleby. Skutecznie zakopuje mniejsze kamienie pod przemieloną warstwą gleby. Urządzenie uwzględnia napęd hydrauliczny instalowany bezpośrednio na wale. Zakrzywione ostrza gwarantują skuteczne wcinanie się w glebę. Pionowa krata ażurowa z wytrzymałymi prętami z przodu wału zbiera kamienie i zanieczyszczenia, skutecznie przysypując je ziemią. Pozwala to na uprawę w jednym przejeździe. Pomiedzy wałem dogniatającym, a wałem glebogryzarki znajduje się również regulowane ostrze zgarniacza ziemi. Głębokość robocza jest płynnie regulowana za pomocą wału dogniatającego do 150 mm.

- ✓ **Wysokowydajna glebogryzarka do uprawy**
- ✓ **Napęd hydrauliczny instalowany bezpośrednio na wale**
- ✓ **Pionowa krata ażurowa z wytrzymałymi prętami**
- ✓ **Głębokość robocza jest płynnie regulowana za pomocą rolki tylnej**
- ✓ **Pomiedzy wałem dogniatającym, a wałem glebogryzarki znajduje się regulowane ostrze zgarniacza ziemi**



Szerokość robocza	1200 mm	1350 mm	1500 mm
Głębokość robocza	0 - 150 mm	0 - 150 mm	0 - 150 mm
Szerokość wałka	1400 mm	1550 mm	1700 mm
Szerokość całkowita	1530 mm	1705 mm	1830 mm
Długość	1140 mm	1140 mm	1140 mm
Wysokość	550 mm	550 mm	550 mm
Waga	250 kg	275 kg	285 kg
Kod produktu	A425119	A443490	A37430

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527	
1200	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	+	+	+	+	+	+	
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✗	+	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

Zgrabiarka

Zgrabiarka jest wszechstronnym narzędziem do wyrównania gleby, grabienia i usuwania gruzu. Może być stosowana na przykład na przygotowywaniu rozsadników, upraw, niwelacji dróg gruntowych i żwirowych oraz oczyszczania i niwelacji różnego rodzaju terenów.

Zgrabiarka rozdrabnia glebę do maks. głębokości 65 mm. Wał jest wyposażony w bardzo twarde zęby wolframowe. Podczas jazdy ładowarką do przodu, wał obraca się przeciwnie do kierunku jazdy. Zdejmowane płyty boczne sprawiają, że przesuwanie i kierowanie gleby jest jeszcze wydajniejsze. Zgrabiarka jest wyposażona w dwa regulowane koła podporowe i można ją obracać na max. kąt +/- 30 stopni.

Przestrzeń wewnątrz pomiędzy ramą (osłoną) narzędzia a wałem obrotowym pozwala ziemi przemieszczać się na tyle, by mogła zostać równomiernie zmielona. Narzędzie wyposażone jest również w osłonę na odpyskujące kamienie, gruz itp.

Dostępne są w tej chwili dwa modele: 1500 mm z manualną lub hydrauliczną regulacją skrzętu, oraz 1800 mm z hydrauliczną regulacją skrzętu (wyłącznie dla serii 700/800).

✓ **Wszechstronne narzędzie do przygotowywania podłoża, niwelacji dróg żwirowych, sprzątania działek budowlanych i zruszania stwardniałych gleb.**

✓ **Łatwe usuwanie i gromadzenie kamieni i innych zanieczyszczeń poprzez jazdę do przodu**

✓ **Dostępne z obrotem ręcznym lub hydraulicznym, +/- 30 stopni**



Typ	1500	1800
Szerokość robocza	1480 mm	1780 mm
Szerokość całkowita	1773 mm	2074 mm
Głębokość robocza	max. 65 mm	max. 65 mm
Kąt skrzętu	+/- 30°	+/- 30°
Długość	1210 mm	1210 mm
Wysokość	670 mm	670 mm
Waga	315 kg	340 kg
Numer produktu, toczenie ręczne	A449836	-
Numer produktu, toczenie hydrauliczne	A449672	A445931
Opcjonalny Opticontrol® jest wymagany w ładowarce z hydraulicznym modelem obracania.		

Z hydraulickým modelem oblačníka.																																						
	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e13	e527	
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1800	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

*) Z silnikiem Kubota V1505 w klasie emisji spalin Stage V

✓ Dla tych modeli

✚ Do przystosowania

✗ Nie dla tych modeli 109



Brona wirnikowa

Brona wirnikowa do gleby lekkiej Avant jest doskonałą równiarką do trawników, podwórek czy ogrodów. Sprawdza się tam, gdzie teren musi zostać idealnie wyrównany. Wyrównuje jedynie warstwę uprawną, pozostawiając dokładnie przygotowaną glebę pod siew. Głębokość pracy jest mniejsza w porównaniu do glebogryzarki do twardej gleby, co pozwala na większą szybkość pracy. Głębokość pracy jest ustawialna przy użyciu tylnego walca, który delikatnie niweluje ziemię podczas pracy. Z opcjonalnym siewnikiem można przygotować gotową powierzchnię trawnikową za jednym przejazdem.

Brony wirnikowe są powszechnie używane do wyrównywania warstwy uprawnej. Gleba nie jest zazwyczaj tak głęboko kruszona jak przy użyciu glebogryzarki separacyjnej do twardej gleby.



Opcjonalne dodatki :

Siewnik dla 1350mm modelu (A21085)

Siewnik dla 1500mm modelu (A21193)

Siewnik dla 1700mm modelu (A415800)

- ✓ **Profesjonalna, wydajna brona do niwelowania warstwy uprawnej**
- ✓ **Po jednorazowym przejeździe gleba jest gotowa pod wysiew**
- ✓ **Mniejsze zapotrzebowanie na moc niż glebogryzarka**

Typ	1350	1500	1700
Szerokość robocza	1220 mm	1400 mm	1550 mm
Szerokość wałka	1350 mm	1500 mm	1700 mm
Głębokość kultywacji	0-160 mm		
Waga	220 kg	250 kg	280 kg
Waga z przystawką do wysiewu	260 kg	290 kg	320 kg
Kod produktu	A21077	A21185	A21431

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e5i3	e527		
1350	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		
1500	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	
1700	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	+	+	✗	✗	✗	✗

Siewnik

Siewnik jest mechanicznym urządzeniem odpowiadającym za wysiew traw, różnego typu łąk kwiatnych lub nasion typowo pod pastwiska. Obracająca się rolka podająca z 12 dyszami zapewnia precyzyjny wysiew przy min. dawce 50 g/100 m² aż do maksymalnej dawki 3000 g/100 m².

Możliwa, a wręcz zalecana, jest próba kręcona przed procesem wysiewu by upewnić się, że odpowiednia gramatura starczy na kompletny wysiew danego arealu. Siewnik Avant wyposażony jest w koła o bieżniku typu traktor (jodelka) o rozmiarze 4.00-8 oraz manualną podpórę.

Tylna brona oraz tylny wał dostępne są jako opcje.

Siewnik może pracować w dwóch pozycjach. Można go ciągnąć jadąc do przodu – do tego trzeba w ładowarce posiadać hak holowniczy kulowy, lub ciągnąć do tyłu (cofając) – do tego trzeba wyposażyć urządzenie w dyszel przedni a sama ładowarka musi posiadać zaczep kulowy z przodu.



Opcje:

Brona tylna (nie przy tylnym wale polowym) A450437

Wał tylny (nie przy bronie tylnej) A450438

Dyszel A37481

- ✓ **Wydajne narzędzie dla profesjonalistów do siania trawników, łąk i pastwisk itp.**
- ✓ **Precyzyjny, manualnie regulowany wysiew dzięki 12 dyszom siewnym**
- ✓ **Wyposażony w osprzęt do próby kręconej**
- ✓ **Może być zainstalowany na płycie montażowej ładowarki lub ciągniony – jeśli ładowarka posiada hak kulowy ze sworzniem**

Szerokość robocza	1500 mm
Szerokość całkowita	1890 mm
Długość	890 mm
Wysokość	1070 mm
Pojemność siewnika	45 l
Zakres regulacji wysiewu	approx. 50 - 3000 g/100 m ²
Waga	135 kg
Kod produktu	A449473

220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527



✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Równiarka niwelacyjna

Jest to prosta, ekonomiczna i niezwykle użyteczna oraz wydajna przystawka do wyrównywania i planowania dużych obszarów. Z równiarką Avant można łatwo i szybko rozproszdzić piasek, kamienie, itp. Równiarka jest powszechnie stosowana:

- do wstępnej niwelacji terenów pod trawniki lub łąki
- w równaniu piaskowego podwórka
- w równaniu podjazdu

Równiarka może być również używana do przenoszenia innych lekkich materiałów takich jak np. worki z ziemią kwiatową.

- ✓ **Ekonomiczne narzędzie do wyrównywania ziemi, żwiru czy innych materiałów sypkich**
- ✓ **Całkowicie eliminuje pracę fizyczną**



Szerokość	Waga	Kod produktu
1200 mm	85 kg	A32411
1500 mm	95 kg	A33537

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Równiarka niwelacyjna HD

Równiarka HD to niezwykle przydatne i wydajne narzędzie do szybkiego wyrównywania nierównego terenu, ściółki, placów, podjazdów, itp. Standardowo wykorzystuje się ją do:

- do wstępnej niwelacji terenów pod trawniki lub łąki
- wyrównywania placów i podjazdów wysypywanych piaskiem lub żwirem
- wyrównywania nierównego terenu

Równiarka może być również wykorzystywana do podnoszenia, np. rolek trawy, narzędzi, itp.

- ✓ **Ostra krawędź z przodu i z tyłu łyżki umożliwia rozbijanie i wcinanie się w glebę**
- ✓ **Prosta pionowa krawędź wyrównująca z tyłu**
- ✓ **Krata do zbierania kamieni z przodu**
- ✓ **Dwa uchwyty hakowe z przodu do mocowania łyżki, itp.**
- ✓ **Belka wertykująca z tyłu wyposażona w haki. Możliwość ręcznego obrotu do 5 różnych głębokości roboczych, jak również uniesienie bez wertykulacji.**



Szerokość robocza	1600 mm
Szerokość całkowita	1630 mm
Długość	1050 mm
Głębokość robocza	max. 100 mm
Waga	172 kg
Kod produktu.	A427450

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Zagęszczarka walcowa gruntu

Walec zagęszczający z rolką siatkową to praktyczne narzędzie do zagęszczania gleby podczas przygotowywania do siewu trawnika i zaraz po wysianiu trawnika. Operator jest w stanie zagęścić glebę przy pełnej szerokości wałka 1500mm i docisnąć całą masą przedniej osi ładowarki.


Drugi model zagęszczarki walcowej jest wyposażony w gładką, pustą rolkę, którą można napełnić wodą (maksymalnie 167 l). Przydatny jest do przygotowania i zagęszczania świeżo zainstalowanych darni i podobnych powierzchni; może być wypelniony wodą

Obie zagęszczarki mogą być również wyposażone w max. 4 szt. ciężaru tylnego Avant 29 kg. W razie potrzeby zagęszczarki można również holować za pomocą dyszla A37481 zamontowanego na zagęszczarce.

- ✔ **Łatwe i ekonomiczne zagęszczenie trawników siatkowym wałkiem przed wysiewem**
- ✔ **Zwykły gładki wałek jest przydatny do zagęszczania świeżo zainstalowanych darni i podobnych powierzchni; może być wypelniony wodą**
- ✔ **Oba modele można również holować za pomocą dyszla A37481**
- ✔ **Można zamontować 4 szt. tylnych ciężarków Avant o wadze po 29 kg w celu zwiększenia ciężaru**



Typ	Wałek siatkowy	Wałek gładki
Szerokość robocza	1500 mm	1500 mm
Szerokość całkowita	1605 mm	1605 mm
Średnica rolki	400 mm	406 mm
Długość	610 mm	610 mm
Waga, bez dodatkowych odważników i wody	100 kg	196 kg
Objętość wody	-	167 l
Kod produktu	A37064	A37488





Grabie przednie

Grabie z przodu są nieskomplikowanym i ekonomicznym narzędziem do wyrównywania podjazdów z piasku i żwiru, gdy chcemy mieć ładne wykończenie. Obciążone sprężyną zęby efektywnie grabią i wyrównują grunt.

Grabie mogą być również używane do rozluźniania i wyrównywania nierównych gruntów.

Dostępne są dwa modele: z normalnymi zębami lub z zębami HD. Grabie przednie z mocniejszymi zębami HD zbiera również większe gałęzie, resztki ściętych krzewów oraz cięższy materiał glebowy podczas zgrabiania podłoża.

- ✓ **Nieskomplikowany i ekonomiczny niwelator podjazdów z piasku i żwiru**
- ✓ **Pracuje również na glebach**
- ✓ **Dwa modele dostępne: z zębami standardowymi lub z zębami HD**
- ✓ **Może być montowany we wszystkich modelach Avant**



Typ	Standard	HD
Szerokość	2000 mm	2000 mm
Wysokość zębów	245 mm	420 mm
Wysokość całkowita	560 mm	695 mm
Waga	35 kg	56 kg
Kod produktu	A36968	A37357



✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Spulchniacz 3-zębowy

Spulchniacz to niedrogie i praktycznie niezastąpione narzędzie w robotach ziemnych. Spulchniaczem łatwo usuwa się korzenie oraz kamienie, nawet z twardego ubitego gruntu. Wymienialne zęby z twardego metalu gwarantują długowieczność przystawki.

Praca spulchniaczem to wbijanie trzech zębów w ziemię obok obiektu, który chcemy trwale usunąć. W momencie gdy zęby w całości wbite są w grunt, należy narzędzie przechylić/pociągnąć w kierunku ładowarki, a następnie podnieść w górę wysięgnik. Dzięki tej operacji obiekt zostanie wyrwany na powierzchnię.

- ✓ **Ekonomiczne narzędzie do usuwania z gruntu kamieni, pniaków, korzeni itp.**
- ✓ **W dużym stopniu eliminuje pracę fizyczną**



Szerokość	500 mm
Głębokość robocza	300 mm
Waga	50 kg
Kod produktu	A44412

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Mulczer CR1400

Mulczer CR1400 jest silnym narzędziem do zruszania górnej warstwy gleby i wszelkiego typu zarośli. Miazdzy zarówno małe korzenie jak i małe pnie drzew. To wszystko sprawia, że mulczer jest przydatnym narzędziem do czyszczenia gleby, a także do przygotowania jej do siewu i sadzenia. Wał główny wyposażony jest w wymienne zęby widiowe (spiekany węgiel). Płozy pomocnicze są również standardowym wyposażeniem. Są one obracane i podążają za konturami powierzchni, umożliwiając bardzo łatwą i dokładną regulację głębokości roboczej. Mulczer może być również używany do usuwania lodu i twardego śniegu na chodnikach, parkingach czy drogach polnych.

- ✓ **Wytrzymały na duże obciążenia – może również zmiażdżyć mniejsze korzenie, pnie drzew i gałęzie**
- ✓ **Wał główny wyposażony w wymienne zęby widiowe**
- ✓ **Rama ze stali Hardox**
- ✓ **Zamontowane przeciwnoże**
- ✓ **Ruchome płozy w standardzie**
- ✓ **Możliwość zmiany kierunku wirnika**



Opcjonalne frezy tnące (60 szt. wymagane dla mulczera):

A445791 Frez prostokątny

A445804 Frez stożkowy widiowy (standard)

A445806 Frez stożkowy HD

A445789 Frez strzyżący

66392 & 66393 Frezy takie jak w frezarce asfaltowej

Szerokość całkowita	1750 mm
Szerokość wirnika	1350 mm
Średnica wirnika	400 mm
Prędkość obrotowa	190 obr/min przy 60 l/min
Głębokość robocza	0 - 200 mm
Wysokość	670 mm
Waga	540 kg
Kod produktu	A436164

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✔	✖	✖	✖	✖	✖



Łyżka przesiewająca

Nowa kompaktowa łyżka przesiewowa Avant to szybkie i skuteczne narzędzie do segregacji, rozdrabniania materiałów sypkich i mieszania gleby, kruszyw i kompostu. Trwałe i elastyczne elementy z tworzywa sztucznego Poly - wałki w kształcie gwiazdy - rozdrabniają kruszywa do gotowego przesianego produktu, nie niszcząc roślinności.

Unikalna konstrukcja wyposażona w uszczelnione łożyska, samo napinający się węglowy pas transmisyjny i elastyczne gwiazdy z materiału Poly pozwalają na szybkie i skuteczne działania rozdrabniania, przesiewania materiału nawet na dużych obszarach, ograniczając przy tym znacznie koszty konserwacji.

- ✓ **Separuje kamienie, glebę oraz roślinność**
- ✓ **Sita bez kruszenia i rozdrabniania**
- ✓ **Nadaje się do różnych rodzajów gleby**



Szerokość	1410 mm
Pojemność łyżki	258 l
Powierzchnia przesiewu	1200 x 430 mm
Waga	390 kg
Kod produktu	A36503

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Frez tarczowy do usuwania pni

Frez tarczowy do usuwania pni Avant to skuteczne i proste w obsłudze narzędzie do usuwania pniaków. Dzięki zamontowanej w poprzek ładowarki tarczy tnącej zrębki wyrzucane są w prawą stronę, a nie na operatora lub maszynę. Ponadto rozdrabniacz jest wyposażony w gumową osłonę, która uniemożliwia rozrzut zrębków.

Rozdrabnianie następuje poprzez przesuwanie rozdrabniarki do przodu i do tyłu przy użyciu prostych w obsłudze pedałów jezdnych ładowarki - lub pochylanie szybko łączonej płyty. Zamocowanie tarczy tnącej z boku zapewnia doskonałą widoczność obszaru roboczego. Zęby tarczy posiadają trzy krawędzie tnące: stępiony ząb łatwo się obraca po odkręceniu śruby mocującej tak, aby można było ponownie użyć ostrej krawędzi.

- ✓ **W zestawie tarcza tnąca o średnicy 540 mm i 20 sztuk wymiennych zębów**
- ✓ **Gumowy amortyzator zamontowany na uchwycie mocującym minimalizuje drgania ładowarki i sprawia, że praca jest płynniejsza**
- ✓ **Dzięki zamontowanej w poprzek ładowarki tarczy tnącej zrębki wyrzucane są w prawą stronę, a nie na ładowarkę lub operatora.**
- ✓ **Doskonała widoczność obszaru roboczego, łatwa obsługa**
- ✓ **Podpora na tarczy tnącej zmniejsza siły skręcające**



Opcje:

Zestaw zębów HD, zęby z końcówką wolframową A444671

Standardowy zestaw zębów A467171

Chłodnica oleju hydraulicznego A454526

Średnica tarczy tnącej	540 mm
Liczba zębów	20 szt
Szerokość	840 mm
Wysokość	920 mm
Długość	630 mm
Waga	175 kg
Kod produktu	A438282

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	✖	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	✔	✖	✖	✖	✖



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Za pomocą wálka do darni można szybko i wygodnie ukłádać duże rolki darniny. Darni jest górna warstwa gleby, na której rośnie trawa a z często zbierana jest w rolkach. Wálka narzędzia wsuwany jest przez środek rolki z trawą a następnie gotowa rolka jest podnoszona za pomocą uchwytu narzędzia. W tym momencie darni może zostać rozwinięta w przygotowanym do tego miejscu.


- ✔ **Łatwy sposób szybkiego i wygodnego układania trawy z rolki**
- ✔ **Rolkę do darniny można zamontować do jazdy do przodu lub do tyłu**
- ✔ **Dwie tarcze ograniczające szerokość na wale do obsługi rolek z trawą o różnych rozmiarach**
- ✔ **Może być również używany do przenoszenia innych produktów na rolkach**

Maksymalna szerokość rolki	1300 mm
Maksymalna średnica rolki	1600 mm
Całkowita szerokość	1640 mm
Maks. obciążenie	1000 kg
Długość	1105 mm
Wysokość	360 mm
Waga	110 kg
Kod produktu	A447696



Model	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
120	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Dla tych modeli ✗ Nie dla tych modeli + Do przystosowania



Zestaw montażowy do hydraulicznego chwytaka do kostki

W przypadku profesjonalnej kostki brukowej, zestaw montażowy do hydraulicznego chwytaka do kostki to szybki i łatwy sposób układania. Zacisk pobiera z palety całą warstwę kostki, którą następnie można przenieść bezpośrednio do utwardzonego obszaru. Avant jest idealną maszyną do tego zadania dzięki przegubowej ramie, która umożliwia jazdę po utwardzonych powierzchniach bez ich uszkodzania, a dzięki sztywnemu przegubowi ładowarka Avant jest bardzo stabilna również podczas wykonywanych prac brukarskich.

Dzięki zestawowi montażowemu łatwo jest zainstalować na ładowarce Avant praktycznie każdy hydrauliczny zacisk do układania kostki, dostępny u renomowanych producentów (na przykład Hunklinger, Optimas, Probst). Zestaw montażowy to kompletny zestaw „plug and play”, który składa się z wysięgnika, rotatora hydraulicznego z ciągłym obrotem o 360° i sterowanej elektrycznie hydrauliki.

Zacisk instalacyjny jest zamontowany na wale rotatora hydraulicznego zestawu montażowego, a węże hydrauliczne zacisku są połączone w portach rotatora. Wszystkie funkcje kamiennego zacisku montażowego (chwytaki tylne / przednie, chwytaki boczne, obrót) obsługiwane są za pomocą systemu kontroli osprzętu Opticontrol® na ładowarce. Ponieważ zestaw montażowy zawiera już rotator i zawór sterujący, nie są one potrzebne ekstra w samym zacisku. Zestaw montażowy jest oznaczony znakiem CE i zawiera instrukcje obsługi i instalacji.

- ✓ **Zestaw montażowy „plug and play” z oznaczeniem CE do hydraulicznych mocowań kamiennych**
- ✓ **Zawiera rotator hydrauliczny i elektryczny zawór sterujący**
- ✓ **Obsługiwany z systemem kontroli osprzętu Opticontrol® w ładowarce Avant**

Udźwig, zacisk do montażu kostki + obciążenie	800 kg
Waga	66 kg
Kod produktu	A436347

Opcjonalny Opticontrol® jest wymagany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗											



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Chwytnak do bali z obrotnicą

Chwytnak wyposażony w rotator umożliwia chwytanie, transport i ładowanie różnego rodzaju kamieni zarówno wzdłużnie, jak i poprzecznie. Umożliwia to przejazd przez wąskie miejsca również przy długich krawężnikach i umożliwia załadunek w dowolnym kierunku. Chwytnak jest dostępny z rotatorem hydraulicznym lub w wersji swobodnie obracającej się. Wyścielane chwytacze kamieni są dostępne jako opcja. Pozwalają chwycić kamień, naciskając go. Zbieracze kamieni są wyposażone w zawór odcinający, który zapobiega niezamierzonemu otwarciu chwytaka. Jeśli ładowarka jest wyposażona w joystick 6- lub 8-funkcyjny, wszystkie funkcje chwytaka z rotatorem hydraulicznym (otwieranie / zamykanie chwytaka, obrót) mogą być obsługiwane za pomocą przełączników na opcjonalnym pakiecie przełączników Opticontrol®.

- ✓ Dostępny w wersji z rotatorem hydraulicznym lub obracający się swobodnie
- ✓ Może być wyposażony w gumowe chwytaki kamieni



Opcja:
Zawór odcinający, zestaw montażowy, cylinder chwytający A436627
Chwytnak stożkowy A429742

Chwytanie	Obrót swobodny	Obrót hydrauliczny
Max. otwarcie uchwytu	1223 mm	1223 mm
Waga	116 kg	136 kg
Kod produktu	A37457	A37456

Opcjonalnie jest zalecany przełącznik do sterowania osprzętem pakietu chwytaka do drewna z rotatorem hydraulicznym (wybór funkcji pomiędzy otwieraniem / zamykaniem i rotatora z elektrycznym zaworem elektromagnetycznym).

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Chwytak do donic

Chwytak do donic jest głównie przeznaczony do podnoszenia i chwytania okrągłych obiektów. Jest specjalnie przystosowany do podnoszenia beczek oraz donic. Siła chwytu może być ustawiona, co oznacza, że można chwycić wszelkiego rodzaju przedmioty bez ich uszkodzenia.

Narzędzie chwytające jest wyposażone w dwa mniejsze, wyłożone gumą chwytaki, co pozwala na chwytanie również mniejszych i bardziej delikatnych obiektów. Kiedy chwytak jest zupełnie otwarty może unieść duże przedmioty takie jak beczki, większe donice itp.

- ✓ **Najłatwiejszy sposób do podnoszenia sadzonek, drzew, beczek, itp. bez ich uszkodzania**
- ✓ **Świetne narzędzie dla szkółek leśnych i kształtowania terenu**
- ✓ **Opcjonalnie z adapterem obrotu, do obracania obiektów o max. 90°**



Opcja:

Chwytak stożkowy – dla donic w kształcie stożka A421030

Chwytek beczkowy – dla donic w kształcie beczki A421031

Płyta obrotowa 900 A36505

Płyta obrotowa A424406

(wymaga dodatkowych gniazd hydrauliki pomocniczej na froncie)

Min. średnica chwytaka	250 mm
Max. średnica chwytaka	1200 mm
Ładowność	650 kg
Waga	95 kg
Kod produktu	A34290

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔			
						✔ Dla tych modeli										+ Do przystosowania										✖ Nie dla tych modeli											
																																			123		



Uchwyt transportowy do drzew

Uchwyt jest prostym i praktycznym narzędziem do przenoszenia większych pni drzew, rur itp. - przedmiotów, które należy podnosić i ustawiać z dużą dokładnością. Jest to to samo narzędzie co uchwyt transportowy Big Bag Avant, ale z prostym ramieniem wyposażonym w sworzeń do mocowania zawiesi do podnoszenia. Pozwala to np. na podnoszenie i sadzenie większych drzew bez ryzyka ich uszkodzenia. Konstrukcja ramy z bocznymi wspornikami zapobiega kołysaniu się przedmiotów na boki.

Uchwyt transportowy do drzew jest przydatny w szkółkach drzew, do prac arborystycznych, takich jak usuwanie większych pni z podwórek i ogrodów, a także do prac komunalnych, takich jak układanie rur itp.



- ✔ **Łatwy sposób przenoszenia pni drzew, sadzenia większych drzew, układania rur itp.**
- ✔ **Ręcznie regulowane ramię teleskopowe, które można ustawić na czterech różnych wysokościach w zakresie 1135 – 1685 mm**
- ✔ **Boczne wsporniki zapobiegają kołysaniu się przedmiotów na boki**

Wysokość sworznia	1135 – 1685 mm
Szerokość	1100 mm
Max. obciążenie	900 kg
Waga	60 kg
Kod produktu	A444137

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Koparka 170

Koparka Avant 170 to kompaktowe narzędzie do kopania, przeznaczone głównie dla ładowarek Avant serii 200. Główny nacisk przy projektowaniu zwrócono na łatwość obsługi i prostą konstrukcję przodu. Koparka 170 jako mała koparka, jest idealnym narzędziem w ciasnych i wąskich miejscach, gdzie przestrzeń jest ograniczona.


Ruchy wysięgnika są płynne i precyzyjne, co jest łatwiejsze również dla mniej doświadczonych użytkowników. Aby ułatwić kopanie, ramię koparki jest tak niskie, jak to możliwe, co daje nieograniczony widok na obszar roboczy.

- ✓ **Nieskomplikowana, silna i zwarta koparka**
- ✓ **Łatwe podłączanie i odłączanie od ładowarki Avant**
- ✓ **Płynne ruchy z precyzyjnym sterowaniem, łatwa w obsłudze**

Głębokość kopania	1700 mm
Szerokość łyżki standardowej	250 mm
Waga	180 kg
Kod produktu	A36848



Opcja dodatkowa
łyżka 400 mm A415230
łyżka 750 mm A35564



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Koparka 210

Koparka Avant 210 została całkowicie unowocześniona w 2009 roku. Głównym celem projektu była przyjazność dla użytkownika oraz prosta konstrukcja. Koparka 210 jest nieco większa od koparki 170, maksymalna głębokość wykopu to 2100 mm, co czyni ją bardziej uniwersalną od jej mniejszej siostry. Bezstopniowa regulacja prędkości ruchu wysięgnika ułatwia operowanie nawet niedoświadczonym użytkownikom.


Rama koparki jest niska na tyle, na ile jest to możliwe, co daje doskonałą widoczność i tym samym ułatwia kopanie.

- ✓ **Mocne i kompaktowe koparko-ładowarki**
- ✓ **Łatwe podłączenie i odłączenie do Avanta**
- ✓ **Łagodne ruchy dzięki precyzyjnemu zaworowi sterującemu, łatwa obsługa.**
- ✓ **Nieskomplikowane i ekonomiczne ładowarki**

Głębokość kopania	2100 mm
Szerokość łyżki standardowej	400 mm (A415230)
Waga	230 kg
Kod produktu	A33747



Opcjonalne dodatki:
łyżka 250 mm A415232
łyżka 750 mm A35564



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527	
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔

Koparka 260 to zupełnie nowy model koparki Avant. Zastępuje on wcześniejsze modele 220 i 250. W nowym modelu zastosowano wiele ulepszonej funkcji: wysięgnik obracany za pomocą dwóch cylindrów hydraulicznych, zamiast jednego cylindra i napędu łańcuchowego w starych modelach. Nowy napęd pozwala na bardziej precyzyjne ruchy wysięgnika nawet w trakcie kołysania i nie wymaga dodatkowej obsługi. Maksymalny kąt odchylenia wynosi 170°. Koparka 260 wyposażona jest standardowo w podpory hydrauliczne. Operator może łatwo sterować nimi z kabiny. Pozwala to na szybkie i łatwe ustawienie również na nierównym terenie.

Przez zastosowanie specjalnego adaptera, zmiana łyżki jest bardzo prosta. Montaż koparki na ładowarce jest bardzo łatwy i prosty, dzięki uchylnemu panelowi sterowania i nowemu mechanizmowi blokowania na wysięgniku.

Opcje dodatkowe:

Łyżka 250 mm, z zębami A414301

Łyżka 750 mm, prosta krawędź A35230

Łyżka 1000 mm, prosta krawędź A35383

Adapter przechyłu łyżki S30-150 z przechyleniem bocznym A35249


(nie z chwytem pazurów A435527)

Trapezoidalna łyżka 650 mm A21638

Trapezoidalna tyžka 912 mm A36374

Chwytnik do kciuka A435527

(nie z adapterem przechyłu łyżki A35249)



- ✔ **Mocna i profesjonalna koparka z dobrym zasięgiem**
- ✔ **Sterowane hydraulicznie podpory**
- ✔ **System szybkiego montażu łyżki**
- ✔ **Zapewniona stała prędkość i 170° kąt obrotu wysięgnika**
- ✔ **Lemiesz na ramie przedniej**
- ✔ **Kilka opcji łyżek**
- ✔ **Regulacja pochyłu łyżki dostępna w opcji**
- ✔ **Chwytnak z zaciskiem dostępny jako opcja, do przenoszenia kamieni itp. obiektów**

Głębokość kopania	2600 mm
Szerokość	1300 mm
Obrót	170 °
Szerokość łżyki standardowej	400 mm
Waga	420 kg
Kod produktu	A37510

[illegible]

✓ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 ✗ Nie dla tych modeli



Koparka 260 ze zdalnym sterowaniem

Koparka Avant 260 jest teraz dostępna również z radiowym zdalnym sterowaniem (kabel sterowania w zakresie dostawy). Dzięki takiemu rozwiązaniu podczas kopania operator może stać przy maszynie i cieszyć się idealnym i nieograniczonym polem widzenia obszaru roboczego. Narzędzie jest szczególnie przydatne w pracach przy układaniu przewodów, na cmentarzach i wszędzie tam, gdzie ilość dostępnego miejsca jest ograniczona i należy zapewnić niezwykle precyzyjne kopanie z maksymalną widocznością. Koparka jest wyposażona w proporcjonalny zawór sterujący, który zapewnia łatwą i płynną obsługę oraz precyzyjne ruchy wysięgnika i łyżki za pomocą manetek sterujących na pilocie. W razie potrzeby ruchy również można dostosować. Pilot zdalnego sterowania ma zasięg ok. 100 m i może pracować przez ok. 11 godzin w jednym cyklu roboczym. Czas ładowania baterii wynosi 4 godziny. Do zestawu dołączona jest ładowarka: 12 V lub sieciowa 80-230 V.

Koparka 260 ze zdalnym sterowaniem to produkt samodzielny i nie ma możliwości jego instalacji na standardowej koparce 260.

- ✓ **Idealne, nieograniczone pole widzenia dla całego obszaru kopania**
- ✓ **Wyposażony w proporcjonalny zawór regulacyjny → płynne i precyzyjne ruchy dzięki joystickom zdalnego sterowania**
- ✓ **Zasięg pilota ok. 100 m**
- ✓ **Bateria do zdalnego sterowania jest doładowywana, czas pracy około 11 godzin – czas ładowania 4 godziny**

Opcje dodatkowe:

Łyżka 250 mm, z zębami A414301

Łyżka 750 mm, prosta krawędź A35230

Łyżka 1000 mm, prosta krawędź A35383

Adapter przechyłu łyżki S30-150 z przechyleniem bocznym A35249 (nie z chwytakiem pazurowym A435527)

Trapezoidalna łyżka 650 mm A21638

Trapezoidalna łyżka 912 mm A36374

Chwytnak do kciuka A435527

(nie z adapterem przechyłu łyżki A35249)



Głębokość kopania	2600 mm
Szerokość	1300 mm
Obrót	170 °
Szerokość łyżki standardowej	400 mm
Waga	420 kg
Kod produktu 500-700 seria	A430235
Kod produktu 800 seria	A443267

Zalecany jest system Opticontrol® w ładowarce, do zasilania elektrycznego odbiornika zdalnego sterowania w koparce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R28	R35	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Minikoparka

Minikoparka Avant jest bardzo skutecznym rozwiązaniem do wykonania niewielkich wykopów, gdzie maksymalna głębokość kopania 1200 mm lub 1500 mm jest wystarczająca, a kopanie nie jest intensywną codzienną pracą. Jest montowana bezpośrednio na płycie szybkiego montażu ładowarki i jest obsługiwana za pomocą dźwigni sterowania hydrauliki pomocniczej lub za pomocą przycisków joysticka w wyposażeniu. Ruchy ramieniem na boki są możliwe poprzez obracanie kierownicą ładowarki Avant.

Minikoparka 150 jest wyposażona w łyżkę S30 z systemem szybkiego montażu (podobnie, jak na koparce 260), który pozwala na łatwy i szybki montaż i demontaż - łyżka może być również zamontowana jako podsiębierna, jeśli to konieczne. Regulacja kąta pochylenia łyżki w koparce 150 dostępna jako opcja.

- ✓ **Efektywne i ekonomiczne rozwiązanie dla ułatwienia małych prac wykopowych**
- ✓ **Łatwa i lekka do przewożenia z jednego miejsca na drugie**
- ✓ **Duża wysokość rozładunku**
- ✓ **Materiał z łatwością można przewozić**
- ✓ **Regulacja kąta pochylenia łyżki dostępna opcjonalnie dla koparki 150**

Typ	120	150
Max. głębokość wykopu	1200 mm	1500 mm
Łyżka standardowa	250 mm	-
Waga	70 kg	85 kg
Kod produktu	A36822	A36856

Łyżki dostępne		
250 mm	A415232	A414301
400 mm	A415230	A414304
750 mm	A35564	A35230
1000 mm	-	A35383
Trapezoidalna łyżka 650 mm		A21638
Trapezoidalna łyżka 912 mm		A36374

Opcja:

Regulacja kąta przechyłu łyżki (minikoparka 150) A35320 (nie dotyczy chwytaka A444174)
Chwytnak (minikoparka 150) A444174 (nie dotyczy regulacji kąta przechyłu łyżki A35320)

Napędzająca płytka 312 mm																																AS603.4				
	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e5i3	e527	
120	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
150	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Minikoparka 180

Minikoparka 180 zawiera w sobie system hydraulicznego przechyłu łyżki: łyżkę można wychylić o 60° w lewo lub w prawo, co sprawia, że jest to jeszcze bardziej przydatne urządzenie niż dotychczas.

- Dzięki przechyłowi w jedną ze stron, łyżkę można opróżnić bez konieczności skrętu ładowarki
- Opcjonalny adapter przechyłu pozwala kopać minikoparką pod różnymi kątami, również równoległe do ściany.

Minikoparka 180 wyposażona jest w ten sam typ szybkiego złączka S30, co minikoparka 150 oraz koparka 260, co sprawia, że zmiana łyżki jest procesem prostym i szybkim. Funkcja przechyłu łyżki, jak również możliwość montażu chwytaka do kamieni (jako dodatek do łyżki) są dostępne jako opcja tego narzędzia. Nie ma możliwości adaptacji tych dwóch opcji na raz.

Ponieważ dwie funkcje hydrauliczne przychodzą w standardzie narzędzia – przechył łyżki oraz standardowo góra/dół, narzędzie zostało wyposażone w zawór umożliwiający przełączenie z jednej funkcji na drugą. Nie ma możliwości używania tych dwóch czynności jednocześnie.

Zaworu zmiany funkcji można używać zarówno poprzez przyciski z rozbudowanego systemu Opticontrol®, jak również za pomocą sterownika poprowadzonego z narzędzia do kabiny kablem – który jest zawsze na wyposażeniu standardowym narzędzia.

Opcja:
Regulacja kąta przechyłu łyżek A446187 (nie dotyczy chwytaka A446167)
Chwytnak A446167 (nie dotyczy regulacji kąta przechyłu łyżek A446187)

- ✓ **Efektywne narzędzie do kopania**
- ✓ **Funkcja przechyłu łyżki o 60° od linii prostej narzędzia**
- ✓ **Maksymalna głębokość kopania 1800 mm**
- ✓ **Możliwość kopania wzdłuż ściany dzięki opcjonalnemu adapterowi**

Typ	180
Max. głębokość wykopu	1800 mm
Kąt przechyłu łyżki	±60°
Waga (Bez łyżki)	170 kg
Kod produktu (Bez łyżki)	A445112

Łyżki dostępne	
250 mm	A414301
400 mm	A414304
750 mm	A35230
1000 mm	A35383
Trapezoidalna łyżka 650 mm	A21638
Trapezoidalna łyżka 912 mm	A36374

Opcjonalny Opticontrol® jest wymagany w ładowarce.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Wiertnica

Hydrauliczny napęd wiertniczy o dużej mocy i różnych średnicach wiertel pozwala na dopasowanie średnicy otworu do różnych zadań, takich jak sadzenie drzew czy wiercenie otworów pod słupki ogrodzeniowe, czy słupy ekranów akustycznych. Standardowa jednostka napędowa posiada silnik hydrauliczny oraz bezpośredni napęd na wiertnicę. Wiertnica do ciężkich robót jest wyposażona w hydrauliczny napęd dla zwiększenia momentu obrotowego, wymaganego szczególnie w trudnych warunkach lub przy użyciu świrdrów o większej średnicy. Umożliwia to wiercenie w twardym gruncie, jak również w piaskowcu. Kombinacja przegubowego Avanta i wiertnicy oferuje doskonałą widoczność i minimalne uszkodzenie powierzchni gruntu.



Świder 75 mm A34225
 Świder 100 mm A33601
 Świder 150 mm A33608
 Świder 200 mm A33609
 Świder 225 mm A33610
 Świder 250 mm A33611
 Świder 300 mm A33612
 Świder 350 mm A33613
 Świder 400 mm A33614
 Świder 450 mm A33615

Świder 500 mm A33616
 Świder 600 mm A33617
 Świder 750 mm A33618
 Świder 900 mm A33619
 Przedłużka 500 mm A33546
 Przedłużka 800 mm A32532
 Przedłużka 1000 mm A33554
 dwustronnie działająca kołyska dla wiertnicy HD A421877

✓ Szeroka gama napędów wiertniczych z różnymi momentami obrotowymi umożliwia efektywne użycie świrdrów od 75 mm do 900 mm.

✓ Średnica świrdra zależy od rodzaju wiertnicy. Wybierz właściwy świder z poniższej tabeli

✓ Wymienne wolframowe zęby do wszystkich świrdrów zapewniają długotrwałość w codziennym, profesjonalnym użyciu

✓ Dwustronnie działająca kołyska dla wiertnicy HD. Pozwala również wiercić otwory urządzeniem z zachowaniem kołysania wiertnicy na boki bez względu na pozycję.

Typ	Świder	Max. moment obrotowy	Kod prod.
Bezpośredni napęd	75-300 mm	1355 Nm	A37190
HD 45	75-600 mm	2452 Nm	A33552
HD 58	75-750 mm	3017 Nm	A33551
HD 72	75-900 mm	3874 Nm	A34032
XHD 92	75-900 mm	5477 Nm	A465758

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	640i	645i	650i	735	745	750	750i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e613	e527
Bezpośredni napęd	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
HD 45-72	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Wielofunkcyjna jednostka napędowa

Nowa wielofunkcyjna jednostka napędowa zastępuje poprzednią jednostkę napędową A21100. Podobnie jak wcześniej moduł ten umożliwia montaż wiertnicy Avant i adaptera do wkręcania pali śrubowych, lecz dzięki nowej konstrukcji można na nim także zamontować różne inne nowe narzędzia: betoniarkę bębnową, stożkową łuparkę do drewna, przesiewacz bębnowy, nawijarkę do kabla/węża, szczotkę obrotową, glebogryzarkę i bronę wirnikową.

Dodatkowo dostępny jest 90-stopniowy adapter kątowy, na którym można zamontować jednostkę napędową. Adapter umieszcza jednostkę napędową pod kątem 90° w lewo lub w prawo. Oznacza to, że na przykład szczotka obrotowa będzie pracować po lewej stronie ładowarki, a nawijarka będzie zamocowana w poprzek ładowarki i będzie nawijać kabel wzdłużnie (równolegle do ładowarki).



- ✓ **Moment obrotowy 1355 Nm**
- ✓ **Napęd wielofunkcyjny może być oczywiście podłączany do wiertnicy ślimakowej lub adaptera do wkręcania pali; dodatkowo obsługiwane są również inne dostępne przystawki: betoniarka, łuparka świdrowa do drewna kominkowego, bęben sortowniczy, zwijarka kabli i węży, szczotka karuzelowa, glebogryzarka, szczotka do odchwaszczania XL, szczotka druciana XL**

Szerokość	550 mm
Wysokość	560 mm
Długość	405 mm
Waga	85 kg
Kod produktu	A37190

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Narzędzia do wielofunkcyjnej jednostki napędowej



A37311 Nawijarka do węża/kabla

- Szerokość wewnętrzna 400 mm
- Szerokość całkowita 558 mm
- Średnica szpuli 190 mm
- Średnica płyty 500 mm
- Waga 25 kg
- Możliwość zamontowania na 90° adapterze kątowym A37323=> zwijarka równoległa do ładowarki



A418530 Adapter do pali

- śrubowych
- Łatwy sposób na wykonanie fundamentów palowanych śrubami, oszczędza wiele pracy ręcznej
- Świder pracuje na każdym modelu Avant
- Pasuje do palów śrubowych Ø 60mm



A449797 Adapter do pali

- śrubowych, typ szpilkowy
- Montowany od środka pala śrubowego
- Pozwala również na montaż adaptera do pali śrub. Z kołnierzem zewnętrznym
- Świder pracuje na każdym modelu Avant
- Pasuje do palów śrubowych Ø 60mm



A37207 Przesiewacz bębnowy

- Przeznaczony do przesiewania gleby, żwiru i piasku
- Pojemność: 90 l
- Sito przesiewające z otworami 50x50 mm - zawiera również oddzielne sito o wymiarach 22x22 mm, które jest przykręcane do bębna, gdy wymagane jest dokładniejsze ekranowanie
- Długość 605 mm
- Szerokość 500 mm
- Wysokość 461 mm
- Waga 75 kg



A37500 Stożkowa łuparka do drewna

- Łuparka ze stożkową śrubą rozłupującą
- Śruba rozłupująca wyposażona w wymienną końcówkę
- Ponadto wyposażona w uchwyt, który uniemożliwia obrót kłód podczas łupania
- Waga 30 kg



A37317 Szczotka obrotowa

- Szczotka o takiej samej średnicy (1000 mm) jak w modelu A2971
- Wymienna szczotka A32698
- Waga 67 kg
- Możliwość montażu na adapterze kątowym 90° A37323 → pracuje po lewej stronie ładowarki



A37491 Brona wirnikowa

- Do uprawy ziemi na mniejszą skalę
- Wyposażona w dwa noże
- Wymiary:
- Maks. głębokość uprawy gleby 160 mm
- Długość 531 mm
- Szerokość 156 mm
- Wysokość 283 mm
- Waga 15 kg



A37323 Adapter kątowy 90°

- Obraca wielofunkcyjną jednostkę napędową w lewą lub w prawą stronę
- Długość 630 mm
- Szerokość 651 mm
- Wysokość 300 mm
- Waga 41 kg



Szczotka do odchwaszczania XL A429932

- 3 szczotki stalowe Ø 600 mm
- Maks. średnica 1240 mm
- Wysokość 375 mm
- Waga 64 kg



Szczotka karuzelowa A433646, stalowa

- Szczotka Ø 1000 mm ze stalowym włosiem
- Waga 67 kg



Szczotka druciana XL A431157

- 32 wytrzymałych drucianych wiązek
- Maks. średnica 990 mm
- Wysokość 370 mm
- Waga 36 kg



A37395 Betoniarka bębnowa

- Pojemność: 140 l wody, 90 l gotowego betonu
- Długość 760 mm
- Szerokość 600 mm
- Waga 50 kg



Koparka łańcuchowa

Z Avantem i koparką łańcuchową można łatwo wykopać wąskie rowy bez uszkodzenia gruntu w obszarze pracy. Koparka kopie wąski rów, który łatwo można zasypać spychaczem ostrokrawędziowym. Hydrauliczny silnik z napędem planetarnym zapewniający wydajne i bezproblemowe działanie.

Głębokość wykopów mieści się w zakresie od 900-1200 mm w zależności od modelu. Szerokość wykopu – 100, 150 lub 200 mm, w zależności od szerokości koparki.

Koparki łańcuchowe posiadają wolframowe zęby, co zapewnia długotrwałą wytrzymałość we wszelkich warunkach glebowych

- Koparka jest idealna dla wykopów pod przewody elektryczne czy rurociągi
- Szybkość wykopu jest od 2-3 razy większa w porównaniu do standardowej koparki
- Kombinacja przegubowego Avanta i koparki nie pozostawia prawie żadnych śladów prac wykopowych po zakończeniu działania, co stanowi idealne rozwiązanie dla ogrodów i innych obszarów trawnikowych.

- ✓ **Szybki i łatwy sposób wykopu rowów pod przewody elektryczne, nawadnianie, itd.**
- ✓ **Wykopuje rów o szerokości 100–200 m i przesuwa ziemię na prawą stronę koparki**
- ✓ **Minimalne uszkodzenie gruntu na terenie wykopu**



Głębokość kopania	900 mm	900 mm	1200 mm
Szerokość narzędzia	100 mm	150 mm	150 mm
Kod produktu	A33555	A33557	A35299

Dostępne są również inne modele (szerokość łańcucha i głębokość kopania), prosimy o kontakt z lokalnym dystrybutorem Avant.

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
900	×	×	×	×	+	✓	×	×	×	×	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	+	✓	×	×	×	×
1200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	✓	✓	×	✓	✓	×	✓	✓	✓	✓	×	×	×	×	×	×	×





Młot hydrauliczny

Młot hydrauliczny B120 to bardzo kompaktowe i wydajne narzędzie w pracach wyburzeniowych. Jest mocnej konstrukcji, dużej średnicy i charakteryzuje się szerokim zakresem wymaganego przepływu oleju przez co jest kompatybilny dla większości modeli Avant.

Ładowarka Avant z młotem jest bardzo wydajnym narzędziem w pracach wyburzeniowych i remontowych. Połączenie prac z wywozem gruzu czyni taki zestaw bardzo szybkim i wydajnym, a kompaktowe wymiary pozwalają dotrzeć niemal wszędzie.

Młot B120 charakteryzuje się wysokim stosunkiem masy narzędzia do jego mocy. W efekcie urządzenie potrzebuje nie dużej energii, a wydajność jest bardzo wysoka. Ponadto system Constant Blow Energy (CBE) zawiera zawór regulujący ciśnienie wewnątrz młota, który kontroluje ciśnienie robocze. Pozwala to na szeroki zakres przepływu oleju do narzędzia przy stałej wysokiej mocy. Zabezpieczenie przed uderzeniem biegu jałowego (IBP) zapewnia, że młot ten nie może zostać uruchomiony, dopóki narzędzie nie poczuje docisku do powierzchni roboczej. Chroni to młot, części i narzędzie, zapewniając dłuższą żywotność. W razie potrzeby IBP można łatwo włączyć i wyłączyć w terenie.



Opcja:

Automatyczne smarowanie A458088

Zestaw ochronny - pierścień ślizgowy zapobiegający zbyt wczesnemu zużyciu narzędzia A458089

- ✓ **Najwyższej jakości młot hydrauliczny z izolacją akustyczną, bardzo kompaktowy i mocny**
- ✓ **System Constant Blow Energy zapewnia szeroki zakres przepływu oleju, który pasuje do większości modeli ładowarek Avant**
- ✓ **Zabezpieczenie przed przeciążeniem na biegu jałowym – mniejsze obciążenie narzędzia, dłuższa żywotność**
- ✓ **Wysoki stosunek mocy do masy narzędzia zapewni znakomitą wydajność**

Waga robocza	120 kg
Średnica narzędzia	50 mm
Zakres przepływu oleju	15-50 lpm
Ilość uderów (częstotliwość)	750 – 2 250 bpm
Ciśnienie robocze	110 - 150 bar
Kod produktu	A457752

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Rozścielacz asfaltu i smoły

Ekonomiczna przystawka do układania asfaltu, smoły lub innych materiałów jastrychowych. Idealny do ścieżek i obszarów, do których maszyna podająca nie ma dostępu. Rozścielacz AVANT jest dostępny w szerokości 1500 mm z przesunięciem 200 mm w obie strony. Płyta zmniejszająca szerokość umożliwia wypełnienie wąskich rowów lub pasów. Kontrola głębokości materiału odbywa się za pomocą śruby. Łatwy w obsłudze rozścielacz zwiększy produktywność w każdym zadaniu.

- ✓ **Napełnianie przez zsypy samochodowe**
- ✓ **Proste hydrauliczne rozładowanie**
- ✓ **Regulowana płyta uderzeniowa dla łatwej kontroli głębokości**



Szerokość robocza	1500 mm (można zmniejszyć płytą zmniejszającą szerokość)
Pojemność	315 l
Waga	350 kg
Kod produktu	A438861

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Rozścielacz asfaltu lanego

Rozścielacz asfaltu jest wydajną i łatwą w obsłudze przystawką do mniejszych napraw na drogach, chodnikach, placach itp. Przeznaczony jest do rozprowadzania asfaltu lanego (asfaltu Guss), którego używa się do napraw powierzchniowych. Dlatego rozścielacz nie działa z tradycyjnym asfaltem.

Taśma asfaltowa o szerokości 700 mm rozkłada się podczas jazdy do przodu z ładowaczem. W ten sposób nowa asfaltowa powierzchnia biegnie między kołami ładowarki. Tylna płyta zagęszczająca na rozścielaczu zagęszcza asfalt, dodatkowe zagęszczanie za pomocą wałka asfaltowego nie jest konieczne. Hydraulicznie sterowana kłapa na dole rozścielacza umożliwia rozłożenie odpowiedniej ilości asfaltu na tylny lemiesz zagęszczający. Jednostka porusza się na ślizgach ze stali Hardox.

Wymagane rozprowadzanie kruszywa (piasku) na asfalcie - aby nowy asfalt był mniej śliski - można wykonać w tym samym czasie za pomocą zawieszanej z tyłu posypywarki Avant.

- ✓ **Łatwe i szybkie naprawy nawierzchni asfaltowej na drogach, chodnikach, parkingach itp.**
- ✓ **Współpracuje z asfaltem lanym**
- ✓ **Tylna płyta zagęszczająca na rozścielaczu zagęszcza asfalt, dodatkowe wykończenie wałkiem asfaltowym nie jest konieczne**
- ✓ **Rozsiew kruszyw można wykonać w tym samym czasie za pomocą zawieszanej z tyłu rozsiewaczki Avant**



Szerokość robocza	700 mm
Szerokość całkowita	902 mm
Pojemność	360 l
Długość	1050 mm
Wysokość	913 mm
Dostosowana wysokość płyty zagęszczającej	0-40 mm
Waga	240 kg
Kod produktu	A427857

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Frezarka do asfaltu

Mocna i wydajna szlifierka do asfaltu (zwana również frezarką do nawierzchni) jest idealnym narzędziem do naprawy dróg asfaltowych i chodników oraz prac użyteczności publicznej. Szlifuje nawierzchnię asfaltową do głębokości 80 mm, dzięki czemu naprawa dziur, nacięć użytkowych, małych nakładek i naprawa krawędzi są szybkie i łatwe. Dostępne są różne rodzaje zębów do szlifowania asfaltu lub betonu.

System zraszania wodą jest dostępny jako opcja. Jest zamontowany na górze frezarki i jest wyposażony w zbiornik wody o pojemności 120 l i listwę dyszową (taką samą jak w szczotce zbierającej Avant), pompę membranową i filtr sitkowy. Ponadto na ramie nośnej zbiornika wody można zamontować 3 sztuki przeciwwag Avant 29 kg, aby zwiększyć ciężar podczas szlifowania twardego asfaltu itp.

Jeśli konieczne jest przesunięcie boczne, hydrauliczny adapter przesunięcia bocznego A37235 jest dostępny jako opcja. Wymaga opcjonalnego drugiego przedniego wylotu hydrauliki dodatkowej na ładowarce.

Opcja: system zraszania wodą

- Montaż na górze młynka
- Zbiornik wody 120 l + listwa dyszowa (taką samą jak w szczotce zbierającej Avant), pompa membranowa i filtr sitkowy
- Max. 3 szt. przeciwwagi Avant 29 kg A35957 można zamontować na ramie nośnej zbiornika wody
- Kod produktu A37386

Frezy:

66392 Frez asfaltowy (standard), 66393 Frez betonowy

- ✓ **Wydajna szlifierka do napraw dróg asfaltowych i chodników oraz prac użyteczności publicznej**
- ✓ **Dostępny inny rodzaj zębów**
- ✓ **Opcjonalny adapter hydraulicznego przesunięcia bocznego i system zraszania wodą do wiązania pyłu**



Szerokość robocza	300 mm
Szerokość całkowita	660 mm
Głębokość szlifowania	0-80 mm
Liczba zębów tnących	29 szt
Wysokość	480 mm
Długość	810 mm
Waga	245 kg
Kod produktu	A432621

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527		
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖

Betoniarka w łyżce

Betoniarka jest poręcznym narzędziem, gdy trzeba przygotować zaprawę betonową bez dostępu do instalacji elektrycznej lub gdy istnieje potrzeba dostarczenia betonu w miejsca trudno dostępne. Dostępne w dwóch rozmiarach: 210 litrów pojemności łyżki (dwie wersje: opróżnianie od środka łyżki lub z lewej strony) oraz większa 320 litrów pojemności łyżki (przeznaczone tylko dla serii 700/800).

Ten większy model ma opróżnianie wyłącznie odśrodkowe. Zawór jest sterowany przełącznikiem elektrycznym z poziomu fotela operatora. Dodatkowo łyżka wyposażona jest w elastyczną rurę zrzuтовую osadzoną na dolnej klapie. Umożliwia to wylanie betonu dalej od łyżki oraz w zaplanowane miejsca.

- ✓ **Łatwy i wydajny sposób mieszania betonu w miejscach gdzie elektryczność nie jest dostępna**
- ✓ **Łatwe dostarczenie betonu w pożądanym miejscu**
- ✓ **Samozaladowacz – kruszywo może być podjęte bezpośrednio z ziemi**
- ✓ **Beton może zostać dostarczony do 2 m wysokości. Przy użyciu zyspu wyrzut jest łatwy i dokładny.**



Typ	200	350
Szerokość całkowita	1490 mm	1700 mm
Średnica wału śrubowego	400 mm	480 mm
Pojemność	210 l	320 l
Waga pustej łyżki	299 kg	420 kg
Waga pełnej łyżki	794 kg	1188 kg
Średnica klapy opróżniania	180 mm	180 mm
Długość rury do opróżniania	1350 mm	1350 mm
Kod produktu – opróżnianie wążem dolnym	A36473	A447861
Kod produktu – opróżnianie lewym wążem bocznym	A37241	-

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
200	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
350	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Dla tych modeli




Do przystosowania



Nie dla tych modeli



- ✔ **Ekonomiczna przystawka do okazynego mieszania zapraw**
- ✔ **W łatwy sposób miesza zaprawę w miejscach, gdzie nie ma dostępu do elektryczności**
- ✔ **Wymieszany beton można łatwo transportować i wylewać w pożądanym miejscu**



220 225 225LPG 313S 320S 320S+ 420 423 520 523 525LPG 528 530 630 635 640 635i 640i 645i 650i 735 745 750 735i 755i 760i 855i 860i R20 R28 R35 e5 e6 e513 e527

140

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli

Zagęszczarka

Zagęszczarka jest przeznaczona do ubijania ziemi. Ubijanie jest łatwe i bezpieczne, przy podłączeniu zagęszczarki do płyty montażowej, operator nie jest narażony na wibracje czy nadmierny hałas.

- ✓ **Efektywne zagęszczanie także w miejscach ciasnych, gdzie nie mieszczą się większe zagęszczarki**
- ✓ **Szybki i łatwy montaż na ładowarce Avant**



Waga	150 kg
Wymiary płyty	285 x 500 mm
Siła nacisku	900 kg
Częstotliwość wibracji	2000 ud./min
Kod produktu	A21012

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Skrobak tarczowy

Tarczowy skrobak jest doskonałym i efektywnym kosztowo narzędziem do usuwania wykładzin podłogowych i płytek, do rozbiórki i prac remontowych. Trwała tarcza szybko i efektywnie usuwa starą podłogę i płytki.

- ✓ **Wydajne i oszczędne usuwanie powierzchni podłogowych**
- ✓ **Pasuje do wszystkich Avantów**
- ✓ **Wyposażony w dwa obciążniki Avant 29 kg A35957**



Średnica tarczy	560 mm
Długość	960 mm
Szerokość	560 mm
Wysokość	507 mm
Waga	83 kg
Kod produktu	A36910

220	✓	225	✓	225LPG	✓	313S	✓	320S	✓	320S+	✓	420	✓	423	✓	523	✓	525LPG	✓	528	✓	530	✓	630	✓	635	✓	640	✓	635i	✓	640i	✓	645i	✓	650i	✓	735	✓	745	✓	750	✓	735i	✓	755i	✓	760i	✓	855i	✓	860i	✓	R20	✓	R28	✓	R35	✓	e5	✓	e6	✓	e513	✓	e527	✓
-----	---	-----	---	--------	---	------	---	------	---	-------	---	-----	---	-----	---	-----	---	--------	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	-----	---	-----	---	-----	---	----	---	----	---	------	---	------	---



Pompa głębiniowa

Pompa głębinowa jest bardzo przydatnym urządzeniem w sytuacjach, w których musi być odprowadzana woda lub inne płyny w dużych ilościach z rowów, kanałów, studni itp. Wydajność pompy wynosi aż 2000 l /min, a głębokość ssania to max. 20 m. Pompa wyposażona jest w wąż wylotowy o długości 16,5 m. Opcjonalnie wyposażona w zestaw przewodów hydraulicznych o długości 10 m.

- ✓ **Pompa głębinowa do odprowadzania wody lub innych płynów z rowów, dołów, studni itp.**
- ✓ **Płyn można pompować z głębokości max. 20 m**
- ✓ **Wyposażona w wąż wylotowy o długości 16,5 m**


Wydajność pompy max.	2000 l/min
Głębokość ssania max.	20 m
Przepływ oleju hydraulicz. max.	40 l/min
Szerokość	350 mm
Wysokość	700 mm
Waga	20 kg
Kod produktu.	A36708

Opcja:
Zestaw przewodów hydraulicznych o długości 10 m, z multi
złączem A36707

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+
✓ Dla tych modeli										+ Do przystosowania										✗ Nie dla tych modeli														



✔ **Prosty i solidny chwytak hydrauliczny do obsługi różnych materiałów**



144

✓ Dla tych modeli

 Do przystosowania

✗ Nie dla tych modeli



Krokodyl - widły do kiszonki typu HD

Solidne widły są wyposażone w siłownik hydrauliczny, który porusza górną częścią chwytaka. Widły posiadają wymienne zęby wykonane ze stali kutej. Chwytak ustawiany jest w pozycji horyzontalnej, co wraz z cylindrem o dużej mocy umożliwia łatwe chwytywanie np. okrągłej beli stomy lub siana.

- ✓ **Kompaktowy model przystosowany do zadawania kiszonki w ciasnych i zamkniętych przestrzeniach**
- ✓ **Przednie krawędzie widel górniego chwytaka są zaokrąglone, dzięki czemu można chwycić belę o mniejszej średnicy.**
- ✓ **Płyta montażowa zwiększająca kąt przechyłu o 17° dostępna jest jako opcja**



Opcja:

Uchwyt montażowy zwiększający kąt pochylenia o 17° A36337 (tylko do zastosowań specjalnych, ryzyko przebijania przednich opon)

Szerokość	Waga	Kod produktu
800 mm	120 kg	A428328
900 mm	126 kg	A36299
1050 mm	138 kg	A36313
1300 mm	160 kg	A36319

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Krokodyl - widły do kisonki typu XL

Nowy, większy krokodyl o mocnej konstrukcji, wyposażony w dwa cylindry hydrauliczne, przeznaczony jest do ładowarek z serii 500, 600, 700 i 800. Urządzenie dostępne jest w trzech różnych szerokościach, dzięki czemu można idealnie dopasować je do danej maszyny. Nowy chwytak oferuje lepszą widoczność i pozwala unosić o ponad 30% więcej kisonki.

- ✓ **Większy model chwytaka zaprojektowany dla większych obór i posiadłości**
- ✓ **Górna część chwytaka jest całkowicie otwarta od środka, co zapewnia widoczność podczas jazdy**
- ✓ **Górny chwytak posiada dwa cylindry dla wzmocnienia siły nacisku**



Szerokość	Waga	Kod produktu
1300 mm	230 kg	A441007
1450 mm	245 kg	A440998
1600 mm	260 kg	A440586

Opcja:
Wspornik montażowy zwiększający kąt opróżniania o 17 stopni A34587

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

I46

✓

Dla tych modeli

+

Do przystosowania

✗

Nie dla tych modeli

Lemiesz do kisonki

Przeznaczony do zgarniania resztek niezjedzonej kisonki bydłu z powrotem do żłobu. Lemiesz montowany na chwytaku normalnym lub XL przez zamknięcie górnego chwytaka. Skrobak można uchwycić za pomocą chwytaka kisonki z dwóch stron, co oznacza, że można przesuwąć kisonkę zarówno w prawo lub w lewo. Wyposażony w trwałe nylonowe ostrze.

- ✓ Łatwy i ekonomiczny sposób, aby zgarnąć niezjedzone resztki kisonki z powrotem bydłu do żłoba
- ✓ Montowany na chwytakach normalnych i XL
- ✓ Może być pobrany z dwóch stron – kisonki zgarnia się w prawo lub w lewo



Szerokość	1800 mm
Szerokość robocza	1100 mm
Wysokość spychacza	400 mm
Waga	92 kg
Kod produktu	A37111

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Zgarniacz obornika

Zgarniacz obornika przeznaczony jest do usuwania obornika. Zgarniacz umieszcza się bezpośrednio na widłach do obornika, co przyspiesza proces usuwania, ponieważ nie ma konieczności zmiany przystawki. Ostrze usuwające posiada gumową krawędź na niższej powierzchni, co zapewnia dobre wyniki czyszczenia.

UWAGA! Dostępne wyłącznie z widłami do obornika Avant

- ✓ **Najłatwiejszy sposób zgarniania obornika**
- ✓ **Montowany bezpośrednio na widłach do kisonki (krokodylu) i przytrzymywany górnym chwytem. Aby zablokować zgarniacz na widłach nie trzeba opuszczać kabiny operatora.**



Opcja:
Dodatkowe przedłużenie A46337

Widły do kisonki HD (krokodyl)

Szerokość narzędzia zasadniczego	1200 mm
Szerokość narzędzia bocznego	550 mm
Waga	50 kg
Kod produktu	A2936

Chwytek do kisonki XL (krokodyl)

Szerokość narzędzia zasadniczego	1650 mm
Szerokość narzędzia bocznego	550 mm
Waga	75 kg
Kod produktu	A35512

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Kosz do zadawania kisonki

Wytrzymały pojemnik dozownika wyposażony jest w napędzany podnośnik na dole i pozwala na dozowanie po lewej jak i po prawej stronie. Szczególnie zalecany do precyzyjnego zadawania ciętej kisonki oraz pasz przygotowanych w mieszalnikach podających. Regulacja bocznych pokryw umożliwia kontrolowane dozowanie luźnych materiałów, również kruszonego ziarna. Pojemnik posiada prostą krawędź i można go napełniać jak łyżkę bezpośrednio z poziomu podłoża. Pojedyncze napełnienie wystarcza do dozowania kisonki dla ok. 10 krów - ok. 10 minut pozwala na obsługę 50 krów. Ręczne otwieranie bocznej pokrywy w standardzie, hydrauliczne otwieranie jako opcja.

- ✓ **Szybkie i łatwe zadawanie kisonki**
- ✓ **Kisonkę można zadawać z lewej lub z prawej strony**
- ✓ **Możliwość przechylenia do poziomu podłoża i napełniania jak normalną łyżkę**
- ✓ **Ręczne otwieranie bocznej pokrywy w standardzie, hydrauliczne otwieranie jako opcja**



Opcja:
Hydrauliczne otwieranie bocznej pokrywy A429734

Pojemność	650 l
Szerokość pojemnika	1100 mm
Szerokość całkowita	1360 mm
Wysokość	1200 mm
Waga	328 kg
Kod produktu	A424013

Opcjonalny Opticontrol® jest wymagany w ładowarce z hydraulicznym sterowaniem bocznej kłapy

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Ze ślimakowym podgarniaczem paszy prędkość jazdy ładowarki może być wyższa, tj. ponad 10 km/h. Pasza może być podgarniana zarówno na prawo jak i na lewo, przez zmianę kierunku obrotów ślimaka. Nóż odcinający z sztucznego tworzywa zamontowany z tyłu narzędzia, bardzo sprawnie czyści stół paszowy.

- ✔ Szybki i łatwy sposób podawania pasz dla zwierząt
- ✔ Podawanie w obu kierunkach
- ✔ Wysoka wydajność, także w większych gospodarstwach
- ✔ Nóż odcinający skutecznie czyści stół paszowy
- ✔ Wyposażony w listwę ochronną na ślimak



Model	Wspierany
220	Nie dla tych modeli
225	Nie dla tych modeli
225LPG	Nie dla tych modeli
313S	Dla tych modeli
320S	Dla tych modeli
320S+	Dla tych modeli
420	Dla tych modeli
423	Dla tych modeli
520	Dla tych modeli
523	Dla tych modeli
525LPG	Dla tych modeli
528	Dla tych modeli
530	Dla tych modeli
630	Dla tych modeli
635	Dla tych modeli
640	Dla tych modeli
635i	Dla tych modeli
640i	Dla tych modeli
645i	Dla tych modeli
650i	Dla tych modeli
735	Dla tych modeli
745	Dla tych modeli
750	Dla tych modeli
735i	Dla tych modeli
755i	Dla tych modeli
760i	Dla tych modeli
855i	Dla tych modeli
860i	Dla tych modeli
R20	Dla tych modeli
R28	Dla tych modeli
R35	Dla tych modeli
e5	Dla tych modeli
e6	Dla tych modeli
e513	Dla tych modeli
e27	Dla tych modeli

150

✔ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 ✖ Nie dla tych modeli



Widły tnące do kisonki

Przy pomocy tego urządzenia można łatwo wycinać kisonkę bezpośrednio z silosu i dostarczać ją dla bydła. Ostrza tnące wykonane są ze specjalnej stali; tną niezwykle wydajnie zostawiając czystą i równą powierzchnię w silosie, co zapobiega dostawianiu się powietrza do silosu i wysychaniu kisonki.

- ✓ **Silniejsze i mocniejsze, skutecznie tną mocno ubitą kisonkę**
- ✓ **Mocna, lekka konstrukcja**
- ✓ **Zęby wykonane z utwardzanej stali**



Szerokość	1000 mm	1300 mm
Waga	245 kg	280 kg
Kod produktu	A21276	A21257

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Szczotka okrągła

Napędzana hydraulicznie szczotka jest użyteczną przystawką przy zamyataniu materiałów. Obracająca się w obu kierunkach, może być wykorzystana do różnych zadań, głównie w środowisku gospodarstwa rolnego.

- ✓ **Silna szczotka, usuwająca efektywnie materiał**
- ✓ **Boczne ustawienie pozwala również na zamyatanie przy ścianach**
- ✓ **Obraca się w obu kierunkach**
- ✓ **Może być ustawiona ręcznie z obu stron, w różnych pozycjach, przy max. 57° (1.090 mm) - umożliwia też zamyatanie przy ścianie**
- ✓ **Wypozazona w wymienną nylonową szczotkę o średnicy 1000 mm**



Szerokość robocza	1000 mm
Średnica szczotki	1000 mm
Max. kąt obrotu	+/- 57°
Rodzaj materiału	Nylon
Waga	70 kg
Kod produktu	A2971

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Chwytek zaciskowy do beli okrągłych

Przy użyciu tego chwytaka można podnosić i przenosić opakowane bele kiszonki, siana oraz inne okrągłe bele nie uszkadzając foliowego opakowania lub siatki. Wytrzymała, a zarazem lekka konstrukcja pozwala na możliwie najlepsze efektywne ładowanie (tabela poniżej).

- ✓ Chwytek do beli okrągłych przenosi wszystkie opakowane bele nie uszkadzając opakowania
- ✓ Przy użyciu chwytaka można ułożyć trzy bele jedna na drugiej



Waga	120 kg
Max. waga beli	
Avant serii 400	400 kg
Avant 520/523	550 - 650 kg
Avant 528/530	850 - 950 kg
Avant serii 600	950 - 1050 kg
Avant serii 700	1100 - 1200 kg
Avant serii 800	1100 - 1200 kg
Max. szerokość chwytaka	1500 mm
Szerokość beli	950 - 1450 mm
Kod produktu	A21166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Widły do beli

Przy użyciu tych narzędzi przemieszczanie, podnoszenie i załadunek bel okrągłych i prostokątnych, nieofoliowanych jest łatwe i bezpieczne. Narzędzia są niedrogie, proste i bezawaryjne.

- ✓ **Łatwy i ekonomiczny sposób, aby podnieść, transportować i beł**
- ✓ **Dwa modele: do bel okrągłych i kwadratowych**



Typ	Do kwadratowych	Do okrągłych
Szerokość	1005 mm	1220 mm
Długość	1145 mm	1150 mm
Waga	58 kg	55 kg
Szpice	3 szt.	2 szt.
Kod produktu	A410225	A410224

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Dzielnik okrągłych beli Avant rozłupuje również trudne w obsłudze zmrożone bele. Podział jest szybki i skuteczny dzięki formie ostrza tnącego oraz modułowi cylindrowi hydraulicznemu. Bele mogą być również transportowane dzielnikiem do bel. Szeroka i otwarta konstrukcja umożliwia podział beli różnych wielkości.

- ✔ **Efektywny dzielnik okrągłych bel, dzieli także zmrożone**
- ✔ **Bele mogą być transportowane z dzielnika bez podziału**
- ✔ **Szeroka i otwarta konstrukcja umożliwia rozdzielenie różnych rozmiarów bel**

Siła rozluźniania	2,2 t
Zęby	2 szt. długie, 2 szt. krótkie
Długość noża tnącego	1987 mm
Długość całkowita	2050 mm
Szerokość	1250 mm
Wysokość z ostrzem u góry	2200 mm
Wysokość z ostrzem na dole	980 mm
Waga	305 kg
Kod produktu	A36199

[illegible]

✓ Dla tych modeli
 + Do przystosowania
 ✗ Nie dla tych modeli



Łyżka do dystrybucji ściółki

Urządzenie do ściółkowania legowisk zwierzęcych obsługuje różne typy stanowisk w oborach, na farmach drobiu, itp. Łyżka wyposażona jest w pas o szerokości 300 mm, co umożliwia dystrybucję rozdrobnionej słomy, trocin, torfu, kory, wiór drzewnych, piasku i wapna. Prędkość taśmy jest regulowana bezstopniowo.

Łyżka jest wyposażona w wał mieszający, który rozprowadza na pasie równomiernie materiał. Rozładunek w lewo lub w prawo. Skrobak z gumowym ostrzem do czyszczenia krtek podłogowych dostępny jako opcja i montowany pod łyżką.

- ✓ **Efektywna dystrybucja różnych rodzajów ściółek w oborach, fermach drobiu itp.**
- ✓ **Wyposażony w pas o szerokości 300 mm – prędkość taśmy regulowana bezstopniowo poprzez regulację obrotów silnika**
- ✓ **Rozładunek w lewo lub w prawo**
- ✓ **Guma, skrobak do czyszczenia posadzki dostępny jako opcja**



Objętość	800 l
Szerokość pasa	300 mm
Prędkość pasa	0-10 m/s, regulacja bezstopniowa
Szerokość	1400 mm
Waga	340 kg
Kod produktu	A36532

Opcje:
Skrobak z gumowym ostrzem A37162

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+



Widły do obornika

Widły do obornika Avant są niezwykle użytecznym narzędziem, przeznaczonym do rozluźniania i prac załadunkowych przy oborniku i podobnych materiałach. Silne zęby, wykonane z wysoko wytrzymałej stali kutej, penetrują zbity obornik i mogą również służyć do przenoszenia i transportu ciężkich ładunków.

- ✓ **Mocne widły do obsługi obornika i podobnych materiałów**
- ✓ **Wyposażone w przykręcane, wymienne zęby z kutej stali o wysokiej wytrzymałości**



Szerokość	1100 mm
Długość widel	1110 mm
Wysokość	415 mm
Waga	60 kg
Kod produktu	A36038

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Urządzenie do zadawania pasz sypkich

Urządzenie do zadawania pasz sypkich Avant o pojemności 300 l wyposażone w wygarniak ślimakowy o średnicy 200 mm, przeznaczone jest do rozprowadzania ziarna, śruty zbożowej itp. Wysyp na stronę prawą (na specjalne zamówienie dostępny jest wysyp na stronę lewą). Krawędź zbiornika przechyla się w dół, co umożliwia łatwe pobieranie materiału z posadzki.

- ✓ Łatwa dystrybucja młki, otręb, ziarna itp.
- ✓ Samo-załadunek, gdy istnieje takie zapotrzebowanie: jest również możliwy załadunek z poziomego gruntu, jak tyżką standardową
- ✓ Dwie wersje rozładunku: w prawo lub w lewo



Pojemność	300 l
Szerokość	1100 mm
Waga	90 kg
Kod produktu, rozładunek prawy	A1194
Kod produktu, rozładunek lewy	A36559

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	✓	✓	+	+	+	+



Urządzenie do zadawania pasz sypkich XL

Urządzenie do zadawania pasz sypkich XL 500 I, ręcznie sterowane jest przeznaczone specjalnie dla większych ładowarek Avant. Jest to idealne urządzenie do dystrybucji mąki, ziarna, rozdrobnionego ziarna, różnego rodzaju pasz w postaci granulek itp. Dzięki mocnej hydraulicznej śrubie rozładowniczej Ø 210 mm, którą można obracać w obu kierunkach, materiał można rozprowadzić w prawą lub w lewą stronę. Regulowane kłapy boczne z odpowiednią gwarancją szczelności gwarantują, że materiał nie wypadnie przypadkowo. Łyzkę można przechylić do końca, dzięki czemu załadunek z poziomu gruntu jest łatwy.

Dostępne dwa modele: z ręczną regulacją kłapy bocznej lub z hydrauliczną regulacją kłapy bocznej.

- ✓ **Szybki i łatwy sposób dystrybucji rozdrobnionego ziarna, mąki itp.**
- ✓ **Materiał można rozprowadzać po lewej lub prawej stronie**
- ✓ **Można go przechylić do poziomu gruntu i napełnić jak zwykłe wiadro**
- ✓ **Dostępne z ręczną lub hydrauliczną regulacją kłapy bocznej**



Pojemność	500 l
Szerokość łyżki	1300 mm
Całkowita szerokość z gumowymi kłapami prowadzącymi	1650 mm
Wysokość	960 mm
Długość	940 mm
Waga	250 kg
Nr produktu , z ręcznie regulowanymi kłapami bocznymi	A435290
Nr produktu , z hydraulicznie regulowanymi kłapami bocznymi	A439905

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Trzypunktowy zaczep

Trzypunktowy zaczep pośredni umożliwia przestawianie Avantem narzędzi rolniczych, na przykład do przechowywania. Zaczep to praktyczne narzędzie, zwłaszcza w przypadku ograniczonej przestrzeni, gdzie operowanie ciągnikiem rolniczym jest trudne lub niemożliwe.

Uwaga: Przeczytaj również oświadczenie odpowiedzialności na stronie 182 dotyczące montażu adaptera w ładowarkach Avant

- ✓ **Łatwy sposób obsługi przez ładowarkę Avant narzędzi rolniczych**
- ✓ **Wyposażony w standardzie w zaczep ciągnika CAT 2 ; zaczep CAT 1 dostępny jako opcja**
- ✓ **Zaczepy kulowe do przyczep Avant mogą być również montowane jako opcja**



Typ	CAT 2
Waga	57 kg
Kod produktu	A36433

Opcja:

Adapter do zaczepu CAT1 A418980

Zaczep kulowy 50 mm A417323

Zaczep kulowy 50 mm ze sworzniem A417337

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Mieszadło gnojownicy


Mieszadło gnojownicy to specjalne narzędzie do użytku na fermach bydła, gdzie odchody zwierzęce spadają przez listwy posadzkowe bezpośrednio do zbiornika znajdującego się pod podłogą. Gnojownica nagromadzona w zbiorniku wymaga regularnego mieszania, aby pozostała w formie płynnej i mogła przemieszczać się do większego zbiornika zlokalizowanego zazwyczaj na zewnątrz budynku.

Narzędzie jest wyposażone w napędzany silnikiem hydraulicznym wirnik, który miesza gnojownicę. Wymiary mieszadła (25 mm grubości i 490 szerokości) umożliwiają jego wsunięcie poprzez listwy posadzkowe do zbiornika. Głębokość robocza wynosi 1,5 m. Na górnej części wału mieszającego znajduje się również śruba, która sygnalizuje możliwość uniesienia mieszalnika poprzez listwy, gdy śruba jest ustawiona w poprzek ładowarki. Mieszadło jest także wyposażone w zamontowane na górze rury ramy przyłącze węża wody. Woda jest poprowadzona poprzez rurę do wirnika mieszającego.

- ✓ **Specjalne narzędzie do mieszania gnojownicy w oborach dla bydła wyposażonych w posadzkę z listew**
- ✓ **Wyposażone w napędzany silnikiem hydraulicznym wirnik, który miesza gnojownicę**
- ✓ **Wymiary (25 mm grubości x 490 mm szerokości, 1,5 m głębokości roboczej) umożliwiają włożenie wirnika poprzez listwy do zbiornika poniżej**
- ✓ **Przyłącze dla węża wody na rurze ramy**



Grubość x szerokość ramy mieszającej	25 mm x 490 mm
Maks. głębokość robocza	1500 mm
Szerokość całkowita	550 mm
Długość	920 mm
Wysokość	2155 mm
Waga	75 kg
Kod produktu	A37389





Widły zbierające końskie odchody montowane na łyżce

łyżka w prosty i ekonomiczny sposób zbiera końskie odchody. Działa dobrze na wielu nawierzchniach (trociny, końskie areny). Do bezpośredniego montażu na każdej łyżce Avant.

- ✓ **Prosty i ekonomiczny sposób do zbierania obornika końskiego**
- ✓ **Montaż na łyżkach: standardowej i do materiałów lekkich Avant**



Szerokość	950 mm
Waga	29 kg
Kod produktu	A36292

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Kultywator przedni

Przedni kultywator może być używany na przykład wraz z równiarką do parkuru. Szczególnie przydatny przy bardziej zbitej powierzchni areny lub w terenie odkrytym. Jest wyposażony w duże zęby, które rozluźniają glebę i sprawiają, że bronowanie areny jest łatwiejsze. Wyposażony w dwa koła z przodu.

- ✓ **Wydajny i łatwy sposób do rozluźnienia ubitego gruntu**
- ✓ **Wyposażony w wymienne zęby**
- ✓ **Może być montowany na wszystkich modelach Avant**



Szerokość	1410 mm
Długość	725 mm
Wysokość	630 mm
Ilość zębów	7 szt.
Głębokość robocza	0 - 150 mm
Waga	80 kg
Kod produktu	A36555



✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Kultywator tylny

Ciągniony kultywator tylny o szerokości roboczej 1500 mm jest użytecznym narzędziem kultywującym teren miękki, taki jak chociażby zewnętrzne wybiegi dla koni. Posiada 15 sprężynowych noży typu S wraz z wymiennymi końcówkami dwurzędowymi które kultywują teren na ok. 100 mm głębokości.

Jest również możliwość ustawienia głębokości kultywacji poprzez odpowiednie ustawienie tylnego wału ażurowego. W porównaniu do równiarki do parkuru, kultywator wchodzi głębiej w ziemię, dzięki czemu noże podważają nieco grunt, który w następstwie łatwiej poddaje się procesowi niwelacji. Właśnie dlatego tylny kultywator ciągniony nadaje się świetnie do wybiegów zewnętrznych, których podłoże składa się z żwiru lub piasku, a nie powierzchni filcowych, gumowych lub jakichkolwiek, których baze zęby mogłyby wykopać na powierzchnię. Kultywator również dobrze sprawdza się w procesie kultywacji mniejszych poletek rolnych dla rolników hobbystów. Narzędzie nadaje się do pracy z każdą ładowarką Avant (oprócz skid steerów/serii 300) a jedynym warunkiem jest posiadanie zainstalowanego haka kulowego. W przypadku kiedy chcemy użyć opcjonalnego podnośnika tylnych kół, musimy wyposażyć naszą ładowarkę w hydrauliczną tylną (podwójną). Opcje zawierają podobnie jak w przypadku równiarki do parkuru: manualnie lub hydraulicznie opuszczane/podnoszone koła, koło boczne chroniące od uderzenia/szorowania narzędzia o bandę oraz dodatkowy lemiesz odpowiedzialny za równanie pobocza.

Opcje:

- Ręcznie ustawiane koła podporowe A36593
- Hydraulicznie podnoszone koła podporowe A37547 (ładowarka musi być wyposażona w tylną hydrauliczną podwójną)
- Koło boczne A418962
- Lemiesz równający pobocze A36471
- Płyta szybkiego montażu (zobacz str. 182) A449060

- ✓ **Przydatne urządzenie przy pielęgnacji wybiegów dla koni lub pól rolniczych (rolników hobbystów)**
- ✓ **Wposażone w 15 zębów sprężynowych typu S z podwójnymi wymiennymi ostrzami**
- ✓ **Głębokość pracy do 100 mm, regulowana wysokością tylnego wału**
- ✓ **Koła podporowe (manualne lub hydrauliczne), koło boczne oraz lemiesz równający pobocza dostępne jako opcje**

Szerokość robocza	1530 mm
Głębokość robocza	0 – 100 mm
Waga	185 kg
Kod produktu	A442314

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Równiarka do parkuru

Równiarka do parkuru jest przeznaczona do wyrównywania i rozluźniania powierzchni do jazdy konnej. Równiarka posiada dwa rzędy zębów rozluźniających podłoże, listwę wyrównującą oraz walec, który ubija grunt pozostawiając doskonale wyglądające powierzchnie.

Równiarka do parkuru wyposażona jest w:

- Dodatkowy lemiesz, który wyrównuje pobocze areny
- Walec, który wygładzi powierzchnie parkuru pozostawiając parkur w doskonałym stanie
- Duże koło chroniące ściany areny na wypadek zbliżenia się równiarki



Opcje:

- Ręcznie obsługiwane koła podporowe, nr produktu A36593
- Hydraulicznie obsługiwane koła podporowe, nr produktu A37547. Ładowarka musi być wyposażona w opcjonalne podwójne tylne hydrauliczne gniazdo pomocnicze.
- Ciężarki 29 kg z uchwytem, które mogą być zamontowane na broni w celu zwiększenia nacisku, co czyni urządzenie bardziej wydajnym. Z dwoma ciężarkami brona działa na prawie każdej powierzchni. Waga ich jest taka sama, jak dodatkowych obciążników tylnych ładowarki Avant nr produktu. A35957.
- System zraszania wodą w równiarkę do parkuru, ze zbiornikiem 120 L A37065
- Płytę szybkiego montażu (zobacz str. 182) A449060

- ✓ **Profesjonalna brona, która ułatwia utrzymanie parkuru w doskonałym stanie**
- ✓ **Może być dostosowana do różnych rodzajów nawierzchni**
- ✓ **Po wyregulowaniu brona jest bardzo łatwa w użyciu**
- ✓ **Dwa rodzaje kół podporowych – obsługiwanych ręcznie lub hydraulicznie – dostępne jako opcja: bronę można podnieść z ziemi i holować w żądane miejsce**
- ✓ **System zraszania wodą w równiarkę do parkuru, z 120 litrowym zbiornikiem dostępny jako opcja**

Szerokość robocza	1530 mm
Waga (bez dodatkowych obciążników 29 kg)	165 kg
Kod produktu	A21646

W ładowarce z systemem zraszania wodą wymagany jest opcjonalny Opticontrol®.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Uchwyt transportowy BIG BAG

Przy użyciu tego narzędzia można bezpiecznie i szybko przenosić duże worki BIG BAG. Ta prosta przystawka ułatwia załadunek, rozładunek oraz stertowanie worków nawet w ciasnych magazynach.

- ✓ **Ekonomiczny i bezpieczny sposób obsługi wielkich worków**
- ✓ **Wysokość haka dźwigu może być regulowana w czterech różnych punktach w zakresie 1200 – 1800 mm**



Wysokość haka	1200/1400/1600/1800 mm
Szerokość	1100 mm
Waga	60 kg
Kod produktu	A36221

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Kosz do zbierania kamieni

Kosz do zbierania kamieni jest głównie przeznaczony do zbierania kamieni z pól po orce. Z seriami Avanta 400, 500, 600 czy 700 łatwo i skutecznie zbiera się kamienie z pobliskich pól.

- ✓ **Łatwy i szybki sposób zbierania kamieni z pola**
- ✓ **Wyposażony w mocne i trwałe pręty**



Szerokość	1050 mm	1370 mm
Średnica pręta	22 mm	30 mm
Waga	98 kg	220 kg
Kod produktu	A2999	A415432

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
1050	✗	✗	✗	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
1370	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	+	+	+	+	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli

Generator prądu

Generator wraz z ładowarką AVANT wytwarza energię elektryczną. Generator 6,5 kVA jest wyposażony w gniazda 1x400 V i 2x230 V. Generatory mogą być używane jako źródło zasilania elektronarzędzi i małych urządzeń elektrycznych w miejscach, gdzie jest niedostępna sieć prądu. Wysokiej jakości generatory zagwarantują także dostawę prądu podczas awarii zasilania sieciowego.

- ✓ Wytwarza energię elektryczną z ładowarką Avant w miejscach, gdzie prąd z sieci jest niedostępny
- ✓ Do elektronarzędzi, urządzeń elektrycznych i małych odbiorców energii podczas krótkich przerw w dostawie prądu
- ✓ Wyposażony w dwa jednofazowe 230 V i jedno trójfazowe gniazdo 400 V



Prąd	Wyjście	Kod produktu
6,5 kVA	2x230V & 1x400V	A35408

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✓	✓	✗	✗	+	✗	+	✗	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Kompresor

Gdziekolwiek jesteś, pozwala na użycie sprężonego powietrza.

Wytwarza sprężone powietrze o wydajności max. 400 l / min przy ciśnieniu 8 bar . Może być stosowany do uruchomienia i zasilania narzędzi, np. do pompowania dużych opon w okolicznościach, gdy sprężone powietrze jest niedostępne z innego źródła.

- ✓ **Łatwy sposób na uzyskanie sprężonego powietrza np. do zasilania pneumatycznych narzędzi**
- ✓ **Umożliwia napompowanie dużych kół (np. maszyny rolnicze i budowlane) w miejscach, gdzie prąd jest niedostępny**
- ✓ **Szybkie czyszczenie dużych maszyn sprężonym powietrzem: maszyn rolniczych i budowlanych itp.**



Kod produktu

A35409

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Myjka wysokociśnieniowa

Myjka wysokociśnieniowa jest wydajnym (max. 30 l/min przy ciśnieniu 200 bar) i skutecznym narzędziem wyposażonym w 20 m wąż na zwijadle oraz pistolet do mycia. Urządzenie może być podłączane bezpośrednio do zaworu wody lub pobierać wodę węžem ssącym z każdego zbiornika, rezerwuaru czy z jeziora itp. przy 3 m wysokości ssania.

- ✓ **Skuteczna myjka z max. wysokim przepływem wody i ciśnieniem**
- ✓ **Może być podłączona bezpośrednio do kranu lub do węža ssącego wodę z głębokości 3 m poniżej poziomu gruntu**
- ✓ **Wyposażona w 20 m węža w zwijadle i pistolet**



Max. przepływ wody
30 l/min & 200 bar

Kod produktu
A35411

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Wciągarka

Hydrauliczna wciągarka Avant umożliwia holowanie wszelkiego rodzaju obiektów (np. kłód drzewa, bali, łodzi) z miejsc, do których nie da się dojechać maszyną.

Wciągarka jest wyposażona w 30 m stalową linę, hak holowniczy oraz siatkę bezpieczeństwa. Jest napędzana silnikiem hydraulicznym o dużej mocy i mocowana na płycie montażowej Avanta.

Wciągarka jest prosta w użyciu, jedna osoba z łatwością sobie z nią poradzi. Jest sterowana za pomocą dźwigni hydraulicznej.

- ✓ **Wielofunkcyjna hydrauliczna wciągarka o dużej mocy**
- ✓ **Wciągarka jest zamontowana bezpośrednio na płycie szybkiego montażu ładowarki. Dzięki wysięgnikowi teleskopowemu można ją wykorzystać do podnoszenia materiałów.**
- ✓ **Wyposażona w rolki prowadzące**



Siła uciągu	1000 kp
Prędkość	0,5 m/s - 20 l/min (zalecany przepływ oleju)
Długość liny	30 m
Waga	105 kg
Kod produktu	A36960

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

Wycinacz drzew i krzewów

Wycinacz do drzew i krzewów Avant to skuteczne narzędzie do trzebieży lasów, wycinki drzew itp. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie trzeba wyciąć mniejsze drzewa. Chwytnak bierze drzewo w uścisk mocno i pewnie, a cylinder hydrauliczny popycha ostrze tnące w kierunku pnia i przecina go. Następnie ucięty pień łatwo i szybko przenoszony jest ładowarką Avant. Jeśli to konieczne, ostrze tnące może być obrócone o 180 stopni tzn. tępą krawędzią do pnia i wtedy urządzenie może być stosowane tylko jako chwytnak.

- ✓ **Wydajne ścinanie drzew do max. średnicy pnia 190 mm**
- ✓ **Doskonałe narzędzie do przetrzebienia lasów, usuwania drzew itp.**
- ✓ **Dzięki silnemu uchwytowi drzewo można łatwo zabrać ładowarką Avant**
- ✓ **Może być również stosowany tylko jako chwytnak po przekręceniu ostrzy do tylnego punktu**

Średnica drzewa	max. 190 mm
Otwarcie chwytnaka	770 mm
Waga	110 kg
Kod produktu	A35831

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Ciężki chwytak przeznaczony jest dla klientów, którzy często potrzebują przenieść pnie drzew, kłody itp. Chwytak gwarantuje pewniejszy chwyt, a dolne zęby są lepiej uformowane i przystosowane do pracy z większymi balami.

- ✔ **Mocny chwytak, także dla bardziej profesjonalnego i częstego przenoszenia bali**
- ✔ **Solidna konstrukcja i odpowiedni kształt umożliwiają chwytanie większych pni drzew**
- ✔ **Również możliwe chwytanie i transport większych kamieni i podobnych obiektów**

Szerokość	845 mm
Wysokość	990 mm
Waga	180 kg
Kod produktu	A415691

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	✓	✓	✓	+	+	+	+

Chwytnak do bali

Chwytnak do bali mocowany na widłach do palet, który poruszany jest mocnym siłownikiem hydraulicznym. Można dzięki niemu przenieść i przewozić kłody drewna, wiązki gałęzi, większe kamienie, słupy ogrodzeniowe i podobne przedmioty.


Wymaga również:

Widły 850 mm (A21047) lub

Widły 1200 mm (A36589)

- ✓ Łatwy montaż na widłach do palet
- ✓ Podstawowe narzędzie do ogrodu i przy pracach leśnych
- ✓ Również możliwe chwytanie i transport większych kamieni i podobnych obiektów

Max. średnica bala	Min. średnica bala	Waga	Kod produktu
900 mm	Ø 180 mm	50 kg	A33503



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Chwytnik do bali z obrotnicą

Chwytnik do drewna to narzędzie, które pozwala chwycić pnie drzew, gałęzie, odpady drewna, kamienie itp. i transportować zarówno wzdłuż jak i w poprzek. To sprawia, że można przemieścić przez wąskie miejsca, również długie kłody umożliwia załadunek na przyczepę lub w stos w dowolnym kierunku. Chwytnik do drewna jest dostępny zarówno z rotatorem hydraulicznym lub w wersji swobodnie obracającej. Jeśli ładowarka jest wyposażona w joystick 6 lub 8 funkcji, wszystkie funkcje chwytaka z rotatorem hydraulicznym (otwieranie / zamykanie chwytaka, obrót) mogą być obsługiwane za pomocą przełączników na opcjonalnym pakiecie przełączników Opticontrol®.

- ✓ **Wszechstronny chwytak do transportu i załadunku pni drzew, gałęzi, krawężników itp.**
- ✓ **Obrotowy chwytak umożliwia transportowanie również wzdłużnie – pozwala przemieszczać przez wąskie miejsca długie kłody i ułatwia pracę w gęstym lesie**
- ✓ **Dostępny w wersji z rotatorem hydraulicznym lub obracający się swobodnie**



Opcja:
Zestaw aborystyczny A427744
Zawór odcinający, zestaw montażowy, na cylindrze uchwytu A436627

Chwytnik	Obrót swobodny	Obrót hydrauliczny
Maks. otwarcie uchwytu	1223 mm	1223 mm
Obszar chwytania	0,16 m ²	0,16 m ²
Waga	116 kg	136 kg
Kod produktu	A37457	A37456

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany z chwytakiem z rotatorem hydraulicznym, do obsługi otwierania / zamykania i obracania chwytaka (wymaga również joysticka 6- lub 8-funkcyjnego na ładowarce)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Chwytnik do drewna HD

Chwytnik do drewna HD jest wyposażony w mocniejszy wysięgnik i rotator hydrauliczny oraz większy chwytak. Jest przeznaczony specjalnie dla Avanta z serii 700 i 800. Zestaw arborystyczny, który montuje się na wysięgniku jest również standardową funkcją. Podczas ścinania w razie potrzeby możesz pchać ścięte drzewo, zamiast pchać je ręcznie. To jest możliwe również dzięki przymocowaniu liny do wspornika na zestawie, który umożliwia holowanie kłód, ciągnąc je za pomocą ładowarki.

- ✓ Chwytnik HD z mocniejszym wysięgnikiem, rotatorem i większym chwytakiem do drewna
- ✓ Zestaw Arborystyczny w standardzie
- ✓ Przeznaczony specjalnie dla dla serii 700 i 800



Chwytnik	Obrót hydrauliczny
Maks. otwarcie uchwytu	1340 mm
Obszar chwytania	0,2 m ²
Waga	280 kg
Kod produktu	A438973

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany z chwytakiem z rotatorem hydraulicznym, do obsługi otwierania / zamykania i obracania chwytaka (wymaga również joysticka 6- lub 8-funkcyjnego na ładowarce)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527			
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖			
✔ Dla tych modeli ✖ Do przystosowania ✖ Nie dla tych modeli																																					

17



Chwytnik wielofunkcyjny HD

Dostępne są dwa modele chwytaków wielofunkcyjnych HD, które montuje się bezpośrednio na płycie narzędziowej ładowarki: jeden z rotatorem hydraulicznym, drugi bez. Mają inny typ chwytaka niż chwytaki do drewna. Wielozaładowany chwytak HD poradzi sobie również z drewnem, ale dzięki ostrym pazurkom może również podnosić kamienie, korzenie i mniejsze pniaki, a także usuwać krzaki i inną roślinność.

- ✓ **Chwytnik do dużych obciążeń, montowany bezpośrednio na płycie sprzęgającej osprzętu ładowarki**
- ✓ **Dwa modele: z rotatorem hydraulicznym lub bez rotatora**
- ✓ **Dzięki ostrym pazurkom może podnosić kamienie, korzenie i mniejsze pniaki, a także usuwać krzaki itp. roślinność**



Chwytnik	Obrót swobodny	Obrót hydrauliczny
Maks. otwarcie uchwytu	1340 mm	1340 mm
Obszar chwytania	0,2 m ²	0,2 m ²
Waga	160 kg	210 kg
Kod produktu	A436473	A437203

Opcjonalny Opticontrol® jest zalecany z chwytakiem z rotatorem hydraulicznym, do obsługi otwierania / zamykania i obracania chwytaka (wymaga również joysticka 6- lub 8-funkcyjnego na ładowarce)

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	+	+	+	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	+	+	+	+	+	+	+	



Nowość

Mulczer leśny

Mulczer leśny przeznaczony jest do wycinki krzaków, zarośli i podobnej roślinności. Może także ścinać i miażdżyć małe drzewa oraz szlifować małe pnie drzew - nad poziomem gruntu. Mulczer posiada bezpośredni napęd hydrauliczny: na rotorze zamontowany jest silnik hydrauliczny wyposażony w zęby z węglików spiekanych typu kruszącego i mulczującego.

Przed rotorem znajduje się hydraulicznie sterowana pokrywa. Przy otwartej masce można ścinać stojące drzewa i zarośla. Dzięki temu materiał drewniany lepiej przechodzi w rotorze i nie ugina się pod mulczem przed cięciem. Zamknięta pokrywa zapobiega wyrzucaniu materiału i poprawia mulczowanie.

Mulczer jest wyposażony w poziomy drążek do pchania z przodu. Prowadzi cięty materiał, a drążek do pchania można w razie potrzeby wykorzystać także do przesuwania i obracania powalonych drzew i gałęzi.

Podpory ślizgowe i regulowane przeciwnożę z tyłu i z przodu również stanowią wyposażenie standardowe. Opcjonalnie dostępne są ostrza tnące typu nożowego, a także chłodnica oleju hydraulicznego do pracy w bardzo wymagających warunkach. Działanie chłodnicy oleju hydraulicznego wymaga opcjonalnego Opticontrol® na ładowarce.

Zamknięta kabina (GT, DLX lub LX) jest obowiązkowa w ładowarce podczas pracy z mulczem leśnym, ze względu na ryzyko wyrzucenia materiału z mulczera.

Opcje:

Chłodnica oleju hydraulicznego A458046

Ostrza tnące typu nożowego A450266

- ✓ **Wydajna przystawka do wycinania krzaków, zarośli, mniejszych drzew itp.**
- ✓ **Bezpośredni napęd hydrauliczny, rotor wyposażony w trwałe zęby z węglików spiekanych**
- ✓ **Hydrauliczna pokrywa przednia, poziomy drążek do pchania i płoty podporowe w standardzie**
- ✓ **Ostrza tnące typu nożowego i chłodnica oleju hydraulicznego dostępne jako opcja**
- ✓ **Wymaga zamkniętej kabiny ładowarki**

Szerokość robocza	1350 mm
Szerokość całkowita	1670 mm
Ilość ostrzy	27 szt
Długość	830 mm z drążkiem, 610 mm bez drążka
Wysokość	960 mm z drążkiem, 530 mm bez drążka
Prędkość obrotowa wirlnika	2000 obr/min (przy przepływie oleju 65 l/min)
Waga	440 kg
Kod produktu	A457772

Wymaga opcjonalnego Opticontrol® w ładowarce. Ładowarka musi być wyposażona w zamkniętą kabinę (GT, DLX, LX) podczas pracy z mulczem leśnym.

(GT, DLX, LX) podczas pracy z mulczerm leśnym.

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli



Łuparka do drewna

Narzędzie to będzie bardzo przydatne podczas produkcji drewna opałowego. Posiada system pracy dwuręcznej operatora zwiększając przez to jego bezpieczeństwo. Obie dźwignie muszą zostać aktywowane zanim siłownik łuparki popchnie materiał w kierunku noża. Prędkość pracy narzędzia może być regulowana w razie potrzeby.

Panel kontrolny, komora łuparki oraz sam klin są oddzielone od siebie osłoną zgodnie z panującymi aktualnie standardami bezpieczeństwa. Wysokość noża może być regulowana dźwignią na tyle, by można było łupać drewno na 2 lub 4 kawałki. Łuparka jest wyposażona w automatyczny rewers i rozstaw siłownika może być zmniejszony lub zwiększony względem kawałków drewna jakie posiadamy. Poprawna regulacja tego mechanizmu oszczędzi nam czas zbędnego "pustego przesuwu", przez co praca z większymi nakładami drewna jest po prostu krótsza.

Transport całego narzędzia również nie jest problematyczny, gdyż łuparka posiada płytę montażową, dzięki której przewieziemy ją bezpiecznie w każde miejsce.



- ✓ **Ekonomiczna i wydajna łuparka**
- ✓ **Max. długość kłody 550 mm, max. średnica kłody 300 mm**
- ✓ **Siła łupania na poziomie 7,6 t**
- ✓ **4 stronny nóż pozwalający łupać kłody zarówno na 2 jak i 4 części**

Długość cięcia	550 mm
Średnica kłody	300 mm
Siła łupania	7,6 t
Waga	193 kg
Kod produktu	A443284

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	+	+	+	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+



Łuparka pozioma

Jest to najbardziej ekonomiczne i proste urządzenie do produkcji drewna opałowego z katalogu narzędzi Avant. Montowana jest na płycie montażowej ładowarki, natomiast cały proces sterowany jest z fotela operatora. Łupanie odbywa się poprzez podniesienie kłody urządzeniem, przetransportowanie jej do miejsca składowania gotowych, rozłupanych kawałków i tam na miejscu dzięki hydraulicznemu siłownikowi – kłoda ulega rozłupaniu upadając na obszar składowania. Siła łupania tego urządzenia określona jest na 7,6 t. Max długość kłody to 660 mm, średnica 300 mm.

Nóż łupiący kłody na 4 kawałki znajduje się w standardowym wyposażeniu. Nóż łupiący na 6 kawałków dostępny jest jako opcja. Pozycję noża ustawianą manualnie znajdziemy w standardowym wyposażeniu, natomiast zmianę pozycji noża ustawianą hydraulicznie możemy wybrać jako opcję.

- ✓ **Łuparka pozioma montowana na przedniej płycie narzędziowej ładowarki**
- ✓ **Max. długość kłody 660 mm, max. średnica 300 mm**
- ✓ **Siła łupania 7,6 t**
- ✓ **4-stopniowy klin jako standard wyposażenia, 6- i 8-stopniowy klin dostępny jako opcja**
- ✓ **Manualna regulacja wysokości klina jako standard wyposażenia, hydrauliczna regulacja jako opcja**



Długość cięcia	660 mm
Średnica kłody	300 mm
Siła łupania	7,6 t
Waga	118 kg
Kod produktu	A443168

Opcja:

A443782 Nóż łupiący na 6 części

A453702 Nóż łupiący na 8 części

A443834 Hydraulicznie regulowana wysokość noża

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	+	+	+	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Piło-łuparka do drewna

Jest to bardzo wydajne narzędzie do produkcji drewna kominkowego: hydraulicznie napędzany łańcuch piły tnie kłodę, po czym obcięty kawałek trafia automatycznie na stół, gdzie hydrauliczny siłownik popycha kłodę w stronę noża. Wysokość noża może być w łatwy sposób regulowana względem rozmiarów kłody. Nóż łupiący na 4 kawałki jest standardowym wyposażeniem. Nóż łupiący na 6 części dostępny jest jako opcja. Automatyczne smarowanie łańcucha.

Łuparka łańcuchowa do drewna posiada wszelkie możliwe osłony zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa. Narzędzie to posiada również taśmę podajnika oraz przenośnik wyładowczy w standardzie. Hydrauliczny podnośnik do drewna (kłody) jest dostępny jako opcja.

Jeśli zajdzie taka potrzeba, narzędzie to może być również wyposażone w 10-metrowy przewód hydrauliczny (zasilający), pozwalający ustawić ładowarkę z dala od miejsca pracy.



Opcja:
A446881 Hydrauliczny podnośnik kłód (niedostępny dla serii 400)
A448076 Hydrauliczny przewód 10 m
A446992 Nóż łupiący na 6 części

- ✓ **Silny i zarazem bezpieczny kombajn do produkcji drewna kominkowego**
- ✓ **Max. długość kłody 500 mm, max. średnica 310 mm**
- ✓ **Urządzenie zautomatyzowano na tyle by zapewnić pełną wydajność i bezpieczeństwo operatorowi**
- ✓ **Hydrauliczna taśma podajnika oraz przenośnik wyładowczy w standardzie, podnośnik kłód dostępny jako opcja.**

Średnica kłody	310 mm
Długość cięcia	500 mm
Piła	13"
Siła łupania	5,6 tons
Długość pasa przenośnika	2,3 m
Waga z przenośnikiem	488 kg
Waga z przenośnikiem i podnośnikiem kłód	533 kg
Kod produktu	A446852

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Rębak do gałęzi CH 100

Rębak CH100 to kompaktowe i solidne narzędzie, które działa również z Avant 200 serii 2 i Avant serii 400. Dzięki niemu można rozdrabniać gałęzie i małe drzewa do średnicy 100 mm - idealne narzędzie do rozdrabniania drewna w mniejszej skali. Dwa noże i kowadło dbają o rozdrabnianie i pobieranie. Podawanie drewna odbywa się ręcznie.

- ✓ **Solidny i kompaktowy rębak z tarczą, działa z Avant 200 serii 2 i Avant serii 400**
- ✓ **Doskonałe narzędzie do rozdrabniania gałęzi i małych pni.**
- ✓ **Ręczne podawanie i obracanie rynny odbiorczej (może być skierowana w prawo lub w lewo)**
- ✓ **Wyposażony w system bezpiecznego zatrzymania**
- ✓ **Zgodny z najnowszą normą EN 13525 dotyczącą rębaków**



Maksymalna średnica drewna	100 mm
Tarcza rozdrabniająca	napęd bezpośredni z silnikiem hydraulicznym
Liczba ostrzy	2 szt
Rynna wyrzutowa	obróć 180° (może być zamontowana do wyrzutu w prawo lub lewo)
Waga	210 kg
Kod produktu	A467241

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	+	+	+	+

✓ Dla tych modeli + Do przystosowania ✗ Nie dla tych modeli



Rębak do gałęzi CH 180

Rębak CH180 to wydajny i nowoczesny rębak tarczowy, wyposażony w 4 noże i przeznaczony do serii Avant 600-800. Pobiera suche gałązki, gałęzie i wierzchołki drzew o średnicy do 180 mm i wytwarza wióry o długości 12 mm. Materiał jest ładowany ręcznie do rynny podającej, ale rębak jest wyposażony w hydrauliczne rolki podające i system Smart Feed, który monitoruje prędkość obrotową tarczy tnącej. Jeśli np. zbyt dużo drewna jest ładowane do rynny podającej i prędkość tarczy znacznie spada, rolki nieco się odwracają, co zapobiega blokowaniu i zatrzymywaniu się rębaka. W razie potrzeby można również zaprogramować regulację systemu Smart Feed.

Rynnę wyrzutową można obracać ręcznie o 290 °, a wysokość wyrzutu można również regulować ręcznie. Dzięki modułowej konstrukcji konserwacja jest łatwa, a rynna wyrzutowa ustawiona w pozycji transportowej sprawia, że CH180 jest kompaktowych rozmiarów.

CH180 jest zgodny z najnowszą normą EN 13525 dotyczącą rębaków. Spełnia kryteria normy dotyczące odległości między rynną zasypową a łopatkami (min. 1500 mm), a dno rynny zasypowej musi znajdować się co najmniej 600 mm nad ziemią. System kontroli obrotów Smart Feed zawiera również elektryczny wyłącznik awaryjny.

- ✓ **Mocny rębak do profesjonalnego użycia**
- ✓ **Hydrauliczny system podawania Smart Feed i monitorowanie prędkości tarczy tnącej (kontrola podawania bez naprężeń) sprawiają, że rozdrabnianie jest łatwiejsze i bardziej wydajne**
- ✓ **Spełnia wymagania najnowszych norm bezpieczeństwa dla rębaków, posiada elektryczny wyłącznik awaryjny**

Długość wiórów	12 mm
Maksymalna grubość gałęzi	180 mm
Liczba ostrzy	4 szt
System podawania	hydrauliczny, Smart Feed
Ręczny obrót rynny wyrzutowej	290°
Waga	380 kg
Kod produktu	A441997



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	635*	640	640*	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	R35*	e5	e6	e513	e527
×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	×	×	×	+	×	×	×	×

Adapter hydraulicznego przesuwu bocznego

Hydrauliczny adapter przesuwu bocznego umożliwia łatwe, bezstopniowe przesunięcie boczne osprzętu, obsługiwanego z fotela operatora. Solidna i wytrzymała konstrukcja posiada mocne prowadnice ślizgowe, które można również smarować. Szybka płyta mocująca adaptera może być zamontowana w trzech różnych pozycjach: po lewej, po prawej lub w środku adaptera. Daje to trzy różne opcje przesuwania bocznego: przesunięcie boczne o 500 mm w prawo lub w lewo, lub przesunięcie boczne o 250 mm w obu kierunkach.

Jeżeli z boku zamontowany jest osprzęt hydrauliczny - łyżka 4 w 1, kosiarka bijakowa, frezarka do asfaltu itp. - adapter przesuwu bocznego do ładowarki musi być wyposażony w drugi system hydrauliki pomocniczej.



✔ **Łatwe, bezstopniowe hydrauliczne przesunięcie boczne osprzętu, obsługiwane z fotela kierowcy**

✔ **Przesunięcie boczne maks. 500 mm w prawo lub w lewo lub 250 mm w obu kierunkach, w zależności od zamocowania płytki mocującej adaptera**

✔ **Maks. ładunek 1000 kg**

Szerokość	1270 mm
Wysokość	434 mm
Długość	218 mm
Waga	115 kg
Kod produktu	A37235

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔

Adapter z przesuwem bocznym

Prześciółka z bocznym przesunięciem i ze sztywną płytą adaptera. Po zamontowaniu na adapterze przesuw boczny narzędzia wynosi 600 mm w bok od linii środkowej. Adapter przesuwu bocznego 600 mm wyposażony w dwa szybkie zawiasy do montażu narzędzi na płycie czołowej ładowarki. Oznacza to może być on zamontowany na ładowarce centralnie osiowo, po lewej lub po prawej stronie.

✔ **Przesuw maksymalny 600mm**

✔ **Dostępne dwa modele: przesuw boczny w prawo lub w lewo**



Dostępne trzy modele	600 mm, prawy	600 mm, lewy
Szerokość	1150 mm	1150 mm
Wysokość	265 mm	265 mm
Długość	157 mm	157 mm
Waga	45 kg	45 kg
Kod produktu	A37097	A37166

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli

Ramię boczne 1200

Sztywne ramię boczne 1200 jest tak naprawdę niczym innym jak adapterem narzędzi, który możemy używać 1200 mm od centralnej linii płyty narzędziowej na ładowarce zarówno w lewą stronę, jak i w prawą. Maksymalny udźwig takiego sztywnego ramienia to 500 kg. Stąd też pozwala ono na użycie po jednej ze stron takich przystawek jak kosiarka, kosiarka listwowa itd. Ramię boczne jest wyposażone w ręcznie regulowaną stopkę boczną oraz 1200 mm przewód hydrauliczny (3 węże), w razie gdyby węże samego narzędzia okazały się za krótkie by sięgnąć multizłącza.

- ✓ **Sztywne ramię boczne, pozwalające na montaż narzędzi 1200 mm po którejsz ze stron ładowarki**
- ✓ **Pozwala dla przykładu kosić trawę kosiarką po jednej ze stron ładowarki**
- ✓ **Stelaże szybkiego montażu znajdują się na każdej ze stron pozwalając na pracę narzędziem zarówno po lewej, jak i prawej stronie ładowarki**



Długość	1962 mm
Waga	60 kg
Znamionowe obciążenie	500 kg
Kod produktu	A449089

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Płyta obrotowa narzędzia 360 stopni

Obrotnica umożliwia obracanie przystawki płynnie w zakresie kąta 360°, w obu kierunkach. Narzędzie jest przydatne w wielu różnych pracach, np. przy opróżnianiu skrzynek, które muszą być obrocone.



- ✓ **Hydrauliczna obrotnica pozwala na obracanie skrzynek dnem na góry, podnoszenie palet na nierównym podłożu, obracanie przystawki w zakresie 360°, itp.**
- ✓ **Montaż pomiędzy narzędziem i płytą montażową ładowarki**

Obrót	360°, płynnie
Znamionowe obciążenie	1000 kg
Waga	96 kg
Kod produktu	A424406

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Adapter przechyłu i obrotu

Płyta obrotowa Avant jest montowana pomiędzy narzędziem i płytą szybkiego montażu ładowarki. Z płytą mocowanie może być przechylane na boki i pozwala na:

- Formowanie ukształtowania terenu łyżką prostą lub niwelatorem
- Utrzymywanie poziomu wideł w czasie jazdy po powierzchniach ze stopniem nachylenia
- Ładowanie palet na nierównym terenie
- Poziomowanie gruntu na nierównych powierzchniach
- Z adapterem obrotu można obrócić narzędzie aż o 90°

Dostępne dwa adaptery:

- Adapter pochylenia max. 12,5° w obu kierunkach. Jest przeznaczony do łyżki, niwelatora i wideł do palet - do zadań, gdzie wychylenie jest koniecznością, ale kąt przechyłu nie musi być duży
- Adapter obrotu max. 90° obrót lub 45° odchylenia w obu kierunkach. Jest to przydatne w sytuacjach, w których narzędzie należy obrócić, aby utrzymać połączenie: chwytak (obracanie beczek itp.), szczęki wyburzeniowe, narzędzie do utrzymania sztucznej nawierzchni (w celu dopasowania przy przejeździe przez wąskie miejsca) itp.

Cylinder hydrauliczny adaptera obrotu 90°, może być zamontowany w dwóch różnych pozycjach, co daje dwa zakresy obrotu: pod kątem albo 45° odchylenia w obu kierunkach, albo 90° obrotu, w jednym kierunku.

Adapter obrotowy i uchylny są przeznaczone głównie dla narzędzi bez hydrauliki, ale z opcjonalnym dodatkowym gniazdem hydrauliki pomocniczej z przodu możliwe jest zamontowanie również jednocześnie hydraulicznego osprzętu jak łyżka 4 w 1, wideł do palet z przesuwem, chwytak, narzędzie do utrzymania sztucznej murawy i mocowanie wiertarki do skał.

✓ **Umożliwia przechylanie narzędzia na boki i np. formowanie terenu za pomocą łyżki czy niwelatora lub utrzymanie w poziomie palet ładunkowych z widłami na nierównym terenie**

✓ **Mocowania pomiędzy płytą narzędzia a płytą szybkiego montażu na ładowarce**

✓ **Dwa modele: pochylenie max. ± 12,5° lub obrót max. 90° / ± 45°**



Max. pochylenia/ obrotu	± 12,5°	90°, or ± 45°
Rated max load	1700 kg	1200 kg
Waga	65 kg	85 kg
Kod produktu	A34148	A36505

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
A34148	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
A36505	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗

Płyta montażowa, spawana

Avant oferuje różnorodną, oryginalną płytę montażową, które mogą być domontowane (dospawane lub dokręcone) bezpośrednio do:

- Dodatkowego, nietypowego narzędzia, nie uwzględnionego w tym katalogu
- Narzędzia, które zamierza się podnieść Avantem w bezpieczny sposób.

Wszystkie oryginalne płyty pasują do ładowarki, co minimalizuje czas potrzebny do zmierzenia i dostosowania.



Typ	Kod produktu
Wieszaki do płyty montażowej dla narzędzi (para)	A31566
Wieszaki do płyty montażowej dla narzędzi (para) HD	A37015
Płyta montażowa 10 mm	A2471
Płyta montażowa 20 mm	A2472

	220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗



Dla tych modeli



Do przystosowania



Nie dla tych modeli

Rama szybkiego mocowania dla równiarki do parkuru oraz tylnego kultywatora ciąganego.

Jest wyposażona w zawiasy szybkiego montażu, więc samo urządzenie może być przenoszone czy też transportowane dzięki ładowarce bez ingerencji tylnych kół jednego z narzędzi. 29-kilogramowe obciążniki mogą być zainstalowane po obu stronach ramki szybkiego mocowania. Może być ona również użyta do równiarki do parkuru wyposażonej w system zraszający.

Kod produktu A449060



Oświadczenie dotyczące adapterów Avant

Następujące adaptery Avant prezentowane w tym katalogu: adapter trzypunktowego zaczepu A36433; adaptery Euro A434684 i A434804; adaptery do miniładowarek A437407, A437144, A435531 i A442082 nadają się do użytku tylko z ładowarkami wielofunkcyjnymi Avant. Aby uzyskać zgodność z modelem ładowarki Avant, należy skontaktować się z dealerem Avant lub zapoznać się z odpowiednią instrukcją obsługi załącznika.

Adapter jest montowany na ładowarce Avant, podobnie jak inne narzędzia, między płytą montującą osprzęt ładowarki a złączem innej firmy. Adaptery Avant nadają się do użytku tymczasowego, do sporadycznego podnoszenia lub transportu osprzętu innych firm, na krótkie odległości. Adaptery nie są przeznaczone do innych celów niż określone i nie mogą być używane do innych celów niż te, do których są przeznaczone.

Avant Tecno Oy nie ponosi odpowiedzialności za użycie lub niewłaściwe użycie jakichkolwiek adapterów innych firm, które są używane z adapterami Avant. Korzystanie z adapterów innych firm z adapterami Avant A36433, A434684, A434804, A437407, A437144, A435531 i A442082 odbywa się według własnego uznania i ryzyka oraz za zgodą, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za jakiegokolwiek obrażenia ciała lub szkody materialne.

Adapter Euro

Te adaptery umożliwiają podnoszenie i transportowanie osprzętu za pomocą wspornika szybkiego mocowania Euro.

- 1) Adapter przykręcony na stałe do złącza Euro. Nr produktu A434684.
- 2) Adapter z szybkim blokowaniem. Montowany na płycie sprzęgającej Avant i jest wyposażony w ręcznie obsługiwane sprężynowe kołki blokujące, które blokują w mocowaniu Euro. Nr produktu A434804.



A434684




A434804

Typ	Kod produktu
Adapter przykręcony na stałe do złącza Euro	A434684
Adapter z blokowaniem	A434804

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	⊕	✔	✔	✖	✖	✖	✖	✖	✖	✖


Adapter burtowy

Istnieją dwie różne płyty adaptera z dostępnymi dwiema szerokościami, które pozwalają na montaż przystawek ładowarki ze sterowaniem burtowym Avanta.



Typ	Szerokość	Kod produktu
Mini	584 mm	A437407
Mocowanie MT	895 mm	A437144
Pełny rozmiar	1118 mm	A435531
Pełny rozmiar 20°*	1118 mm	A442082

*) zwiększa kąt wysypu o 20°




Dyszel

Sztywny dyszel o długości 1000 mm jest wyposażony w sprzęg przeznaczony do 50 mm zaczepu kulowego. Dyszel montowany na narzędziu umożliwia holowanie narzędzia przy użyciu ładowarki. Sprzęt ten przydaje się do obsługi pewnych narzędzi, np. wału uprawowego. Wysokość dyszla jest regulowana, więc pasuje do wszystkich modeli, zarówno do serii Avant 200 z dolnym zaczepem kulowym jak i przy większych modelach Avant.

- ✓ Sztywny dyszel wyposażony w sprzęg przeznaczony do 50 mm zaczepu kulowego
- ✓ Montowany na narzędziu umożliwia holowanie narzędzia przy użyciu ładowarki
- ✓ Ręczna regulacja wysokości umożliwia użycie na zaczepach kulowych w różnych modelach Avant



Długość	1000 mm
Waga	25 kg
Kod produktu	A37481



Adaptory do montażu narzędzi na Avant 200 serii 1 i na Avant 200 serii 2 i na odwrót

Dostępnych jest pięć różnych adapterów między standardową płytą ładowarki Avant a narzędziem Avant 200 serii 2 (produkowane od 2016 r.) i Avant 200 serii 1 (produkowane 2003-2015):

Przypadek 1: Masz ładowarkę Avant 200 serii 1 (216/218/220) i chcesz zamontować na nim narzędzie w standardzie Avant 200 serii 2; 300 - 700. Dostępne są dwa różne adaptery:

- 1) Przypawany adapter ze wspornikiem narzędzia A46529 w Avant 200 serii 1
- 2) Adapter A33126 mocowany do płyty narzędzia śrubami (adapter jest koloru szarego)
- 3) Adapter A36826 ze sworzniami blokującymi, który przyłącza się do standardowej płyty narzędzia. Uchwyt Avant 200 serii 1 jest przypawany z drugiej strony adaptera (adapter jest koloru zielonego). Adapter ten może być przydatny, gdy masz kilka narzędzi z płytą sprzęgającą w standardzie Avant 200 serii 2; 300 - 700 i nie chcesz montować przykręcanego adaptera A33126 na wszystkie z nich, lub gdy trzeba często zmieniać narzędzia.

Dla węży hydraulicznych narzędzi sprzęganych z Avant 200 serii 1 należy użyć zestaw szybkozłączczy z płaską powierzchnią (tzw. niekapek) A416760. Zestaw zawiera 3 szt. szybkozłączczy, kaptury ochronne i płytę dokującą dla węży hydraulicznych mocowaną na narzędziu.

Przypadek 2: Masz Avant 200 serii 2 (Avant 220/225 - lub inny model standardowy Avant 300 - 700), a chcesz zamontować na nim narzędzie z płytą montażową do Avant 200 serii 1. Dostępne są dwa różne adaptery:

- 1) Adapter A36825 mocowany do płyty narzędzia śrubą (adapter jest koloru szarego)
- 2) Adapter A35590 ze sworzniem blokującym, który montuje się na narzędziu z płytą montażową Avant 200 serii 2; 300 - 700, sprzęgającej narzędzie z Avant 200 serii 1. Standardowe uchwyty mocowania Avant 200 serii 2; 300 - 700) są przypawane z drugiej strony (adapter jest koloru zielonego). Adapter ten może być przydatny, gdy masz kilka narzędzi z płytą sprzęgającą w standardzie Avant 200 serii 1 i nie chcesz montować przykręcanego adaptera A36825 na wszystkie z nich, lub gdy trzeba często zmieniać narzędzia.

3) Adapter A419705 dla węży hydraulicznych: na wielozłącze (multizłącze) ładowarki, do narzędzi Avant 200 serii 1 z szybkozłączkami płaskimi (niekapkami).



A419705

4) A412129 Zestaw uzupełniający węży hydraulicznych, 3 szt, L = 800 mm • Dla narzędzi Avant 200 serii 1, które wymagają dłuższych węży, kiedy zamontowane są na AVANT 200 serii 2, na przykład: łyżka wysokiego załadunku, minikoparki, chwytak do bali, napęd wiertniczy, kosiarka do trawy, kosiarka z zasobnikiem, chwytak uniwersalny.



A46529




A33126




A36826



A416760



A36825




A35590



A412129

220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗


System złącza wielofunkcyjnego



Multizłącze narzędzia
2:2(cisnienie-cisnienie)
65251




Multizłącze narzędzia
2:2(cisnienie-przelew)
65371



Mulizłącze narzędzia 1:3
(ciśnienie-ciśnienie-przelew)
65250



Multizłącze na ładowarce A34366



Płyta dokująca złącze
A418927



Przejsiówka: złącze uniwersalne-
złącza tradycyjne
A414508



Kabel adaptera dla multizłącza
narzędzia
A36679

[illegible]

Rozdzielacze hydrauliczne do wielozłączna narzędzia

Dostępne są rozdzielacze hydrauliczne o różnych funkcjach przeznaczonych do montażu na multizłączu:

Zawór rozdzielcza przepływu

Rozdzielacz ten redukuje przepływ oleju w pomocniczym układzie hydraulicznym z ładowarki do narzędzia o 50%.

Oznacza to, że zamontowane narzędzie porusza się o połowę wolniej, co może być przydatne w sytuacjach, gdy wymagana jest mniejsza prędkość.

Nr katalogowy produktu: A421684



Dwudrogowy zawór bezpieczeństwa

Zawór bezpieczeństwa uwalnia nadmiar ciśnienia powstałego w narzędziu w razie jego nieprawidłowej obsługi, np. zbytniego ciągnięcia narzędzia ładowarką. Ciśnienie otwarcia zaworu można regulować. Zawór działa zarówno dla ciśnienia wejściowego z ładowarki jak i do narzędzia. Blok dodatkowo posiada 3. linię (zasilanie/zbiornik), co oznacza, że zawór działa również w przypadku, gdy narzędzie jest wyposażone w siłowniki hydrauliczne.

Nr katalogowy produktu: A422104



Manometry

Manometry montuje się na dwudrogowym regulowanym zaworze bezpieczeństwa A422104. Ułatwiają one kontrolę ciśnienia wewnątrz narzędzia, z obu linii.

Nr katalogowy produktu: A422475



Podwójny zawór zwrotny

Podwójny zawór zwrotny to zawór blokujący, który uniemożliwia pracę funkcji hydraulicznych narzędzia (ruchy siłownika hydraulicznego) w obu kierunkach, kiedy narzędzie nie jest uruchomione. Zawór ten może być na przykład użyteczny podczas używania chwytaka do bali do przenoszenia delikatnych przedmiotów, takich jak krawężniki kamienne itp. - zawór blokujący zabezpiecza chwytak przed otwarciem.

Nr katalogowy produktu: A422968



220	225	225LPG	313S	320S	320S+	420	423	520	523	525LPG	528	530	630	635	640	635i	640i	645i	650i	735	745	750	735i	755i	760i	855i	860i	R20	R28	R35	e5	e6	e513	e527
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Zestawy filtrów



Kod produktu.	Model
A46682	216
A46683	218 / 220 seria I i II
A420536	225
A44494	Multi 13 KM, Profi 11/13 KM, 313 / 313 S
A44495	Multi diesel/Power diesel/Profi diesel/314, 320, 320+
A45855	314S, 320S, 320S+, wyprodukowany 08/2002 - 10/2004
A46871	314S, 320S, 320S+ wyprodukowany 10 / 2004 - 1 / 2011 numer seryjny przed XXXXX1104
A414036	320S / 320S+ wyprodukowany 1/2011-, numer seryjny po XXXXX1105
A44738	513, wyprodukowany po 06 / 2001
A44493	Multi Plus
A44492	514, 520, 520+, wyprodukowany 2000 - 06 / 2001 numer seryjny: 23721 - 24862
A44739	514, 520, 520+, 523+, wyprodukowany 06 / 2001 - 08 / 2002 numer seryjny: 24865 - 25933
A45854	514, 520, 520+, 523+, wyprodukowany 08 / 2002 - 10 / 2004 numer seryjny: 25935 - 44575
A46870	514, 520, 520+, 523+, wyprodukowany 10/2004 - 12/2007
A414863	419
A49572	420 / 520 seria 2 numer seryjny przed xxxxx1324
A416943	420 / 520 seria 2, numer seryjny po xxxxx1325
A425525	423 / 523
A414037	525 LPG, wyprodukowany 1 / 2011 -
A46112	528+, wyprodukowany przed 06 / 2001, numer seryjny: 24325 - 24841
A44740	528+ / 530+, wyprodukowany 06 / 2001 - 08 / 2002, numer seryjny: 24852 - 25966
A45853	528+ / 530+, wyprodukowany 08/2002-12/2007, numer seryjny: 25967-55601
A48036	528 series 2 (2008-), 530, R28, 630 / 635, numer seryjny przed: XXXXX0902
A465353	528/530 series 3, numer seryjny po: XXXXX2333
A417231	R20
A48036	630 / 635, numer seryjny przed: XXXXX0902
A410961	630 / 635 / 640 numer seryjny po: XXXXX0903, R35
A459095	635i / 640i / 735i
A452698	645i / 650i
A442098	735
A410784	745 / 750, numer seryjny przed: XXXXX1518
A419900	745 / 750, numer seryjny po: XXXXX1519
A418900	755i / 760i / 855i / 860i

Koła i opony



Wielkość	Ilość śrub	Opona + felga Kod produktu:
4.00 x 12	4 x 100	64072
5.00 x 10	4 x 100	63630
5.00 x 10	6 x 100	65412



Wielkość	Ilość śrub	Opona + felga Kod produktu:	Opona + felga, wypełnione pianą Kod produktu:
5.70 - 12	5 x 140	A434525	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64120	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65046	66087
23 x 8.50-12	5 x 140	65995	66089
27 x 8.50-15	6 x 120	65019	66078
27 x 8.50-15	10 x 140	65414	66079



Wielkość	Ilość śrub	Opona + felga Kod produktu:	Opona + felga, wypełnione pianą Kod produktu:
20 x 8.00-10*	4 x 100	66231	66379
23 x 10.50-12	4 x 100	64618	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65048	66085
23 x 10.50-12	5 x 140	65997	66091
26 x 12.00-12	4 x 100	64752	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64931	66082
26 x 12.00-12	10 x 140	65739	66083
320/60-12, HD	6 x 120	65028	-
320/60-12, HD	10 x 140	65224	-
320/55-15	10 x 140	65506	-
400/50-15	10 x 140	65958	-
380/55-17	10 x 140	66505	-

*) 200 seria 2, 2016-



Wielkość	Ilość śrub	Opona + felga Kod produktu:	Opona + felga, wypełnione pianą Kod produktu:
18 x 7.50-8	4 x 100	63503	-
20 x 8.00-10	4 x 100	64164	-
20 x 8.00-10*	4 x 100	66252	-
23 x 8.50-12	4 x 100	64160	-
23 x 8.50-12	6 x 120	65045	66086
23 x 8.50-12	5 x 140	65994	66088
23 x 10.50-12	4 x 100	64161	-
23 x 10.50-12	6 x 120	65047	66084
23 x 10.50-12	5 x 140	65996	66090
26 x 12.00-12	4 x 100	64751	-
26 x 12.00-12	6 x 120	64930	66080
26 x 12.00-12	10 x 140	65212	66081
320/55-15	10 x 140	65459	-
400/50-15	10 x 140	66257	-
380/55-17	10 x 140	A442475	-

*) 200 seria 2, 2016-



Wielkość	Ilość śrub	Opona + felga Kod produktu:
320/55-15	10 x 140	A433542
400/50-15	10 x 140	A433027

Koła z felgą 10-otworową można montować zarówno na piaście koła na 10-śrubę, jak i na 5-piaść.

Wyłącznie opony, bez felg

Wielkość	Profil	Produkt nr:
26 x 12.00-12	Traktor	65736
26 x 12.00-12	Trawa	65735
320/60-12, HD	Traktor	66322
320/55-15	Traktor	66323
320/55-15	Trawa	66324
400/50-15	Traktor	A440047
400/50-15	Trawa	A445237
380/55-17	Traktor	A438121
380/55-17	Trawa	A442486

Avant sklep

Odzież robocza:

Kurtka zimowa

Z podszewką: 70 %
poliester, 30 % bawełna,
Cienka izolacja

Rozmiary

G0090 S	G0093 XL
G0091 M	G0094 2XL
G0092 L	G0095 3XL

Zimowe spodnie robocze

Ciepłe i trwałe spodnie.
70% poliester, 30%
bawełna.

Rozmiary

G0096 46	G0101 56
G0097 48	G0102 58
G0098 50	G0103 60
G0099 52	G0104 62
G0100 54	G0105 64

Kurtka ochronna

Wszeczhonna i solidna
odblaskowa kurtka robocza
z wieloma kieszeniami i
regulacjami oraz dużym logo
Avant z tyłu.

Rozmiary

G0161 XS	G0165 XI
G0162 S	G0166 2XL
G0163 M	G0167 3XL
G0164 L	

Kurtka robocza

Wysokiej jakości czarna
kurtka robocza Avant.

70 % poliester, 30 % bawełna
Rozmiary

G0074 S	G0077 XI
G0075 M	G0078 2XL
G0076 L	G0079 3XL

Spodnie robocze

Czarne, elastyczne spodnie
robocze Avant.

Bardzo trwałe i oddychający
materiał.

Rozmiary

G0080 46	G0085 56
G0081 48	G0086 58
G0082 50	G0087 60
G0083 52	G0088 62
G0084 54	G0089 64

Super rozciągliwe spodnie

Wysokiej jakości rozciągliwe
spodnie robocze. Bardzo
trwałe i oddychający
materiał. 100% poliestru.

Rozmiary

G0176 44	G0188 56
G0178 46	G0190 58
G0180 48	G0192 60
G0182 50	G0194 62
G0184 52	G0196 64
G0186 54	

Kombinezon dla dorosłych

Praktyczny kombinezon z
zielonymi detalami.

Rozmiary

G0106 S	G0109 XL
G0107 M	G0110 2XI
G0108 L	G0111 3XL

Odzież rekreacyjna:



T-shirt męski

Czarna męska koszulka z logo Avant.

Rozmiary

G0062 S	G0066 2XL
G0063 M	G0067 3XL
G0064 L	G0068 4XL
G0065 XL	



Bluza uniwersalna

Czarna bluza dla dorosłych w stylu uniwersalnym.

Rozmiary

G0018 XS	G0022 XL
G0019 S	G0023 2XL
G0020 M	G0024 3XL
G0021 L	



T-shirt męski

Czarna koszulka męska z napisem Get it done.

Rozmiary

G0133 S	G0137 2XL
G0134 M	G0138 3XL
G0135 L	G0139 4XL
G0136 XL	



T-shirt damski

Wysokiej jakości koszulka damska z logo Avant.

Rozmiary

G0013 XS	G0016 L
G0014 S	G0017 XL
G0015 M	



Czapka baseballówka

Stylowa czapka z daszkiem.

Czarny zwykły G0073
Szara snapback G0072



Czarna czapka z daszkiem z haftem 3D Avant.

Kolor: czarny G0201



Czapka z daszkiem z haftowanym logo 3D z przodu.
Tylna część z siateczki i zapięcie na zatrzask. G0200



Kurtka zimowa, miękka powłoka, męska

Ciepła kurtka zimowa Avant, czarno-szara.

Rozmiary

G0053 XS	G0057 XL
G0054 S	G0058 2XL
G0055 M	G0059 3XL
G0056 L	



Zimowa czapka

Zimowa czapka inspirowana hokejem z dużym napisem Avant i skórzaną metką.

Czarny G0060
Zielony G0061



Czapka Avant

Stylowa czapka z haftem 3D.
Czarny G0198



Ubranka dziecięce:



Koszulka dziecięca

Zabawna koszulka dla dziecięca.

Rozmiary

G0001 80 cm

G0002 92 cm

G0003 104-110 cm

G0004 128-140 cm

G0005 152-164 cm



Dziecięce skarpety antypoślizgowe

Wysokiej jakości dziecięce skarpety antypoślizgowe.

Rozmiary

G0036 19-21

G0037 22-24

G0038 25-27



T-shirt w kolorze zielonym

Zabawna koszulka dla dzieci.

Rozmiary

G0007 92 cm

G0010 104-110 cm

G0011 128-140 cm

G0012 152-164 cm



Dziecięca czapka z pomponem

Zimowa czapka inspirowana hokejem z dużym napisem

Avant i skórzaną metką.

Zielony G0159



Produkty Avant:



Czarny plecak

Wysokiej jakości plecak, zapinane na zamek kieszenie i paski boczne.
G0127



Bidon Avant

Aluminiowa butelka o pojemności 750 ml.
G0069



Gra pamięciowa

Dla całej rodziny.
Zawiera 36 par kart i instrukcję.
G0131



Butelka Avant, zielona

Butelka Perky z logo Avant.
Wykonane z tworzywa Tritan, wolne od BPA.
G0197



Miękka zabawka

Pluszowa zabawka Avant dla najmłodszych.
G0160



Smoczek

Smoczek Avant bez BPA dla najmłodszych członków rodziny.
G0126



Historia Avanta

Książka napisana przez założyciela Avanta, Risto Käkelä, przedstawia 30-letnią historię od bankructwa Ylö-Tehtaat do międzynarodowego sukcesu Avanta.
angielski G0158



Model Avant w skali 1:25

Model odlewu Avanta 600 w skali 1:25, z wysięgnikiem teleskopowym. W zestawie dwa narzędzia: ogólna łyżka i widły do palet.
G0130



AVANT POLSKA – Dział GRUPY SERAFIN MASZyny

A.SERAFIN-MASZyny SKA
ul. Rzemieślnicza 6
32-043 Skąta
tel. +48 12 43 44 100
e-mail: biuro@avantpolska.pl

avantpolska.pl

AVANT ze względu na ciągłe unowocześnianie produkowanych maszyn zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji objętej niniejszym opracowaniem bez uprzedzenia.